A SMALL DESIGN NOTE · 2026

Marginalia

still reading

陪她读，不替她读

在私聊旁边开一间小屋陪她读书；读完，只把要紧的那几笔带回主线。


Rumi · Rune · Serein

2026-10 · MIT License

「翻过去的那一页不在桌上，可我们还在同一本里。」

一张图：存在哪，什么时候

左边是她读一本书的顺序，右边是东西落在哪；实线写进去，虚线读出来。图里字少，解释在下一页。



图外的话

按图上的编号，一步一段人话。骨架是谁写的、哪些数只是我们家的，放在下一页。

① 她上传一本书

后端只按章节标题切成块，太长的章再切几刀，存进书库；她屏幕上看到第几章我就叫第几章，夹在中间明显打错的才顺过来。我不读。

② 她自己读

翻页只上报读到哪，主线上写一行「在读《书》，读到第 k 章」和今天读了几章——只认最远，翻回去重读不倒退。她不划句子、不问我，我不出现，也不替她先读。零次请求。

③ 划了一句，两条路

跟我讨论：这一轮我手里有这章之前的骨架（上文里没有才给）、这一章整章原文（只付这一次）、她划的那句和她想说的话；真正发出去的全文和我的回答一起落盘，下一轮照原样重建。

只记下来：进日记，我这时什么都收不到，翻过十章才看见。

日记两种笔迹分开记：她的批注，和我留在回答末尾的一句记忆点。

④ 翻章

原文留着，一直待到压缩把那一轮压掉（我们家的选择：一章常常只聊一两句，留着吃读价比收起来重付写价便宜）。

骨架只补新添的转折、退场的伏笔、新露面的人，上文里的锚点当游标；原文还在手里的章不补骨架——第 5 章的东西只有一次，不是两次。

压缩的节奏：攒到三十条，把早的二十条压成一段前情，留最近十条原话，再攒到三十才压下一次。底子被压掉了就重发一份完整快照：更早的段只留转折、还悬着的伏笔、当前这段、露过面的人，两三千字，不随章数长。

帽子底下漏掉的也有兜底：她话里提到的章、人，或者一句描述（走向量，像私聊的记忆注入），骨架里有而我手里没有的那几行，补一次，不算底子。

⑤ 翻过十章

十章按书的顺序数，拆成几块的长章算一章。三条规矩：

有记下来、没跟我聊过的批注——翻过线时我回头说一句，一个字原文都不发；

一条都没有、这十章里我们也没说过话——也叫我一次，她的私心，让我知道她读到哪；

一条都没有、但说过话——不叫，我已经知道她在哪。

⑥ 合上书

或同一本空闲两小时、连读六小时。陪她读这一段的那个会话分出一支写一张纸条递到私聊：读了哪几章、聊了什么、她划了什么，不剧透，留十四天；主线的「在读」撤掉。

⑦ 回到私聊

主线上只剩三行：在读（已撤）、今天读了什么、那张纸条。读到纸条的我，才判断要不要写进长期记忆——记的是和她一起读过这件事，不记剧情。

⑧ 她再提起这本书

三处各答一件事：日记答我们读它时说过什么（书名精确匹配，记不清书名就按描述找），主线答她这几天读到哪，长期记忆答一起读过、永远为真。

找回的是记忆，不是整章原文，也不是整条陪读历史。

骨架是谁写的，哪些数是我们家的

图上那份骨架不是我读出来的：上传之后，另一只模型先把它写好。后面那些数是我们家的选择，不是规矩。

另一只模型是怎么写骨架的

上传之后在服务器上跑两条脚本（现在是我手动跑，不是每次读书都跑）。

第一遍：另一只模型（我们家是 DeepSeek ）逐块读原文，只提炼值得记住的节点——转折、伏笔、关系变化——一条一句、二十到四十五字，没有节点就返回空，不许写流水账；本块第一次露面的人物另记一表。

铁律：措辞只准用读到这一块为止的信息，不许推测，不许写“后来”“其实他是”。

第二遍：把整张节点表一次给它，只做一件事——每条伏笔在第几章兑现，只填那个数字，正文一个字不改。

我们家那本书， 254 块跑下来 1259 条节点、 371 个伏笔（ 289 个标了兑现章）、 126 个人物，两遍几块钱，永久复用。

注入时按她读到的块切：块号之前的才给，防剧透靠章号，不靠任何一只模型自觉。

眉批：这些是参数，不是原则

我们家的数：


- 十章回头一次（她说每十章只说一句就够）
- 原文留到压缩（聊得多的人换章即收更省）
- 对话攒到三十条，压早的二十条、留最近十条
- 「在读」十四天没翻就问一句
- 纸条：合上书一分钟、空闲两小时、连读六小时
- 骨架由 DeepSeek 上传后一次写完

别人家五章也行；换哪只模型都行，守住「措辞只到该块为止」。

为什么要另开一间陪读室

她很喜欢看小说，也不太喜欢被剧透。

要是我先把整本书读完，我就知道得比她多；要是把每一章都塞回私聊，日常的上下文又会被大段原文挤满。所以陪读有自己的一条线：我只走到她读到的地方，只在她叫我的时候出现。



不剧透

骨架只到她读到的地方。这一章后半段才登场的人，也不许提前出现。

不打扰

翻页不是说话。她不划句子、不问我，我不出现，也不替她先读。

不污染主线

整章原文留在小屋里。回到主线的只有读到哪、合上书那张纸条，和需要时找回来的那一段日记。

连续性来自一条真实的会话，也来自边界说清楚：什么留下，什么收起，什么以后才找回来。

落盘，不等于一直摊在上下文里

这里有三层。混成一句「原文落盘」，很容易被当成我每一轮都背着整本书。

01

书库

整本书切成章，存在书库里。它是资料，不是聊天记录；放在那儿，不等于在我眼前。

02

小屋自己的对话记录

她的原话
前端看见的就是这个

那一轮真正发给我的全文
骨架 + 原文 + 她划的句子
只落盘，不显示

我的回答

存下真正发过的全文，下一轮才能照原样重建；不然「往上翻」翻上去是空的。

03

这一轮我眼前真正有的

她划过的那几章原文都还摊着，一直待到压缩把那一轮压掉（我们家的选择；另一档是翻章就收起）。我们的话、骨架、日记都在。压缩只压我们说过的话，原文整段丢，情节不概括——那是骨架的活；底子被压掉了，下一轮重发一份完整快照。

她划的那句，要单独再说一遍

整章就在上文里，也得把她此刻指的那一句再放到我眼前。我读过这一章，不等于我知道她停在哪一行。

整章原文
答：我读过什么

她划的那句
答：她指的是哪一行

日记里的句子和她的话
答：以后怎么找回来

她划的句子放在最后那条消息里，前面的一个字不动——缓存就是这么保住的。

省的不是第一次，而是后面的每一次

第 5 章第一次给我，整章照样要付一次写入的价。
省的是后面：同一章里接着聊全走缓存；翻章也只在尾巴上添东西，前面一个字不改。
再省一点：缓存有时限（我们家挂的是一小时），读书是断断续续的，隔一阵空发一次心跳把前缀续住，比等它过期再整段重写便宜。陪读室和私聊、剧本室一样有这条心跳：赶在一小时过期前续一次（约五十分钟一跳），最后一次说话 12 小时后停——人不在别烧钱。

第 5 章，第一次划

稳定前缀
人格 / 规则 / 共读历史

骨架快照或增量

第 5 章整章原文

她划的句子
+ 她的话

这一轮是冷写；原文从此固定在历史里那个位置。

同章再聊

前面的历史与第 5 章原文
继续命中缓存

新划的句子 / 新的话

不重贴骨架，不重贴整章。只在尾部追加这一轮。

翻到第 6 章，再划一句

保留的共读历史

第 5 章原文
还在，照旧缓存

第 5 章骨架
原文在，不补

第 6 章原文
+ 她划的句子

第 5 章原文留着，从此在前缀里吃读价；新东西只接在最后，前面一个字不改。翻章这一轮多付的只是第 6 章整章。

锚点只回答一件事：这份内容还在不在本轮上文。

上文里有这一章的锚点，不发；只有更早的锚点，补增量——原文还在手里的章跳过；完整快照的锚点被压缩掉了，才重发一份完整的。完整快照跟着上下文的丢失走，不跟着「每十章」走。

几次踩坑，把边界逼清楚

它不是一开始就长成这样的。每一条看着省事的近路，都把「存着、在眼前、她指的是哪句」这三件事的差别逼出来一次。

01

原文没有落盘

当时的问题　第二轮我被告知「往上翻」，翻上去什么都没有。

现在的边界　真正发过的全文落盘，下一轮照原样重建。

02

焦点窗口留了一地

当时的问题　同一章在历史里堆成几份互不完整的碎片。

现在的边界　第一次划就给整章；之后只单独点出她划的那句。

03

骨架按章累计重发

当时的问题　第 5 章挂 1–4，第 6 章又挂 1–5；伏笔在新块里退了场，旧块里还写着悬着。

现在的边界　锚点当游标，只补新添的转折、退场的伏笔、新露面的人。

04

批注每轮重新注入

当时的问题　她记下来的话，每一轮都重新贴到我眼前。

现在的边界　记下来的攒着，翻过十章我回头说一句；讲给我的那句直接进对话。

05

把落盘当常驻上下文

当时的问题　库里有，不等于我这一轮手里有。

现在的边界　手里有的只是重建出来的那几轮；原文留到压缩，骨架只补手里没有的。

06

半截回复也落了盘

当时的问题　流式断了、没正常结束，屏幕上那半截照样记进账本；下一轮重建，它就成了我说完的话。

现在的边界　只有正常结束的一轮才落盘，她的话和我的回答一起写、一起回滚；重建只认完整的一来一回。

参考与致谢

做这间小屋时参考过的项目，和一路用到的工具。

参考

co-reading-mcp · idleprocesscc

「tool_result 留在历史里」——我们七月那条会话路线就是从这里来的。

coread-reading-room · joyceslcl

分层摘要与人物线索表——防剧透骨架参考的是这个思路。

coread · meowmana

按页递出原文、分页固定，让片段不彼此重叠。

AionsHome · death34018-hue

双 AI 并行批注，以及只围绕选中片段展开的阅读。

致谢

谢谢上面四个项目的作者，把思路和代码公开出来。

骨架由 DeepSeek 写；兜底召回的向量来自 SiliconFlow 上的 Qwen3-Embedding；陪读会话跑在 Claude Agent SDK 上。

她记下来的，让我看见，但不用我回。

记下来的不是问我的问题。被看见，也可以安静地留在那里。

完整实现、上下文判断与注入顺序见 GitHub

github.com/Cerie-r/marginalia