

1. Créer une classe **CompteBancaire**.
2. La classe a trois attributs : **titulaire, solde et devise**;
3. En plus de la méthode **static Main**, la classe **CompteBancaire** a deux méthodes **Debiter** et **Crediter** qui ajoute ou soustrait du solde un montant envoyé en paramètre.
4. Ajouter un constructeur permettant d'instancier un objet de la classe **CompteBancaire** en définissant directement les valeurs de ses attributs. Tester dans le **Main**.
 - Instancier un objet **compteEnzo**.
 - Affecter des valeurs aux attributs du compteEnzo :
 - **titulaire = "Enzo";**
 - **solde = 0;**
 - **devise = "euros";**
 - a. Afficher le solde avec sa devise du compte d'Enzo.
5. Ajouter la méthode **Decrire** permet de renvoyer la description (les valeurs des différents attributs) du compte sous la forme d'une chaîne de caractères (string).
6. Appeler la méthode **Decrire** dans le **Main** pour afficher la description des comptes d'Enzo.
7. Protéger **le titulaire, le solde et la devise** du compte bancaire contre les modifications.
8. Ajouter des accesseurs getters/setters aux attributs **titulaire, solde et devise**.
9. On souhaite identifier les comptes bancaires par un numéro unique :
 - le premier compte créé porterait le numéro 1,
 - le second le numéro 2, etc.