

Mantenimiento

Nombre del Observador: _____ **Fecha:** _____ **Día:** L M Mi J V S D

La siguiente información es útil para que el Equipo Guía. Si el observado expresa preocupación acerca de su uso, no la registre.

Hora: _____ **Área de Observación:** TMM, TMC, MMC, MCC, LIX **Departamento del observado:** Mantenimiento Mina, Mantenimiento concentradora, Ingeniería Mantenimiento.

Herramienta/Equipo: Herr. Man. Mant. – Herr. Hidráulicas - Eq. Pesado - Eq. Estac. – Eq. Móvil - Eq. Pesado – Eq. Izaje - Eq. Apoyo - Eq. Liviano y Eq. Eléctrico

Actividad: Operación - Mantenimiento / orden y aseo - Trabajo físico - Montaje / Desmontaje / Caminata - Arrastre

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa está realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas SEGURAS y PREOCUPACIONES que logre observar.
- Describa las preocupaciones: qué es lo que vio, la posible lesión resultante y la práctica segura alternativa.
- Marque (✓) **R** para dos practicas seguras y una preocupación, si acaso ocurrió, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila.

Practicas Seguras	S	P	Preocupaciones <i>Describe lo que vio, la posible lesión, y la práctica segura alternativa</i>	R X ✓
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego"				
2. Mantenerse alejado de "Puntos de Atrapamiento"				
3. Mantener la comunicación cuando se realicen trabajos en grupo				
4. Mantener los ojos en el trabajo y en el camino al caminar				
5. Obtener los permisos de trabajo y/o análisis de riesgos antes de comenzar la tarea				
6. Mantener 3 puntos de contacto en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos				
7. Usar buenas técnicas corporales al alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales				
8. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones y según su diseño y designación para el trabajo				
9. Mantener el área libre de peligros de tropezones y resbalones				
10. Des-energizar equipo. Usar candados y etiquetas para prevenir fuga de energías				
11. Proteger sus manos y todas las partes del cuerpo usando EPPs adecuados y designados para la actividad.				
12. Efectuar correctamente el lavado o desinfección de manos (Momento y técnica)				

Comentarios del Observador (y del Observado, si aplica):

Definición de Área, Herramienta y Equipo

Herramientas Manuales de Mantenimiento	Cinzel, broca, botella de gas, navaja, carro porta botellas, banco de trabajo, llaves, martillos, combas, etc.
Herramientas hidráulicas	Gatas, prensa.
Equipo Estacionario	Molino, chancadoras, filtros, máquinas y herramientas, tornos, compresoras, faja transportadora.
Equipos móviles	Bobcat, montacarga, cargador frontal, equipos auxiliares
Equipo Pesado	Volquete, tanque, equipo de carguío (pala, LT), locomotora, perforadora, etc.
Equipo de Izaje	Grúa puente, winche, tecle, camiones grúa
Equipo de Apoyo	Camión cisterna de combustible, luminarias, camión mecánico, camión liniero, manipulador de llantas, elevador hidráulico, etc.
Equipos Livianos y Equipos Eléctricos	Camioneta pick-up, cama baja, interruptor eléctrico, switch house subestaciones, etc.
Áreas de Observación	TMM:Taller de mantenimiento mina, TMC:Taller de mantenimiento concentradora, MMC:Mantenimiento mina campo, MCC:Mantenimiento concentradora campo, LIX:Lixiviación
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego"	Trabajar o mantenerse alejado de la vía de un equipo que puede cambiar de dirección, liberar presión, moverse o caer Ej., al abrir una válvula de vapor, al trabajar cerca o debajo de carga suspendida, en el radio de giro de la pala y grúa, debajo de una faja en movimiento, al cruzar la línea férrea, al ajustar/desajustar pernos, al soldar/esmerilar. Utilizar vientos o templadores para guiar cargas suspendidas.
2. Mantenerse alejado de "Puntos de Atrapamiento"	Mantener las partes del cuerpo, como manos y pies, alejados de equipos, materiales, herramientas o piezas; que puedan caer o resbalar, de tal manera de evitar ser aplastado, pellizcado o cortado. Ej.: Al realizar trabajos con cortadoras/ tornos/ fresadores/ gatas hidráulicas o fajas transportadoras., al usar cadenas, sprockets, poleas, engranajes, al cerrar las puertas. Usar ropa abrochada, chalecos/mamelucos cerrados y en buen estado. Ubicarse fuera de área protegida de correas en movimiento, no destrabar polines en movimiento. Sostener puertas.
3. Mantener la comunicación cuando se realicen trabajos en grupo	Comunicarse para coordinar las actividades. Ej: No arrancar el equipo cuando se intervenga en grupo, mantener la comunicación y avisar en caso se mueva la carga suspendida, en caso se retire el equipo. Avisar al compañero antes de realizar maniobra que implique desplazamiento piezas, En cambios de cables de acero en Pala, reforzar las coordinaciones en los integrantes de la cuadrilla.
4. Mantener los ojos en el trabajo y en el camino al caminar	Apunte la cara y cabeza en la dirección del trabajo y si se está desplazando, en dirección a la marcha. Evite caminar cuando lee, habla por celular, etc. Asegúrese de que el camino está despejado antes de iniciar una caminata. Cuando las vías o caminos están demarcados, manténgase dentro de los límites. Evite cruzar por sectores con cables, mangueras atravesadas sobre la vía. Deténgase y mire en las esquinas donde puede aparecer un equipo móvil u otro vehículo. Ej. Mirar las vías y observar obstáculos/ aceites que puedan ocasionar una caída.
5. Obtener los permisos de trabajo y/o análisis de riesgos antes de comenzar la tarea	Tener los permisos de trabajo y/o análisis de riesgos para definir los procedimientos estándares de la tarea y las acciones en caso de emergencia, antes y durante una tarea. Ej. Al realizar trabajos en los castillos de perforadoras, en las palas, en las tolvas usar los permisos de trabajos en altura, al ingresar a los molinos, celdas de flotación, etc. realizar los permisos de trabajos en espacios confinados, así como en soldadura realizar los permisos.
6. Mantener 3 puntos de contacto al subir y bajar escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos	Mantener una mano y ambos pies, o bien ambas manos y un pie en contacto con la escalera o escalera de mano al ascender o descender. Usar pasamanos y barras de apoyo. Pisar todos los escalones y peldaños. Ej., al subir o descender del camión, perforadora. Al subir/bajar escaleras hágalo de manera pausada para evitar caídas. Al descender las escaleras en relaves mantener los 3 puntos de apoyo.
7. Usar buenas técnicas corporales al alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.	Jalar: Hacer esfuerzo con brazos o piernas, no con la espalda. Mantener la carga cercana al cuerpo. Evite alcance extendido. Empujar en vez de jalar, cuando sea posible. Ej: al usar herramientas manuales. Ej. Alcanzar golpear, tirar o manipular elementos sin perder el equilibrio, manteniendo un soporte adecuado. Levante: Doble las rodillas, mantenga La curvatura natural, mueva las piernas, no el cuerpo, gire con todo el cuerpo, no con la cintura. Pedir ayuda cuando sea necesario, para evitar un sobre esfuerzo con cargas mayores a 25 kg.
8. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones y según su diseño y designación para el trabajo	Usar herramientas y equipos para los fines que fueron diseñados. No sustituir una herramienta por otra. Ej., martillar con llave inglesa; pararse sobre la tubería para alcanzar un objeto en vez de usar plataforma portátil. Revisar e inspeccionar las herramientas antes de su uso y verificar su estado utilizando el estándar de inspección de herramientas de codificación de colores. Ej. Sostener o manipular herramientas de manera apropiada, asegurándose que cuente con su asa. Ej. Sostener pistola neumática con ambas manos. Usar multiplicadoras en lugar de tubos como extensiones.
9. Mantener el área libre de peligros de tropezones y resbalones	Mantener escaleras y accesos libres de obstáculos. Ej. No dejar tuberías, cables en la zona de tránsito o cruzando las escaleras de la pala o perforadora cuando se camina. No dejar derrames de hidrocarburos en las vías de tránsito. Delimitación de áreas de trabajo.
10. Des-energizar equipo. Usar candados y etiquetas para prevenir liberación de energías	Des energizar los equipos de toda fuente de poder, incluyendo energía mecánica, hidráulica, térmica, eléctrica y gas comprimido. Permitir que el equipo se detenga completamente antes de intervenirlo. Drenar y liberar vías que puedan estar bajo presión. Usar tarjetas y candados para prevenir la liberación de energías peligrosas. Ej. Al realizar el mantenimiento de la bomba descargar la energía hidráulica, al realizar trabajos en los postes de las líneas eléctrica des energizar y bloquear.
11. Proteger sus manos y todas las partes del cuerpo usando EPPs adecuados y designados para la actividad.	Usar guantes apropiados para la tarea. Ej., Al manipular elementos cortantes, manipular solventes y otros químicos, trabajos eléctricos y de soldadura. Al manipular cables de acero. Usar casco, lentes, respirador apropiados para cada actividad. Usar arnés de seguridad en trabajos a más de 1.80 metros en relación al nivel inferior.
12. Efectuar correctamente el lavado o desinfección de manos (Momento y técnica)	Cumplir con el lavado o desinfección de manos antes de ingresar una reunión, comedor, vestuario y al subir a un vehículo. Cumplir con el lavado o desinfección de manos al inicio del turno, Antes y después de ingerir alimentos, antes y después de usar SSHH y al Al finalizar el turno de trabajo. Cumplir con los 8 pasos del lavado o desinfección de manos: 1.- Palma con palma; 2.- Entre los dedos; 3.- Detrás de las manos; 4.- Pulgares; 5.- Detrás de los dedos; 6.- Uñas; 7.- Muñecas; 8.- Enjuagar y secar.

Checklist SBC - Gerencia Mina

Nombre del Observador: _____ Fecha: _____ Día: L M Mi J V S D

La siguiente información es útil para que el Equipo Guía pueda abordar los asuntos y generar planes de acción. Si el observado expresa preocupación acerca del uso que se dará a esta información, no la registre.

Hora: _____ Área de Observación: TJ, PPAL, PPERF, DEPS, HP/CHP, FT, LT, POLV, LGGT, DTO, GRF, PQM, GRZ, SB, DIAM.

Departamento: Oper. Mina – Ing. Mina – Geología - Geotecnia – Perf. y Disp. – Serv. Auxiliares – Mant. Vías – Contratista - Otro

Herramienta/Equipo: Eq. Pesado Estac. - Eq. Pesado Móvil – Eq. Izaje – Eq. Apoyo – Eq. Móvil Liviano, Herramienta Manual.

Actividad: Operación de Equipos - Manipulación de materiales – Perforación – Voladura – Adquisición de datos – Mantenimiento – Perfilado y estabilización de taludes – Montaje/Desmontaje – Energización/Des-energización.

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa está realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas SEGURAS y PREOCUPACIONES que logre observar.
- Describa las preocupaciones: qué es lo que vio, la posible lesión resultante y la práctica segura alternativa.
- Marque (✓) **R** para dos practicas seguras y una preocupación, si acaso ocurrió, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila.

Practicas Seguras	S ✓	P ✓	Preocupaciones <i>Describe lo que vio, la posible lesión, y la práctica segura alternativa</i>	R ✓
1. Mantener los ojos en la tarea y en el camino.				
2. Mantenerse alejado de la línea de fuego.				
3. Mantener la comunicación cuando se realicen trabajos en grupo.				
4. Usar vehículos, equipos, herramientas y materiales en buenas condiciones y según diseño y designación para el trabajo.				
5. Respetar señalética y reglamentación vial Mina.				
6. Obtener permisos antes de iniciar el trabajo y mantener el área de trabajo libre de peligros de tropezones, resbalones, etc.				
7. Proteger sus manos y todas las partes del cuerpo usando EPPs adecuados y designados para la actividad.				
8. Mantener puntos de apoyo al subir y bajar de los equipos o infraestructuras a distintos niveles.				
9. Operar en superficies libres de equipos livianos y rocas.				
10. Pedir ayuda o utilizar dispositivos adecuados al realizar trabajos críticos.				
11. Des-energizar equipos. Usar candados y etiquetas para evitar fuga de energías.				
12. Efectuar descarga con equipo detenido, sin apoyarse en muro de seguridad.				
13. Efectuar correctamente el lavado o desinfección de manos (Momento y técnica)				

Comentarios del Observador (y del Observado, si aplica):

Definición de Área, Herramienta y Equipo

Herramientas manuales	Llaves, combas, barretillas, estrobos, eslingas, llaves de ruedas, tecles manuales, cincel, botella de gas, carretilla, pala, cuchillo, banco de trabajo, etc.
Equipo Pesado – Estacionario	Pala, retroexcavadora, perforadoras rotativas, Hopper, chancadora primaria, faja transportadora, subestación eléctrica, Perforadora Diamantina, Perforadoras DTHs, Switch House, etc.
Equipo Pesado Móvil	Volquete de acarreo, tanques de agua de regadío, cargadores frontales gigantes, trenes, camión cama baja etc.
Equipo de Izaje	Camión Grúa, Montacargas, etc.
Equipo de Apoyo	Tractores oruga, tractores de ruedas, motoniveladoras, cargadores frontales, tanques abastecimiento agua a perforadoras, camión lubricador, planta de luz, camión de petróleo, bomba, camión de servicio, camión cablero, etc.
Equipos Móviles Livianos	Camioneta pick-up, Vans y buses, etc.
Áreas de observación	TJ: Tajo, PPAL: Piso de pala, PPERF: Piso de perforadora, DEPS: Depósito de desmonte, Stocks de mineral, Stocks de óxidos y Stock de lixiviación, HP/CHP: Hopper o Chancadora primaria, FT: Faja transportadora, LT: Línea de tren, POLV: Polvorines y Cancha de nitrato de amonio, DTO: Dique Torata, LGGT: Laboratorios Geología/Geotécnia, Talleres de servicios auxiliares y Patios de cables, GRF: Grifo, PQM: Parqueo Mina, GRZ: Garza, SB: Estaciones de bombeo, Línea de tubería y Tanques estacionarios, DIAM: Plataforma diamantina.

Definiciones de Prácticas Seguras

1. Mantener los ojos en la tarea y en el camino.	Apunte la mirada en la dirección de la tarea o la marcha. Evite caminar u operar cuando lee o hable por celular. Asegúrese de que el camino esté despejado antes de iniciar un desplazamiento. Manténgase alejado de las áreas restringidas y señalizadas. Deténgase y mire en las intersecciones donde puede aparecer un equipo o vehículo. Al ingresar a piso de pala, cuide de no chocar con el cucharón o contrapeso. Si siente fatiga durante la conducción de un equipo, pare y comuníquese al supervisor.
2. Mantenerse alejado de la línea de fuego.	Estacionar equipo en zonas seguras fuera de la trayectoria de otros equipos y en zonas autorizadas (parqueos). Mantener distancia respecto de otros equipos. No ingresar al radio de giro de la pala. Nunca trabajar cerca o debajo de una carga suspendida. Mantenerse alejado de cables de fuerza cuando se enrollen o desenrollen. En frentes de carguio posicionarse en sectores que se encuentren estabilizados y libre de caída de rocas. No estacionarse debajo de taludes inestables.
3. Mantener la comunicación cuando se realicen trabajos en grupo.	Antes de mover el equipo realizar toques de bocina. Para ingresar al área de giro de la pala solicitar autorización. Operador de tractor de ruedas comunica a operador volquete la presencia de roca debajo de la llanta. Establece comunicación directa y breve con otros equipos mediante el uso de canales de radio. No operar el equipo sin radio operativa. Ante la presencia de piedras en la vía comunica por radio su ingreso a carrilcontrario.
4. Usar vehículos, equipos, herramientas y materiales en buenas condiciones y según diseño y designación para el trabajo.	El número de personas en la cabina de un vehículo o equipo deberá ser según el diseño del mismo. Al estacionar un equipo malogrado colocar siempre luces de emergencia. Al estacionar en rampas colocar tacos. En estacionamientos no establecidos colocar conos. Usar herramientas y equipos para los fines que fueron diseñados. Revisar e inspeccionar las herramientas antes de su uso y verificar su estado utilizando el estándar de colores SCJ-51. Usar Equipo con luces, frenos, sistema hidráulico, neumáticos, puertas funcionando correctamente, estructura y tolva en buenas condiciones. Verifica funcionamiento mediante inspección visual y lectura de panel. Cuenta con Check List de pre-uso. Operar con vidrios, espejos y parabrisas limpios. Verificar condición de neumáticos (reportar desgaste y nuevos cortes).
5. Respetar señalética y reglamentación vial Mina.	Caminar y/o conducir a una velocidad que permita reaccionar a eventos inesperados. Respetar la velocidad límite permitida. Mantener la distancia entre vehículos y equipos. Respetar las señales de tránsito y parar en los letreros de "PARE". Usar el freno de parqueo cuando el vehículo está detenido. Mantener las luces de estacionamiento encendidas en lugares oscuros. Realiza maniobras para carguio y descarga según reglamentación. Ingresar sólo a sectores autorizados. Considera las condiciones climáticas adversas: Vía mojada y disminución de visibilidad.
6. Obtener permisos antes de iniciar el trabajo y mantener el área de trabajo libre de peligros de tropezones, resbalones, etc.	Para realizar trabajos no rutinarios y que no cuenta con PETS coordina con su supervisor el llenado del IPERC, PETAR y/o ATS. Mantiene ordenado y limpio su equipo y lugar de trabajo.
7. Proteger sus manos y todas las partes del cuerpo usando EPPs adecuados y designados para la actividad.	Usar el EPP básico para ingresar a Mina. Usar el casco de seguridad cuando descienda del equipo. Usar EPP adecuado para la tarea. Usar guantes dieléctricos para manipular cables de fuerza energizados. Usar arnés de seguridad en trabajos a más de 1.80 metros en relación al nivel inferior.
8. Mantener puntos de apoyo al subir y bajar de los equipos o infraestructuras distintos niveles.	Subir y bajar de los equipos haciendo uso de los pasamanos, escalerillas, estribos y barras de apoyo, pisar todos los escalones y peldaños, tener las manos libres, hágalo de manera pausada para evitar caídas. Nunca pierda contacto con el equipo, en escaleras verticales mantener los tres puntos de apoyo y en escaleras inclinadas mantener los dos puntos de apoyo.
9. Operar en superficies libres de equipos livianos y rocas.	En frentes de carguio, vías de acarreo, plataformas de descarga y zonas de parqueo, operar el equipo evitando impactar los neumáticos con objetos que puedan dañarlos. En caso de considerar que las condiciones de la superficie no son las adecuadas para el desplazamiento, solicitar equipo de apoyo para efectuar limpieza. Antes de realizar maniobras con el equipo, verificar que no se encuentren equipos livianos en el radio de acción y "puntos ciegos del operador", considerar revisión mediante espejos y uso de radio (u otros dispositivos disponibles). En caso de detectar equipos livianos, solicita de forma inmediata su alejamiento del sector.
10. Pedir ayuda o utilizar dispositivos adecuados al realizar trabajos críticos.	Cuando se realicen trabajos de levantamiento de cargas, perfilado y estabilización de taludes, cambio de aceros en perforadoras, trabajos en altura, etc., siempre pida ayuda para poder cumplir todos los procedimientos de seguridad. Para inicio de descarga de óxidos en planta de Lixiviación operador solicita presencia de supervisor.
11. Des-energizar equipos. Usar candados y etiquetas para evitar fuga de energías.	Des-energizar los equipos de toda fuente de poder. Asegurar que el equipo se detenga completamente antes de des-energizarlo. Usar tarjetas y candados para prevenir la liberación de energía eléctrica. Asegurar que el cable de fuerza este des-energizado antes de abrir o conectar las cabezas o conectores de cables de fuerza.
12. Efectuar descarga con equipo detenido, sin apoyarse en muro de seguridad.	Al acercarse al sector de descarga, posiciona y detiene el equipo (utilizando los frenos de traba, no el de parqueo). Posteriormente efectúa el vaciado de la tolva.
13. Efectuar correctamente el lavado o desinfección de manos (Momento y técnica)	Cumplir con el lavado o desinfección de manos antes de ingresar una reunión, comedor, vestuario y al subir a un vehículo. Cumplir con el lavado o desinfección de manos al inicio del turno, Antes y después de ingerir alimentos, antes y después de usar SSHH y al finalizar el turno de trabajo. Cumplir con los 8 pasos del lavado o desinfección de manos: 1.- Palma con palma; 2.- Entre los dedos; 3.- Detrás de las manos; 4.- Pulgares; 5.- Detrás de los dedos; 6.- Uñas; 7.- Muñecas; 8.- Enjuagar y secar.

Concentradora

Nombre del Observador: _____ **Fecha:** _____ **Día:** L M Mi J V S D

La siguiente información es útil para el Equipo Guía. Si el observado expresa preocupación acerca de su uso, no la registre.

Hora: _____ **Área Observación:** CHP, ChMT, CHST, HPGR, MOL, FLO, REM, CC, MOLY, FIL, CAL, REL, MET, LABQ, SSG, FW, RW

Departamento: Operaciones - Metalurgia y Servicios Grales. - Mantto. Mecánico - Mantto. Eléctrico/Instrumentación - Contratista - Otros.

Herramienta/Equipo: Herr. Mant. - Eq. Pesado Estac. - Eq. Pesado Transp. - Eq. Izado - Eq. Apoyo - Eq. Móvil Liviano - Tuberías - Otros.

Actividad: Operación - Mantenimiento - Orden y limpieza - Trabajo físico - Montaje / Desmontaje - Muestreo - Calibración - Limpieza de Chutes - Inspección - Carguío/alimentación de bolas

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa está realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas SEGURAS y PREOCUPACIONES que logre observar.
- Describa las preocupaciones: qué es lo que vio, la posible lesión resultante y la práctica segura alternativa.
- Marque (✓) **R** para dos practicas seguras y una preocupación, si acaso ocurrió, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila.

Practicas Seguras	S	P	Preocupaciones <i>Describe lo que vio, la posible lesión, y la práctica segura alternativa</i>	R ✓
1. Cumplir los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19.				
2. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". Cumplir con la detención de equipos cuando hay atoros.				
3. Mantenerse alejado de "Puntos de atrapamiento, pellizco y pinzamiento".				
4. Mantener 3 puntos de contacto en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de equipos durante las inspecciones y trabajos de rutina de la guardia.				
5. Usar buenas técnicas corporales al alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.				
6. Mantener los ojos en el camino al caminar y en la vía al conducir y/u operar equipos. Cumplir con la delimitación de las zonas de trabajo mediante la colocación de cintas o conos de seguridad. Estacionarse solo en los lugares autorizados.				
7. Pedir ayuda o utilizar dispositivos adecuados al realizar trabajos críticos.				
8. Des-energizar equipo. Usar candados y tarjetas para prevenir liberación de energías y/o arranques inesperados.				
9. Mantener el área de trabajo libre de peligros de tropezones y resbalones.				
10. Usar herramientas, materiales, vehículos y equipos en buenas condiciones y según su diseño y designación para el trabajo. No hacer uso del aire comprimido para retirar el polvo de la ropa de trabajo.				
11. Asegurar cargas al transportarlas y/o almacenarlas para evitar su caída.				
12. Proteger sus manos y todas las partes del cuerpo usando EPPs adecuados y designados para la actividad.				
13. Mantener la comunicación cuando se realicen trabajos en grupo. Comunicar a la supervisión o jefatura sobre las tareas y tomas de decisiones.				

Comentarios del Observador (y del Observado, si aplica):

Definición de Área, Herramienta y Equipo

Área	CHP: Chancadora primaria, ChMT: Chancadora mejora tecnológica, CHST: Chancado secundario y terciario, HPGR, MOL: Molinos, FLO: Flotación, REM: Remolienda, CC: Celdas Columna, MOLY: Planta de Molibdeno, FIL: Filtros, CAL: Planta de Cal, REL: Relaves, MET: Metalurgia, LABQ: Laboratorio Químico, SSG: Servicios Generales, FW: Reservorio de agua fresca, RW: Reservorio de agua recuperada.
Herramientas de Operación y SSGG.	Cinzel, broca, botella de gas, carretilla de mano, winche, pala, cuchillo, carretilla de rueda, banco de trabajo, llaves, pico, barretas, jaladores, cucharones de muestreo, mallas, baldes, bombas portátiles, martillo de impacto neumático, martillo de impacto eléctrico.
Equipo Pesado – Estacionario	Chancadora, Alimentador, Faja, Tripper, Zaranda, Tolva, Chute, Molinos, Ciclones, Bombas, Celdas de flotación, Celdas Columnas, Molino Vertical, Sopladores, Compresoras, Analizador Courier, PCI, Espesador, HPGR, Colector de Polvo, Martillo hidráulico Teledyne, Tuberías de agua y aire a presión.
Equipo Pesado Transporte	Volquete, Cargador frontal, Retroexcavadora, Cisterna, faja transportadora, Super sucker, etc.
Equipo de Izado	Grúa puente, Grúa móvil,
Equipo de Apoyo	Bob Cat, camión plataforma con grúa, Montacarga, Manipulador de forros, Manipulador de pernos de molinos, etc.
Equipos Móviles Livianos y Equipos Eléctricos	Camioneta pick-up, Van, Cuartos eléctricos, etc.

Definiciones de Prácticas Seguras

1. Cumplir los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19.	Realizar en los centros de trabajo una adecuada limpieza y desinfección. Identificar correctamente la sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo. Lavado y desinfección de manos obligatorio al inicio del turno, antes y después de ingerir alimentos o usar los SSHH, etc. Tener ambientes ventilados, así como guardar distanciamiento social de metro y medio. Uso de respiradores de media cara o cara completa en zonas industriales; mascarillas y caretas como medidas de protección respiratoria.
2. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". Cumplir con la detención de equipos cuando hay atoros.	Trabajar o mantenerse alejado de la vía de un equipo que puede cambiar de dirección, liberar presión, moverse o caer. Ej., al abrir una válvula de fluido a presión, al trabajar cerca de carga suspendida, al estar cerca de equipos en movimiento, al pasar debajo de una faja en movimiento, al cruzar la línea férrea asegurándose de que no exista proximidad de locomotora o vagones. Desatorar el chute de descarga del filtro larox de moly cuando el transportador helicoidal se encuentre completamente detenido por parte de los operadores del equipo.
3. Mantenerse alejado de "Puntos de Atrapamiento y pellizco"	Mantener partes del cuerpo, como manos y pies, alejados de equipos, materiales, herramientas o piezas que puedan caer, resbalar y/o estén en movimiento, de tal manera de evitar de que sean aplastados, pinchados o cortados. Ej.: Alejarse del radio de trabajo de grúas o cualquier equipo de levantamiento de cargas, utilizar vientos o templadores para guiar cargas suspendidas. No utilizar ropa suelta, (chalinas), ni joyería, (anillos, cadenas, pulseras).
4. Mantener 3 puntos de contacto al subir y bajar escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos durante las inspecciones y trabajos de rutina de la guardia.	Mantener una mano y ambos pies, o bien ambas manos y un pie en contacto con la escalera o escalera de mano al ascender o descender durante las inspecciones y trabajos de rutina de la guardia en Operaciones u otro departamento. Usar pasamanos y barras de apoyo. Pisar todos los escalones y peldaños. Sostener puertas que puedan cerrarse con el viento. Ej., al subir o descender de los equipos o escaleras, hágalo de manera pausada para evitar caídas. Nunca usar lentes bifocales al caminar.
5. Usar buenas técnicas corporales al alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.	Jalar: Hacer esfuerzo con brazos o piernas, no con la espalda. Mantener la carga cercana al cuerpo. Evite alcance extendido. Empujar en vez de jalar, cuando sea posible. Ej.: Al usar herramientas manuales Levante: Doble las rodillas, mantenga la curvatura natural del cuerpo, mueva las piernas, no el cuerpo, gire con todo el cuerpo, no con la cintura. Ej. Al levantar bolsas de muestras. Pedir ayuda cuando sea necesario, para evitar un sobre esfuerzo o levantar cargas superiores a 25 Kg.
6. Mantener los ojos en el camino al caminar y en la vía al conducir y/u operar equipos. Cumplir con la delimitación de las zonas de trabajo mediante la colocación de cintas o conos de seguridad. Estacionarse solo en los lugares autorizados.	Apunte la cara y cabeza en la dirección de la marcha. Evite leer, hablar por celular, etc. cuando este caminando o conduciendo. Asegúrese de que el camino está despejado antes de iniciar una caminata, evite caminar bajo cargas suspendidas. Cuando las vías o caminos están demarcados, manténgase dentro de los límites. Evite cruzar por sectores con cables, mangueras atravesadas sobre la vía. Deténgase y mire en las esquinas donde puede aparecer un equipo móvil u otro vehículo. Colocar cintas o conos de seguridad para delimitar zonas de trabajo con equipos pesados por parte de los operadores de Servicios Generales. Estacionarse solo en lugares autorizados; por ejemplo, no es permitido estacionarse al frente de las salas de lubricación de las chancadoras terciarias por parte de los supervisores de chancado (Cuajone 37).
7. Pedir ayuda o utilizar dispositivos adecuados al realizar trabajos críticos	Cuando se realicen trabajos de levantamiento de cargas con equipos, trabajos con sistemas presurizados, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos de altura, etc., siempre pida ayuda para poder seguir todos los procedimientos de seguridad. Ej.: Siempre solicitar ayuda al trabajar con líneas de aire y/o agua presurizados, usar correctamente los seguros en los conectores rápidos (chicagos).
8. Des-energizar equipo. Usar candados y tarjetas para prevenir liberación de energías y/o arranques inesperados	Des-energizar los equipos a intervenir de toda fuente de poder, incluyendo equipos previo y posterior, liberando energía mecánica, hidráulica, térmica, eléctrica y gas comprimido. Permitir que el equipo se detenga completamente antes de intervenirlo. Drenar y liberar vías que puedan estar bajo presión. Usar tarjetas y candados para prevenir la liberación de energías peligrosas.
9. Mantener el área libre de peligros de tropezones y resbalones.	En las áreas de trabajo mantener siempre orden y limpieza de tal manera que las vías estén libres de obstáculos y adecuadas para el tránsito.
10. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones y según su diseño y designación para el trabajo. No hacer uso del aire comprimido para retirar el polvo de la ropa de trabajo.	Usar herramientas y equipos para los fines que fueron diseñados. No sustituir una herramienta por otra. Ej., martillar con llave inglesa; pararse sobre la tubería para alcanzar un objeto en vez de usar plataforma portátil. Revisar e inspeccionar las herramientas antes de su uso y verificar su estado utilizando el estándar de colores SCJ-51, (amarillo, azul, verde, rojo). No hacer uso del aire comprimido para retirar el polvo de la ropa de trabajo después de terminar una tarea de limpieza, desatoro o inspección de equipos por parte de los operadores de la planta de Chancado.
11. Asegurar cargas al transportarlas y/o almacenarlas para evitar su caída	Utilizar dispositivos de amarre al transportar piezas y/o equipos. Ej. Asegurar la carga durante el transporte de reactivos, cilindros, cajas, etc.
12. Proteger sus manos y todas las partes del cuerpo usando EPPs adecuados y designados para la actividad	Usar guantes apropiados para la tarea. Usar casco, lentes, respirador apropiados para cada actividad. Usar arnés de seguridad en trabajos a más de 1.80 metros en relación al nivel inferior.
13. Mantener la comunicación cuando se realicen trabajos en grupo. Comunicar a la supervisión o jefatura sobre las tareas y tomas de decisiones.	En trabajos grupales usar siempre la comunicación efectiva asegurando siempre la correcta recepción del mensaje por parte de los compañeros. Los trabajadores de Servicios Generales deben seguir las indicaciones y decisiones por parte de su supervisión, en ningún caso deberán asumir tareas y tomar decisiones sin comunicar a su línea funcional.