

Servicios De Vivienda

Espen Zaal
Lukas Larsed
Petter Knagenhjelm Lysne

8. mai 2014



Innhold

1	Bruksanvisning	4
1.1	Kode	4
1.2	Kode fra fil	4
1.3	Liste	6
1.4	Figurer	6
1.4.1	Eksempel 2	6

Eksempler

1.1	Koden teller til 1000	4
1.2	Koden her gir NullPointerException	5

Figurer

- 1.1 Dette er et eksempelbilde. Bilde blir automatisk numerert og lagt til i registeret. 6

Kapittel 1

Bruksanvisning

Stortingets Tibetkomité består av enkeltrepresentanter med et spesielt sterkt engasjement for Tibet. Etter stortingsvalget høsten 2013 tok Venstres Ketil Kjenseth på seg en koordinerende rolle, og sendte i januar ut en mail til alle stortingsrepresentanter om hvem som kunne tenke seg å bidra. Til tross for at Høyre åpner sitt landsmøte på Gardermoen fredag formiddag har fem stortingsrepresentanter fra regjeringspartiet funnet plass i programmet til å møte tibetaneren: Michael Tetzschner, Heidi Nordby Lunde, Erik Skutle, Anders B. Werp og Peter Chr. Frølich. Også Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy er med og tar imot Dalai Lama.

1.1 Kode

Her kommer litt javakode for å teste ut hvordan det kommer til å se ut.

Eksempel 1.1: Kodens teller til 1000

```
1 class KnappeLytter implements ActionListener {
2
3     @Override
4     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
5         if (e.getSource().equals(vindu.getLagreButton())) {
6             if(erNyregistrering){
7                 registrerNyLeietaker();
8             }
9         } else if (e.getSource().equals(vindu.getAvbrytButton())) {
10             vindu.dispose();
11         }
12     }
13
14 }
```

1.2 Kode fra fil

Slik kan man legge inn kode direkte fra en java fil

Eksempel 1.2: Kodens her gir NullPointerException

```
1 package gamleklasser;
2
3 import controller.MainController;
4 import java.io.File;
5 import java.io.FileInputStream;
6 import java.io.IOException;
7 import java.io.ObjectInputStream;
8 import model.Annonse;
9 import model.Bolig;
10 import model.Kontrakt;
11 import model.Person;
12 import model.Soknad;
13
14 /**
15  *
16  * File: FilLeser.java Package: lib Project: ServiciosDeVivienda Apr 10, 2014
17  *
18  * @author Lukas David Larsed, s198569@stud.hioa.no
19  */
20 public class FilLeser {
21
22     File fil;
23     FileInputStream fis;
24     ObjectInputStream in;
25     MainController c;
26
27     public FilLeser(File fil) {
28         this.fil = fil;
29     }
30
31     public MainController lesMainControllerFraFil() {
32         try {
33             fis = new FileInputStream(fil);
34             in = new ObjectInputStream(fis);
35
36             Person.setTeller(in.readInt());
37             Bolig.setTeller(in.readInt());
38             Annonse.setTeller(in.readInt());
39             Soknad.setTeller(in.readInt());
40             Kontrakt.setTeller(in.readInt());
41
42             c = (MainController) in.readObject(); //FIXME: Kaster classNotFound
43
44             in.close();
45
46
47         } catch (IOException e) { //FIXME: trenger en felles plass for fange
48             opp de
49             System.out.println(e.fillInStackTrace());
50         } catch (ClassNotFoundException e) {
51             System.out.println(e.fillInStackTrace());
52         }
53         return c;
54     }
55 }
```

1.3 Liste

Her kommer eksempel på en liste¹

- Epple
- Pære
- Frosker
- Banan

1.4 Figurer

1.4.1 Eksempel 2

Anno...	Adresse	Deposit...	Pris pr ...
30001	Groruddalen 1	30,000	10,000
30002	Sinsenveien 34	25,000	8,000
30003	Prof. Hansens vei 22	45,000	15,000
30004	Utsikten	50,000	17,500
30005	Knatten 22	30,000	10,000
30006	Pilestredet 35	20,000	700

Figur 1.1: Dette er et eksempel bilde. Bilde blir automatisk numerert og lagt til i registeret.

¹Her legger man til en fotnot hvis man ønsker å kommentere noe.