

(HJ系列) 标准参数		
主机	尺寸	244*179*85mm
	显示屏尺寸	8英寸高清触摸大屏（195.7*119.5mm）
	显示屏分辨率	1920*1080
	显示屏比例	16:9
	显示屏结构形式	电容屏
	输出端口（接口）	HDMI接口，USB3.0，AUX，Type-C
	内存	运行内存2GB+存储内存32GB（最大可支持4+64）
	电源电量/电池类型	18650*4 电池续航≥3H，充电时间：3H 容量：平板13400mAh（75.48WH） 电压电流：DC5V 4.2A
	防护等级	IP54
	工作温度	-10℃~50℃
	贮藏温度	-20℃~60℃
	相对湿度	最大90%，无冷凝
手柄	尺寸	285*121*174mm
	输出端口	Type-C×2
	电源电量	18650*2，电池续航≥2.5H，充电时间：2.5H 6700mAh（25.16WH） 电压电流：DC5V 4.2A
镜头	视向	直视/侧视/双视（直侧一体）
	视场角(θ)	90°、120°、140°
	景深(DOF)	3mm~30mm/3mm~70mm/5~100mm/8~150mm/12~200mm/50~无穷
	像素	100万/64万/52万/16万
	光源类型	白光/紫外光/红外光
	照明类型	前置LED/后置大功率LED光纤传导
探头	前端长度(L)	4.5±0.5mm/5mm±0.5mm/8±0.5mm/12±0.5mm/13±0.5mm（待定）
	直径(D)	6mm/4.5mm/3.9mm/2.8mm/2.4mm/2.0mm/1.8mm/1.2mm/1mm/0.95mm/0.85mm
	导向	360° 全方位摆头
	导向方式	手动/电动（手动的暂时不做）
	弯曲角度(α)	≥170°
	防护等级	IP67
	工作温度	-20° C~70° C
插入管	长度	1~10m
	材料	软性（钨丝编织管）/弹簧管
	重量	