

Guía paso a paso de Archi

De la instalación al repositorio de diagramas de la Actividad 2.2

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana

Unidad 2 · ArchiMate 3.2 · TOGAF® Standard, 10.^a edición

Septiembre de 2026

0. Qué van a construir y en qué orden

Al final de esta guía ustedes tienen un modelo de Archi con **cuatro vistas** y los diagramas exportados para el informe.

Qué exige la Actividad 2.2. Es grupal, de **3 a 4 integrantes**. Se entrega un repositorio de arquitectura con (a) los diagramas ArchiMate exportados como imagen, en **PNG o PDF**, con **mínimo 5 elementos por vista**, y (b) un informe de evaluación arquitectónica en PDF de **máximo 20 páginas**, en **norma APA 7**.

El orden importa, y es el contrario al que la mayoría intenta:

1. **Primero se decide qué vistas van** (F-13 diligenciado). Fuera de Archi, en papel o en el formato.
2. **Después se crean los elementos** en el modelo, una sola vez cada uno.
3. **Después se arman las vistas** arrastrando esos elementos.
4. **Al final se exporta.**

Quien abre Archi antes de llenar el F-13 dibuja dos veces: una para descubrir qué quería mostrar, y otra para mostrarlo.

El ejemplo resuelto está en el repositorio de la Sesión 2, y viene en tres formas:

- **El modelo de Archi:** `modelo/AREM_S2_Modelo_Red_Salud_Andina.archimate`. Ábralo con File → Open y tendrán el caso completo: 41 elementos, 39 relaciones y las cuatro vistas ya armadas. Es un modelo de verdad, no un dibujo: pueden navegar el árbol, hacer clic en cualquier elemento y leer por qué está ahí en la ventana *Properties*, pestaña *Main*, campo *Documentation*. **Empiecen por aquí**, y lean la documentación de cada vista: trae su stakeholder, su concern, su viewpoint (punto de vista), su fase del ADM y la decisión que habilita.
- **El mismo modelo en formato Open Exchange:** `modelo/AREM_S2_Modelo_Red_Salud_Andina_OpenExchange.xml`. Es el estándar de The Open Group y se abre con File → Import → Model From Open Exchange File..., en Archi o en otra herramienta ArchiMate.

- **La página con las cuatro vistas:**
interactivos/vistas_archimate_red_salud.html, también publicada en https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/interactivos/vistas_archimate_red_salud.html. Sirve para consultar sin abrir Archi, con la explicación de cómo se lee cada vista y **tres contraejemplos** diagnosticados: la vista que es un inventario, la costura en el lugar equivocado y modelar productos en vez de bloques de arquitectura.

Cada archivo entra por su menú. Si usan File → Import → Model From Open Exchange File... con el archivo .archimate, Archi muestra el error «Error Importing cvc-elt.1.a: No se ha encontrado la declaración del elemento 'archimate:model'». El archivo no está dañado: cancelen y ábralo con File → Open. El menú de importación solo acepta el .xml de Open Exchange.

Trabajen con el modelo de ejemplo abierto al lado del suyo. No copien el caso: cópienle la estructura.

1. Instalación

1. Descarguen Archi de <https://www.archimatetool.com> → *Downloads*. Es gratuito y de código abierto. Elijan el instalador de su sistema (Windows, macOS o Linux).
2. Instalen y abran. La versión vigente a la fecha es **Archi 5.10**, del 3 de septiembre de 2026, e **implementa ArchiMate 3.2**. Los nombres de menús y opciones de esta guía se verificaron en Archi 5.9; si en 5.10 alguno cambió de lugar, búsquenlo por el mismo nombre.
3. No necesitan cuenta, ni licencia, ni conexión a internet para modelar. La interfaz viene en inglés, y así debe quedar: los nombres de la paleta coinciden con los de la especificación y con los de esta guía.

Sobre la versión del estándar. The Open Group publicó **ArchiMate 4** el 27 de abril de 2026, pero Archi todavía no lo implementa. **La Actividad 2.2 se entrega en ArchiMate 3.2.** En la sección de método de su informe escriban una línea declarándolo: eso convierte una limitación en un supuesto declarado.

Ajustes recomendados antes de empezar (Edit → Preferences; en macOS, desde el menú *Archi*):

Preferencia	Dónde	Por qué
<i>Edit name after creating new object from Palette</i>	Diagram, grupo View	Al soltar un elemento desde la paleta pueden escribir su nombre de inmediato

Preferencia	Dónde	Por qué
<i>Display unused concepts in italics</i>	General, grupo <i>Model Tree</i>	Todo elemento o relación que no está en ninguna vista aparece en cursiva en el árbol: así ven de un vistazo lo que sobra
<i>Show a warning message when a reconnection affects other Views</i>	Connections, grupo <i>General</i>	Les avisa cuando mover una conexión cambia otra vista, porque el elemento es el mismo en todas
<i>Unused elements, Possible duplicate elements, Invalid relations y Empty views</i>	Validator, <i>Rules to check</i>	Son las reglas que revisa Tools → Validate Model en la sección 8. Déjenlas marcadas
<i>Default colours for objects</i>	Appearance → Colours	No los cambien: los colores por defecto distinguen las capas. Si alguien del grupo los cambió, <i>Reset</i> los restaura
<i>Export images at double scale</i>	General, grupo <i>Other</i>	Si está marcada, las imágenes salen al doble de tamaño. Ténganlo en cuenta al elegir la escala en la sección 9

2. Crear el modelo y ordenarlo

1. File → New → Empty Model. Archi crea un modelo llamado «(new model)» y abre una vista vacía llamada *Default View*.
2. En el árbol de la ventana *Models*, hagan clic en el modelo y, en la ventana *Properties*, pestaña *Main*, escriban:
 - **Name:** Red Salud Andina – Arquitectura U2 (usen el nombre de su organización).
 - **Purpose:** dos o tres líneas con el encargo. Este campo viaja con el modelo y sirve de introducción del repositorio.
3. File → Save As... y guárdenlo como <Organizacion>_U2.archimate en la carpeta del grupo.

Las carpetas del árbol ya vienen dadas y no se deben renombrar: Strategy, Business, Application, Technology & Physical, Motivation, Implementation & Migration, Other, Relations, Views. Archi guarda cada elemento en la carpeta de su capa automáticamente.

Dejen listas las cuatro vistas. La *Default View* que creó Archi no se deja con ese nombre: renómbrenla como su Vista 1 (clic derecho → *Rename...*) o bórrenla. Para las demás, clic derecho sobre **Views** → New → ArchiMate View. Nómbrénlas con el nombre que escribieron en el F-13, nunca «Vista de negocio». Así se llaman en el modelo de ejemplo:

Vista	Nombre en el modelo de ejemplo	Fase del ADM
1	1 • Qué promesa hay que sostener y con qué capacidad	B
2	2 • En qué punto de la atención se rompe la historia única	B
3	3 • Qué sistemas tendrían que hablarse y por dónde	C y D (insumo de la Fase E)
4	4 • En qué orden se hace y qué deja de existir	E

Dónde queda la decisión. La elección entre las dos alternativas del caso — A: interoperar mediante un índice maestro de pacientes y un adaptador; B: migrar las 6 sedes adquiridas al HIS corporativo y apagar el suyo— se toma en la **Fase E (Opportunities & Solutions)** del ADM de TOGAF 10. Las vistas 3 y 4 son su insumo: la 3 muestra dónde difieren las alternativas y la 4, en qué orden se ejecuta la elegida.

3. El mecanismo básico: tres gestos que van a repetir todo el tiempo

Gesto 1 • Crear un elemento. Con una vista abierta, elijan el elemento en la paleta, a la derecha del lienzo, y hagan clic o arrástrenlo sobre el lienzo. Escriban el nombre y presionen Enter. El elemento queda también en el árbol, en la carpeta de su capa.

Gesto 2 • Reutilizar un elemento. Arrastren el elemento **desde el árbol** hasta otra vista. Esto es lo que casi nadie hace y es lo que hace que el modelo sea un modelo y no cuatro dibujos: el mismo elemento aparece en varias vistas y sigue siendo *uno*. Si lo vuelven a crear desde la paleta, tendrán dos elementos distintos con el mismo nombre, y el modelo queda mal.

Cómo comprobarlo: seleccionen el elemento en el árbol y abran la pestaña *Analysis* de la ventana *Properties*. La tabla *Used in Views* lista las vistas donde aparece, y *Model Relations*, sus relaciones. Si un elemento que debería estar en dos vistas aparece en una sola, lo duplicaron; Tools → Validate Model también lo avisa como *Possible duplicate*.

Gesto 3 • Conectar. Elijan el **Magic Connector**: es la varita, el primer icono del grupo de relaciones, justo debajo de las herramientas de selección de la paleta. Hagan clic en el origen y luego en el destino. Archi les muestra un menú con **solo las relaciones válidas** entre esos dos tipos, separando las que van del origen al destino de las que van en sentido contrario. Si la relación que ustedes querían no aparece, no es que Archi falle: es que el metamodelo no la permite, y lo que hay que revisar es el modelo.

Las herramientas de relación sueltas de la paleta (Assignment, Realization, Serving...) tampoco dejan soltar una relación inválida. El Magic Connector solo les ahorra buscar cuál sirve.

4. Vista 1 · Motivación y estrategia

Responde: ¿qué promesa hay que sostener y con qué capacidad? **Stakeholder:** Dirección General (Presidencia) y Superintendencia Nacional de Salud. **Paleta:** grupos *Motivation* (elementos morados) y *Strategy* (naranjas), y un servicio del grupo *Business*.

Paso a paso:

1. Arrastren dos **Stakeholder** y nómbrénlos con cuerpos reales: Dirección General (Presidencia), Superintendencia Nacional de Salud. No usen «los interesados».
2. Arrastren un **Driver**: Promesa pública de historia clínica única. Un *driver* es algo que le ocurre a la organización y la empuja; no es algo que ella eligió.
3. Arrastren un **Assessment**: 6 sedes operan con otro HIS. Es el hallazgo de su diagnóstico de la Unidad 1: en el caso hay dos HIS, el corporativo de 18 sedes y el de las 6 sedes adquiridas.
4. Arrastren un **Goal**: Historia completa del paciente en ≤ 5 min, y un **Outcome**: Cero duplicados de paciente. La meta es el estado deseado; el resultado es lo medible. **Los 5 minutos son un supuesto declarado**: la cifra no está en ningún documento del caso, se infirió de la declaración pública de la Dirección (F-12, fila 3). Escribanlo así en la *Documentation* del Goal.
5. Arrastren un **Principle**: Interoperar antes que consolidar. Usen uno de los principios que escribieron en el F-09, y anoten en su *Documentation* qué alternativa descarta: en el caso, la B.
6. Arrastren un **Requirement**: Identidad única de paciente.
7. Arrastren de dos a tres **Capability** (grupo *Strategy*) desde el mapa de capacidades de la Unidad 1. En el caso: Gestión de identidad del paciente, Atención clínica ambulatoria y Facturación de servicios. Solo detallen la que está en rojo en su heat map (gestión de identidad, madurez 1 de 5); las otras dan contexto, y una **Note** puede decirlo.
8. Arrastren un **Business Service** (grupo *Business*): Consulta de historia clínica unificada. Es el enganche con la Vista 2.
9. Conecten con el Magic Connector. Estas son las ocho relaciones de la vista en el modelo de ejemplo:
 - Cada Stakeholder → Driver: **Association**.
 - Driver → Goal: **Influence**.
 - Assessment → Driver: **Influence**.
 - Outcome → Goal: **Realization**.
 - Principle → Goal: **Realization**.
 - Requirement → Principle: **Realization**.

- Capability Gestión de identidad del paciente → Requirement: **Realization**.
- Capability Gestión de identidad del paciente → Business Service: **Association**, con el nombre sostiene.

Sobre Influence. Solo se admite entre elementos de motivación, por ejemplo Principle → Requirement o Principle → Goal. Un principio no «influye» sobre un componente de aplicación ni sobre un work package: esa relación no existe en ArchiMate 3.2 y el Magic Connector no la ofrece. Para indicar el sentido de una influencia, selecciónenla y usen el campo *Strength* de la pestaña *Main* (+, ++, -, --). La alternativa que un principio descarta no se dibuja: se escribe en su *Documentation*.

El error que se comete aquí: poner solo metas. Una vista de motivación sin *driver* ni *assessment* no explica **por qué** existe el problema, y el comité pregunta exactamente eso.

Truco de lectura: la vista debe poder leerse en voz alta como una frase: «A la Dirección General y a la Superintendencia les preocupa la promesa pública, que está amenazada porque seis sedes operan con otro HIS, y para sostener la meta de cinco minutos hace falta la capacidad de gestión de identidad».

5. Vista 2 · Negocio

Responde: ¿en qué punto de la atención se rompe la historia única? **Stakeholder:** dirección médica. **Paleta:** grupo *Business* (elementos amarillos).

Paso a paso:

1. Arrastren un **Business Actor**: Paciente. Los actores son personas u organizaciones que existen.
2. Arrastren dos **Business Role**: Auxiliar de admisiones, Médico tratante. El rol es la función, no la persona.
3. Arrastren cuatro **Business Process** y nómbralos con verbo: Identificar al paciente, Recuperar historia previa, Atender consulta, Registrar y facturar. **Cuatro pasos, no catorce:** si el proceso no cabe en una línea, la vista está mirando demasiado.
4. Conecten los procesos en ese orden con **Triggering** (el disparo: un paso lleva al siguiente).
5. Conecten cada rol con el proceso que ejecuta usando **Assignment**: Auxiliar de admisiones → Identificar al paciente y Médico tratante → Atender consulta. Es la relación con bolita en el origen.
6. Arrastren dos **Business Object**: Identidad del paciente, Historia clínica. Son pasivos: se actúa sobre ellos. Conéctenlos con **Access**: Identificar al paciente → Identidad del paciente y Recuperar historia previa →

Historia clínica. Si quieren precisar lectura o escritura, usen el campo *Access Type* de la pestaña *Main*.

7. Traigan **desde el árbol** el Business Service Consulta de historia clínica unificada que crearon en la Vista 1; no lo creen de nuevo. Conecten Atender consulta → servicio con **Realization**, y servicio → Paciente con **Serving**.
8. **Marquen el punto de ruptura.** Agreguen una **Note** (en la paleta, grupo de *Note, Group, Legend y Connection*) junto a Recuperar historia previa, con el texto AQUÍ SE ROMPE: el paso «Recuperar historia previa» devuelve solo la historia de la sede actual. Si quieren resaltarlo más, cambien el *Fill Colour* de ese proceso en la pestaña *Appearance*. La nota no tiene significado en ArchiMate: es una anotación, y por eso sirve para argumentar sin inventar relaciones.

El error que se comete aquí: modelar el proceso tal como está documentado en el manual de calidad, con sus catorce pasos y sus decisiones. Eso es BPMN, y es otra herramienta y otra unidad. En arquitectura empresarial el proceso se modela al nivel en que se ve el problema.

6. Vista 3 · Aplicación y tecnología

Responde: ¿qué sistemas tendrían que hablarse, y por dónde? **Stakeholder:** equipo de arquitectura y comité de inversión. **Paleta:** grupos *Application* (azul claro) y *Technology* (verde).

Esta es la vista que sostiene la decisión de la unidad, y es **donde se dibuja la estrategia de integración**. Dedíquense el doble de tiempo que a las otras.

Paso a paso:

1. Arrastren los **Application Component** que ya existen: HIS corporativo, HIS adquirido (en el dossier, HIS-CORE e HIS-NORTE). Escriban el alcance en su *Documentation*: 18 sedes y 6 sedes adquiridas.
2. Arrastren los componentes **nuevos**, los que ustedes proponen: Índice maestro de pacientes, Adaptador de integración. **Nómbrenlos como bloques de arquitectura (ABB), no como productos.** El producto que los implemente es un SBB y se elige en la Fase E, después de comparar alternativas: Motor de reglas de identidad, no el nombre comercial de la herramienta que creen que van a comprar.
3. Arrastren un **Application Service**: Consulta unificada de historia, y conecten Índice maestro de pacientes → servicio con **Realization**.
4. Dibujen la estrategia de integración conectando los componentes: HIS adquirido → Adaptador de integración con **Flow**; Adaptador de integración → Índice maestro de pacientes con **Serving**; Índice maestro de pacientes → HIS corporativo con **Serving**. Si dudan: *serving* cuando hay una dependencia de servicio; *flow* cuando lo que importa es que algo se mueve.

5. Arrastren un **Data Object**: Registro de identidad, y conecten Índice maestro de pacientes → Registro de identidad con **Access**.
6. **Enganchen la vista con la de negocio**. Arrastren **desde el árbol** —no los creen de nuevo: ya existen desde las vistas 1 y 2— el Business Service Consulta de historia clínica unificada y el Business Object Identidad del paciente. Conecten Consulta unificada de historia → Consulta de historia clínica unificada con **Serving** y Registro de identidad → Identidad del paciente con **Realization**. Así la vista de aplicación se engancha con la de negocio, y Archi reutiliza el mismo elemento en varias vistas: selecciónenlo y la pestaña *Analysis* → *Used in Views* lista las vistas 1, 2 y 3. Esa trazabilidad entre capas es un criterio de la rúbrica.
7. Arrastren los **Node** de la capa de tecnología: Servidor de aplicaciones sede central, Clúster de contenedores (nube privada), Servidor de la sede adquirida. Conecten cada nodo con el componente que soporta usando **Realization**: el servidor de la sede central → HIS corporativo, el clúster → Índice maestro de pacientes y el servidor de la sede adquirida → HIS adquirido. No usen Assignment: de Node a Application Component no es válida en ArchiMate 3.2.
8. **Marquen la costura**. Agreguen una **Note** junto al índice maestro y al adaptador con el texto LA COSTURA: aquí difieren las dos alternativas. Los elementos se nombran como ABB, nunca con un nombre comercial. Es el punto exacto donde las alternativas difieren: la A construye esos dos componentes y la B los elimina. Es lo que hace que esta vista sirva para decidir en lugar de solo describir. Usen una Note y no un Grouping: el Grouping es un elemento del modelo, y la costura es una anotación para quien lee la vista.

Los dos errores que se cometen aquí:

- **La costura sobre el sistema heredado**. La decisión no está en el sistema viejo: está en lo que ustedes construyen alrededor. El presupuesto de la fase no permite reescribir el núcleo.
- **Bajar demasiado**. El límite de esta vista es el **nodo y el servicio de tecnología**. Cuántas réplicas tiene el clúster, qué versión de librería usa el adaptador y cómo está particionada la base no son decisiones de arquitectura empresarial. Si su vista tiene versiones de software, el comité deja de leerla.

7. Vista 4 · Implementación y migración

Responde: ¿en qué orden se hace, y qué deja de existir? **Stakeholder:** comité de inversión. **Paleta:** grupo *Implementation & Migration* (rosado, el último de la paleta).

Restricción del caso. El contrato del HIS de las sedes adquiridas (HIS-NORTE) vence en 2027, y renovarlo antes tiene penalidad. Esa fecha fija los puntos de corte entre plateaus: escríbanla en la *Documentation* de la vista.

Paso a paso:

1. Arrastren tres **Plateau**: T+0 · Estado actual, T+1 · Identidad única, T+2 · Historia unificada. Un plateau es un **estado estable**, no una fecha. Cada uno tiene que poder sostenerse solo: si el proyecto se detiene ahí, la organización queda funcionando.
2. Conecten los plateaus en orden con **Triggering**.
3. Arrastren dos **Gap** y nómbrénlos con lo que falta: No existe fuente única de identidad y HIS de las 6 sedes adquiridas sin contrato de integración. Conecten cada gap con el plateau donde queda cerrado usando **Association**: el primero con T+1 y el segundo con T+2. Los gaps salen del análisis de brechas, no de una lluvia de ideas.
4. Arrastren dos **Deliverable**: Índice maestro en producción y Seis sedes integradas. Conecten cada entregable con su plateau usando **Realization**: el primero → T+1 y el segundo → T+2.
5. **Enganchen la vista con la de aplicación**. Arrastren **desde el árbol** el Application Component Índice maestro de pacientes de la Vista 3 —no lo creen de nuevo— y conecten Índice maestro en producción → Índice maestro de pacientes con **Realization**: el entregable pone en producción ese componente.
6. Arrastren los **Work Package**: Construir el MPI, Depurar duplicados, Adaptador por sede, Apagar conciliación manual. Conecten cada paquete con el entregable que produce usando **Realization**: los dos primeros → Índice maestro en producción y los dos últimos → Seis sedes integradas.
7. **Declaren lo que deja de existir**. Agreguen una **Note** con el texto DEJA DE EXISTIR: la conciliación manual de admisiones (supuesto: 120 horas-persona al mes). **Las 120 horas-persona al mes son un supuesto declarado**: el dossier solo da el error estimado del 6 % en la conciliación. Una transformación que solo suma cosas no es una transformación: es una ampliación de presupuesto.

La cadena es Work Package → Deliverable → Plateau, siempre con Realization. Un work package no realiza un gap: entre ellos ArchiMate 3.2 solo admite Association. El gap se asocia al plateau en el que queda cerrado, y saltarse el entregable es el error típico de esta vista.

El error que se comete aquí: convertir los plateaus en un cronograma con fechas y porcentajes. Eso es gestión de proyectos. El plateau responde «cómo queda la organización», no «cuándo».

8. Higiene del modelo antes de exportar

Recorran esta lista. Les toma diez minutos y evita la mitad de los descuentos de la rúbrica. Casi todo lo revisa Tools → Validate Model, que también se abre desde Window → Validator o con clic derecho sobre el modelo en el árbol.

Revisión

Cómo se hace en Archi

Revisión	Cómo se hace en Archi
No hay elementos duplicados	Tools → Validate Model los marca como <i>Possible duplicate</i> . También pueden recorrer el árbol, que está ordenado por nombre, y buscar nombres repetidos
No hay elementos huérfanos	Tools → Validate Model los lista como <i>Unused Element</i> («is not used in a View»); con <i>Display unused concepts in italics</i> activa, además aparecen en cursiva en el árbol. Un elemento que no está en ninguna vista sobra o falta dibujarlo
No hay relaciones inválidas	La paleta y el Magic Connector no dejan crearlas. Solo aparecen si importaron un modelo de otra herramienta, y el validador las marca como <i>Illegal relation</i>
Todas las relaciones están en alguna vista	El validador marca como <i>Unused Relation</i> las que no aparecen en ninguna. En el modelo de ejemplo no hay ninguna: las 39 están dibujadas
No abusaron de la asociación	Abran la carpeta <i>Relations</i> : si más de un tercio son Association, no decidieron qué relación era
Cada vista tiene documentación	Seleccionen la vista → ventana <i>Properties</i> , pestaña <i>Main</i> , campo <i>Documentation</i> : escriban stakeholder, concern, viewpoint (punto de vista), fase del ADM, decisión que habilita y supuestos declarados (su fila del F-13)
Los nombres no son de producto	Recorran los componentes de aplicación: son ABB, no SBB
Las vistas se encadenan	Cada vista comparte al menos un elemento con otra. Seleccionen en el árbol el elemento de enganche y miren <i>Analysis</i> → <i>Used in Views</i> : debe listar al menos dos vistas. En el ejemplo: Consulta de historia clínica unificada (vistas 1, 2 y 3), Identidad del paciente (2 y 3) e Índice maestro de pacientes (3 y 4)

9. Exportar para el informe

Diagramas de cada vista — es lo que pide el entregable, en PNG o PDF:

1. Abran la vista y hagan clic en el lienzo.
2. File → Export → View As Image... (o clic derecho sobre el lienzo → *Export*).
3. En *Format* elijan *PNG Image* y en *Scale* pongan **200 %**. A 100 % los textos se ven borrosos al imprimir. Si prefieren PDF, elijan *PDF Image*: es vectorial y no tiene escala.
4. Nombrenlos V1_motivacion.png, V2_negocio.png, V3_aplicacion.png, V4_migracion.png.

Verificación obligatoria: abran cada imagen en un visor y **aléjense al 60 %**. Si no pueden leer los nombres de los elementos, la vista tiene demasiados elementos o la fuente es muy pequeña. Nadie va a hacer zoom sobre su informe.

El modelo completo, si quieren entregarlo como anexo, se exporta con File → Export → Model To Open Exchange File..., el formato estándar de The Open Group que abren otras herramientas ArchiMate.

Un informe HTML navegable (opcional, queda muy bien como anexo): File → Report → HTML... genera un sitio con todas las vistas y las fichas de cada elemento.

10. Reparto del trabajo en un grupo de 3 a 4

Archi no tiene edición simultánea. Dos formas de trabajar sin pisarse:

Opción A — por turnos (recomendada para este curso). Un solo archivo en la carpeta compartida del grupo. Una persona edita a la vez y avisa cuando termina. Simple y sin sorpresas.

Opción B — por vistas. Cada integrante trabaja una vista en un archivo propio y al final se consolidan copiando elementos. Funciona, pero hay que vigilar los duplicados: el mismo componente creado en dos archivos son dos elementos distintos. Después de consolidar, corran Tools → Validate Model.

Lo que no se debe hacer: tener el archivo en una carpeta sincronizada en la nube con dos personas editando al tiempo. El servicio de sincronización genera copias en conflicto y se pierde trabajo.

11. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
«No me deja conectar estos dos elementos»	El metamodelo no permite esa relación	No es un defecto de la herramienta: reconsideren qué elementos están usando. Casi siempre uno de los dos es del tipo equivocado
Archi muestra «Error Importing cvc-elt.1.a...»	Usaron File → Import con el archivo .archimate	Cancelen y ábralo con File → Open.Model From Open Exchange File... solo acepta el .xml
Hay una vista vacía llamada <i>Default View</i>	New → Empty Model la crea siempre	Renómbrenla como su Vista 1 o bórrenla
Borraron un elemento de la vista y sigue en el árbol	<i>Delete from View</i> solo lo quita de la vista	Para eliminarlo del modelo: clic derecho en el árbol → <i>Delete</i> , o en la vista → <i>Delete from Model</i>

Síntoma	Causa	Solución
El mismo elemento aparece dos veces en el árbol	Lo crearon desde la paleta en vez de arrastrarlo desde el árbol	Borren uno y arrastren el que queda a la segunda vista
Un elemento no tiene el color de su capa	Alguien le cambió el <i>Fill Colour</i> o cambió los colores por defecto	Pestaña <i>Appearance</i> → <i>Fill Colour</i> → <i>Default</i> , o Edit → Preferences → Appearance → Colours → <i>Reset</i>
La vista no cabe en la pantalla	Demasiados elementos	No es un problema de zoom: es un problema de alcance. Dividan en dos vistas con preguntas distintas
El PNG exportado se ve borroso	Lo exportaron con <i>Scale</i> al 100 %	Vuelvan a exportar con <i>Scale</i> al 200 %, o en <i>PDF Image</i>

12. Lista de verificación final

Antes de pegar los diagramas en el informe, confirmen cada punto:

Condición	Dónde se comprueba
Las cuatro vistas existen y su nombre dice qué se está mirando; no queda una <i>Default View</i>	Carpeta <i>Views</i> del árbol
Cada vista documenta su stakeholder, concern, viewpoint (punto de vista), fase del ADM y la decisión que habilita	<i>Properties</i> → <i>Main</i> → <i>Documentation</i> de la vista
Cada vista tiene al menos cinco elementos, como exige el entregable	El lienzo de cada vista
Cada vista comparte al menos un elemento con otra: es un modelo, no cuatro dibujos	<i>Analysis</i> → <i>Used in Views</i> del elemento de enganche
Ningún componente lleva nombre comercial: son ABB, no SBB	Carpeta <i>Application</i> del árbol
La costura está marcada con una Note en la vista de aplicación, sobre lo nuevo y no sobre el legado	Vista 3
La Vista 4 declara lo que deja de existir y la restricción del contrato de HIS-NORTE (2027)	Vista 4 y su <i>Documentation</i>
Los 5 minutos y las 120 horas-persona al mes figuran como supuestos declarados	<i>Documentation</i> del Goal y Note de la Vista 4
El validador no reporta errores y menos de un tercio de las relaciones son asociaciones	Tools → Validate Model y carpeta <i>Relations</i>
El informe ubica la decisión entre alternativas en la Fase E y declara que se modeló en ArchiMate 3.2	Secciones de método y de decisión del informe

Condición	Dónde se comprueba
Los diagramas exportados (PNG o PDF) se leen al 60 % de zoom	Visor de imágenes
El informe tiene máximo 20 páginas y está en APA 7	PDF final

13. Referencias

The Open Group. (2022). *ArchiMate® 3.2 Specification*.

<https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate32-doc/>

The Open Group. (2022). *The TOGAF® Standard, 10th Edition — Architecture Content*.

Archi. (2026). *Archi — Open Source ArchiMate Modelling* (versión 5.10).

<https://www.archimatetool.com>

Lankhorst, M. (2017). *Enterprise architecture at work* (4.^a ed.). Springer.

Material del curso (repositorio de la Sesión 2):

- Ejemplo trabajado de las cuatro vistas — interactivos/vistas_archimate_red_salud.html · https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/interactivos/vistas_archimate_red_salud.html
- ArchiMate 3.2 interactivo — interactivos/archimate_interactivo.html · https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/interactivos/archimate_interactivo.html
- Modelo del caso — modelo/AREM_S2_Modelo_Red_Salud_Andina.archimate (File → Open) y modelo/AREM_S2_Modelo_Red_Salud_Andina_OpenExchange.xml (File → Import → Model From Open Exchange File...)
- Cómo diligenciar F-13 a F-20 — documentos/3_como_se_hace/AREM_S2_Guia_Visuales_e_Instrumentos.pdf