

A: All-star Three-point Contest

Concurso de triples del Juego de las Estrellas

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `all.c`, `all.cpp`, `all.java` o `all.py`

Autor (*Author*): Rafael Niquefa

El concurso de lanzamientos de tres puntos es un evento importante y emocionante en cualquier fin de semana del Juego de las Estrellas (*all-star weekend*) de cualquier liga de baloncesto. En este concurso, cada participante hace 25 lanzamientos, desde 5 posiciones diferentes de la cancha. Cada lanzamiento encestado le da un punto al jugador, excepto el último lanzamiento de cada posición, que da dos puntos si se encesta.

En este problema debes escribir un programa que reciba como entrada la información de un concurso de lanzamientos de tres puntos y ordene a los jugadores por los puntos obtenidos en orden descendente. En caso de empate, los jugadores deben ordenarse lexicográficamente.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba consiste en una línea con un entero P que representa el número de jugadores ($0 < P < 101$). Cada una de las siguientes P líneas tiene el siguiente formato:

```
Player name;# # # # #;# # # # #;# # # # #;# # # # #;# # # # #
```

Los `# # # # #` representan los cinco lanzamientos en cada posición; cada `#` es `1` si el lanzamiento se encestó o `0` si se falló. El nombre del jugador (*Player name*) es una secuencia no vacía de a lo sumo 20 símbolos, que solo incluye letras del alfabeto inglés y espacios. Puedes suponer que no hay espacios al inicio ni al final de un nombre, y que no hay dos jugadores con el mismo nombre.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba imprime $P + 1$ líneas. La primera de esas líneas es el número del caso en el formato « **Case N :** », donde N es el número del caso, empezando en 1. Cada una de las siguientes P líneas contiene el nombre de un jugador (tal como aparece en la entrada) y el número total de puntos obtenidos en el concurso. La lista de nombres debe estar ordenada en orden descendente según los puntos obtenidos. Si hay un empate, ordena los nombres en orden lexicográfico ascendente sin distinguir mayúsculas de minúsculas (*case-insensitive*). Consulta el ejemplo de salida para ver los detalles del formato.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)
3 Michael Jordan;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;0 0 0 0 1 Scotty Pippen;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;0 0 0 1 1 Charles Barkley;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;0 0 1 1 1 3 Michael;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;1 1 1 1 1 Scotty;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;1 1 1 1 1 Charles;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;1 1 1 1 1 3 Charles Barkley;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;1 1 1 1 1 Charle s Barkley;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;1 1 1 1 1 Charl es Barkley;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 1 1 0 1;0 0 0 0 1;1 1 1 1 1
Ejemplo de salida (Sample Output)
Case 1: Charles Barkley 18 Scotty Pippen 17 Michael Jordan 16 Case 2: Charles 20 Michael 20 Scotty 20 Case 3: Charl es Barkley 20 Charle s Barkley 20 Charles Barkley 20