

D: Just Palindromes!

¡Solo palíndromos!

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): just.c, just.cpp, just.java o just.py

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

A Ana le fascina la idea de encontrar *palíndromos* (*palindromes*), es decir, frases que se leen igual de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás una vez que se ignoran los espacios, la puntuación, las mayúsculas y minúsculas, y los caracteres de letras que no pertenecen al alfabeto inglés. Por ejemplo, las siguientes cuatro frases son palíndromas:

Go deliver a dare vile dog.

Cigar? Toss it in a can. It is so tragic.

Never odd or even!

A man, a plan, a canal: Panama!

Observa que en un palíndromo solo se admiten caracteres de letras del alfabeto inglés, no importa si son mayúsculas o minúsculas, y todos los caracteres que no son letras (puntuación, espacios, apóstrofes, etc.) se ignoran.

Por otro lado, las siguientes frases no son palíndromos, aun ignorando mayúsculas/minúsculas y los caracteres que no son letras:

This is a palindrome.

Hello, world!

Ayuda a Ana escribiendo un programa que lea una frase e informe si es un palíndromo.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba es una única línea que contiene una frase S de longitud N ($0 \leq N < 1000$), formada únicamente por caracteres ASCII imprimibles (es decir, caracteres con código ASCII entre 32 y 126, inclusive). La entrada termina con una línea que contiene un único asterisco (*), que no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una única línea con el carácter **Y** (de «yes», sí) si S es un palíndromo y **N** (de «no») si no lo es.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
Go deliver a dare vile dog.	Y
Cigar? Toss it in a can. It is so tragic.	Y
A man, a plan, a canal: Panama!	Y
This is a palindrome.	N
.---.-	Y
*	