Food Ordering System - Arquitectura detallada

Fecha: 2026-11-08

Raiz a

0. Alcance y metodo

Este documento se construye **solo** a partir del codigo real presente en la raiz indicada:

- pom.xml y POMs de submodulos

- codi

Supuestos explicitos

1. No se infiere comportamiento fuera del codigo actual (no se asume infraestructura externa ni servicios no

imple

---

1. Arquitectura por modulos (Maven)

1.1 Mapa de modulos

text

food-o

1.2 Responsabilidad de cada modulo

| Modulo | Rol | Estado actual |

|---|---

1.3 Dependencias entre modulos

Dependencias observadas en POMs:

- order-domain-core -> common-domain

- orde

Lectura arquitectonica: common-domain y order-domain-core concentran la logica real; el resto define

estruc

---

2. Jerarquia de paquetes y subpaquetes

2.1 Mapa jerarquico de paquetes

text

com.f

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.create

|- Cre

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.message

|- Pay

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.track

|- Trac

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain

|- Ord

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.entity

|- Cus

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.event

|- Ord

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.exception

- Orde

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.valueobject

|- Ord

org.example

- Mair

2.2 Tabla por paquete

| Paquete | Responsabilidad | Tipos contenidos | Dependencias relevantes |

|---|---

---

3. Ficha por tipo (clase, interfaz, enum, record)

Nota: no se encontraron record en el codigo actual.

3.1 common-domain

com.food.ordering.system.Main (class)

- Prop

com.food.ordering.system.domain.entity.BaseEntity<ID> (abstract class)

- Prop

com.food.ordering.system.domain.entity.AggregateRoot<ID> (abstract class)

- Prop

com.food.ordering.system.domain.event.DomainEvent<T> (interface)

- Prop

com.food.ordering.system.domain.exception.DomainException (class)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.BaseId<T> (abstract class)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.CustomerId (class)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.ProductId (class)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.RestaurantId (class)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.OrderId (class)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.Money (class)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.OrderApprovalStatus (enum)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.OrderStatus (enum)

- Prop

com.food.ordering.system.valueobject.PaymentStatus (enum)

- Prop

3.2 order-domain-core

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.OrderDomainService (interface)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.OrderDomainServiceImpl (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.entity.Customer (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.entity.Product (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.entity.OrderItem (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.entity.Restaurant (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.entity.Order (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.event.OrderEvent (abstract class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.event.OrderCreatedEvent (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.event.OrderPaidEvent (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.event.OrderCancelledEvent (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.exception.OrderDomainException (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.valueobject.TrackingId (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.valueobject.OrderItemId (class)

- Prop

com.food.ordering.system.order.service.domain.dto.domain.valueobject.StreetAddress (class)

- Prop

org.example.Main en order-domain-core (class)

- Prop

3.3 order-application-service (DTOs)

...dto.create.CreateOrderCommand (class)

- Prop

...dto.create.OrderItem (class)

- Prop

...dto.create.OrderAddress (class)

- Prop

...dto.create.CreateOrderResponse (class)

- Prop

...dto.track.TrackOrderQuery (class)

- Prop

...dto.track.TrackOrderResponse (class)

- Prop

...dto.message.PaymentResponse (class)

- Prop

...dto.message.RestaurantApprovalResponse (class)

- Prop

3.4 Modulos esqueletos

org.example.Main en order-application (class)

- Prop

org.example.Main en order-data-access (class)

- Prop

org.example.Main en order-messaging (class)

- Prop

org.example.Main en order-container (class)

- Prop

---

4. Flujo funcional end-to-end (estado actual)

4.1 Flujo principal implementado en dominio

mermaid

seque

App->>DS: validateAndInitiateOrder(order, restaurant)

DS

App->>DS: payOrder(order)

DS

App->>DS: approveOrder(order)

DS

App->>DS: cancelOrderPayment(order, errores)

DS

App->>DS: cancelOrder(order, errores)

DS

4.2 Reglas por etapa

1. **Create order**

- va

2. **Validacion de restaurante**

- Or

3. **Aprobacion**

- ap

4. **Pago**

- pa

5. **Cancelacion / compensacion**

- ca

6. **Eventos y mensajeria**

- ev

4.3 Alcance no implementado aun

- No hay handlers de casos de uso en order-application.

- No h

---

5. Observaciones tecnicas puntuales (basadas en codigo)

1. La nomenclatura de paquetes incluye ...dto.domain... para entidades/eventos de dominio; funcionalmente

opera

---

6. Glosario

- **Aggregate Root**: entidad principal que garantiza invariantes de su agregado.

- **Bo

---

7. Trazabilidad rapida de ubicaciones clave

- Dominio base compartido: common/common-domain/src/main/java/com/food/ordering/system

- Dom