Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE A:

Bitácora del servidor.

Actividad 1:

Revisar la configuración de registro por defecto.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Se registra quién se conecta?

No, porque log_connections está en off.

¿Se registran las sentencias UPDATE?

No, porque log_statement está en none.

¿La línea de bitácora incluye el usuario o IP?

No, el prefijo por defecto %m [%p] solo incluye la fecha/hora y el número de proceso PID,No incluye usuario ni host.

¿En qué zona horaria se registran? ¿Por qué importa?

En Etc/UTC. Es fundamental para reconstruir una cronología unificada y cruzar eventos con otros servidores, como el servidor web o el firewall, sin confundirse por los cambios de horario local.

¿Quién decide dónde termina la bitácora? El mecanismo de despliegue, el sistema operativo mediante systemd, o el gestor del contenedor de Docker.

Evidencia de ejecución:

Query | Query History

```sql
-- Unidad 3. LAB-01 – Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.
-- PARTE A – Bitácora del servidor.
-- Actividad 1 – Revisar la configuración de registro por defecto.

SELECT name, setting, source
FROM pg_settings
WHERE name IN ('log_destination', 'logging_collector', 'log_directory', 'log_filename',
               'log_connections', 'log_disconnections', 'log_line_prefix',
               'log_statement', 'log_min_error_statement', 'log_timezone')
ORDER BY name;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1

	name text	setting text	source text
1	log_connections		default
2	log_destination	stderr	configuration f...
3	log_directory	log	default
4	log_disconnections	off	default
5	log_filename	postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.l...	default
6	log_line_prefix	%t	configuration f...
7	log_min_error_statem...	error	default
8	log_statement	none	default
9	log_timezone	America/Chihuahua	configuration f...
10	logging_collector	on	configuration f...