Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE B:

Auditoría del dato con disparador.

Actividad 15:

Límites: lecturas y volumen.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/20.

Preguntas:

Impacto de UPDATE masivo: Un solo comando UPDATE sin un WHERE alteraría 1 millón de registros, generando instantáneamente 1 millón de filas nuevas en la tabla de auditoría, saturando el almacenamiento rápidamente.

Autorización de depuración: Debe ser autorizada por un ente ajeno a TI, como Auditoría Interna, el Comité de Seguridad de la Información o Cumplimiento.

Riesgo de log_statement = 'all': Convertiría el archivo de texto de la bitácora en un depósito masivo de datos sensibles. Guardaría en texto plano cada número de tarjeta, PII o contraseña que pase por una consulta, exponiéndolo a cualquier administrador de sistemas que lea el log.

Evidencia de ejecución:

```
18  SELECT operacion, count(*) FROM auditoria.historial_clientes
19  GROUP BY operacion ORDER BY operacion;
20
21  -- 5. Buscar si la lectura (SELECT) dejó algún rastro en los
22  SELECT count(*) AS lecturas_soporte FROM dba.bitacora
23  WHERE linea LIKE '%user=soporte_ana%SELECT nombre, rfc%';
```

Data Output | Messages | Notifications



Graph Visualiser

	operacion character varying (10)	count bigint
1	DELETE	2
2	INSERT	3
3	UPDATE	11

```
22  SELECT count(*) AS lecturas_soporte FROM dba.bitacora
23  WHERE linea LIKE '%user=soporte_ana%SELECT nombre, rfc%';
```

Data Output | Messages | Notifications



	lecturas_soporte bigint
1	0