Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE A:

Bitácora del servidor.

Actividad 5:

Accesos exitosos y fallidos.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/20.

Preguntas:

La bitácora registra el usuario app_ventas en el intento fallido. ¿Eso prueba que la aplicación de ventas intentó entrar? ¿Qué prueba realmente?

No, no prueba que haya sido la aplicación real.

Solo prueba que "alguien" o "algo", un atacante, un script, un empleado, ingresó la cadena de texto app_ventas en el campo de usuario desde la IP registrada, pero falló al autenticarse.

¿Qué información adicional registra PostgreSQL cuando el rol no existe? ¿Por qué aparece en la bitácora y no en el mensaje que recibe el cliente?

El servidor registra en la bitácora un mensaje extra: DETAIL: Role "usuario_inexistente" does not exist. Aparece en la bitácora para que el DBA pueda investigar, pero se le oculta al cliente, a quien solo se le dice "authentication failed", para evitar un ataque de enumeración de usuarios, un atacante no debe saber qué usuarios existen y cuáles no.

¿Por qué dice app=[unknown] en el intento fallido, pero app=app-ventas-web en la desconexión?

Porque el proceso de validación de contraseña ocurre antes de que el servidor acepte los parámetros de la sesión, como el nombre de la aplicación. Al fallar la contraseña, la conexión se corta antes de registrar la aplicación. En el intento exitoso, como sí entra, el servidor ya acepta el nombre y lo registra al desconectarse.

¿Qué patrón de varias líneas te haría sospechar de un ataque de fuerza bruta? Escribe la consulta.

Ver múltiples líneas repetidas de FATAL: password authentication failed hacia un mismo usuario o desde una misma IP en un lapso de pocos segundos/minutos.Consulta:

Evidencia de ejecución:



```sql
-- Unidad 3. LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.
-- Actividad 5 – Accesos exitosos y fallidos.
-- PARTE A. Bitácora del servidor.

SELECT linea FROM dba.bitacora
WHERE linea LIKE '%FATAL%' OR linea LIKE '%authenticated%' OR linea LIKE '%disconnection%'
ORDER BY num DESC LIMIT 15;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1

	linea text
1	2026-11-07 22:16:10.690 CST [9280] user=usuario_inexistente db=DBA app=[desconocido] client=127.0.0.1 FATAL: la autentificación password falló para el usuario «usuario_inexis…
2	2026-11-07 22:15:47.053 CST [19892] user=app_ventas db=DBA app=[desconocido] client=127.0.0.1 FATAL: la autentificación password falló para el usuario «app_ventas»

```sql
SELECT linea FROM dba.bitacora
WHERE linea LIKE '%FATAL:  password authentication failed%' AND linea LIKE '%user=app_ventas%';
```

Data Output | Messages | Notifications

linea text