Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE A:

Bitácora del servidor.

Actividad 9:

Sesiones activas con pg_stat_activity.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/20.

Preguntas:

¿Qué diferencia fundamental hay entre vigilar el servidor con pg_stat_activity y vigilarlo con la bitácora (dba.bitacora)?

pg_stat_activity te muestra una "fotografía" en tiempo real de lo que está sucediendo exactamente en este segundo (conexiones activas, consultas que están corriendo ahora mismo y transacciones colgadas). La bitácora es un registro histórico y forense de lo que ya ocurrió o terminó.

¿Qué estado (state) muestra una aplicación que está conectada pero no está ejecutando ninguna consulta en ese momento?

El estado es idle (inactivo). Si la aplicación abrió una transacción y la dejó a medias, el estado sería idle in transaction (lo cual es peligroso porque bloquea recursos).

Si al revisar esta vista detectas una conexión sospechosa o bloqueada, ¿cómo la desconectas a la fuerza?

Tomas el número de proceso (pid) de esa fila y ejecutas la función de terminación: SELECT pg_terminate_backend(numero_del_pid);.

Evidencia de ejecución:

Query | Query History

```sql
-- Unidad 3. LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.
-- Actividad 9 – Sesiones activas con pg_stat_activity.
-- PARTE A. Bitácora del servidor.

SELECT
    pid,
    usename AS usuario,
    application_name AS aplicacion,
    client_addr AS ip_cliente,
    state AS estado,
    query AS ultima_consulta
FROM pg_stat_activity
WHERE datname = 'comercial' AND pid <> pg_backend_pid();
```

Data Output | Messages | Notifications

	pid integer	usuario name	aplicacion text	ip_cliente inet	estado text	ultima_consulta text