Unidad 3:

LAB-02 — Trazabilidad en MongoDB Community.

Actividad 1:

Lo que no existe en esta edición.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Qué edición de MongoDB estás usando? ¿Qué evidencia lo demuestra?

Estoy trabajando con la edición Community.

La evidencia técnica se obtiene al ejecutar db.adminCommand({ buildInfo: 1 }).modules, el cual devuelve un arreglo vacío []. Si fuera la versión Enterprise, el sistema mostraría explícitamente la cadena ["enterprise"].

¿A dónde escribe tu servidor su bitácora? ¿Cómo lo sabes?

El servidor escribe su bitácora en la salida estándar (stdout) del proceso.

Lo se porque al ejecutar db.serverCmdLineOpts().parsed, no existe un bloque de configuración systemLog con un parámetro path o destination: file definido.

Esto es el comportamiento por defecto de la imagen de MongoDB en contenedores Docker.

Según REF-U3-04, ¿qué cuatro categorías de eventos registraría la auditoría nativa?

Cambios en la estructura de las colecciones o bases de datos (DDL).

Eventos administrativos de conjuntos de réplicas (Replica Sets) y clústeres fragmentados.

Procesos de seguridad (autenticación y autorización).

Operaciones de lectura y escritura de datos (CRUD), siempre y cuando se habilite la opción auditAuthorizationSuccess.

¿Qué tendría que evaluar una organización antes de licenciar Enterprise o migrar a Atlas solo para obtener auditoría?

Debe evaluar el análisis de costo-beneficio, esto incluye justificar económicamente el pago de la licencia frente al riesgo de no contar con trazabilidad nativa, comprobar si la empresa está sujeta a normativas estrictas (como PCI-DSS o HIPAA) que exijan forzosamente este nivel de auditoría, y medir el impacto que el motor de auditoría tendrá sobre el consumo de CPU y disco.

Evidencia de ejecución:

