Unidad 3:

LAB-02 — Trazabilidad en MongoDB Community.

Actividad 2:

El incidente sin perfilado.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Puedes demostrar qué cambió? ¿Y quién se conectó a esa hora?

Sobre el cambio: No hay evidencia con esta edición.

Como el perfilador estaba en nivel 0 (apagado), la base de datos no dejó ningún rastro de la actualización del RFC en la colección system.profile.

Sobre la conexión: Sí se puede demostrar gracias a la bitácora del servidor (getLog). Los eventos con el componente ACCESS confirman que el usuario app_ventas se autenticó exitosamente exactamente a la hora del incidente.

¿Por qué mongosh abre varias conexiones (conn8, conn9, …) para una sola instrucción? ¿Cuál es la que se autentica?

Porque la arquitectura de mongosh requiere abrir conexiones secundarias para intercambiar información del cliente (metadatos) antes de operar.

La conexión que realmente ejecuta la autenticación es aquella donde la bitácora registra el mensaje "Successfully authenticated".

Evidencia de ejecución:

```
comercial> db.getProfilingStatus()
{ was: 0, slowms: 100, sampleRate: 1, ok: 1 }
comercial> db.system.profile.countDocuments()
0
comercial> bitacora().filter(e => JSON.stringify(e).includes("GAMA780912XXX")).length
0
comercial> bitacora().filter(e => JSON.stringify(e).includes("app-ventas-web")).map(e => ({ t: e.t, c: e.c, ctx: e.ctx, msg: e.msg }))
[
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:51:07.212+00:00' },
    c: 'NETWORK',
    ctx: 'conn24',
    msg: 'client metadata'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:51:07.212+00:00' },
    c: 'ACCESS',
    ctx: 'conn24',
    msg: 'Connection not authenticating'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:51:07.217+00:00' },
    c: 'NETWORK',
    ctx: 'conn25',
    msg: 'client metadata'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:51:07.225+00:00' },
    c: 'ACCESS',
    ctx: 'conn25',
    msg: 'Successfully authenticated'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:51:07.312+00:00' },
    c: 'NETWORK',
    ctx: 'conn26',
    msg: 'client metadata'
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:51:07.313+00:00' },
```

```
PS C:\Users\cesar> docker exec -it dba-u3-mongo mongosh "mongodb://app_ventas:Ventas_Practica_2026@127.0.0.1:27017/comercial?appName=app-ventas-web" --quiet
 --eval "db.clientes.updateOne({ _id: 3 }, { '$set: { rfc: 'GAMA780912XXX' } })"
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug dba-u3-mongo
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\cesar>
```