Unidad 3:

LAB-02 — Trazabilidad en MongoDB Community.

Actividad 6:

Correlacionar un cambio de configuración con su autor.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/20.

Preguntas:

¿Qué usuario cambió la configuración del perfilador? ¿Qué dos eventos lo demuestran?

Fue el usuario admin.

Se demuestra relacionando el evento de cambio de configuración ("Profiler settings changed") con el evento de inicio de sesión ("Successfully authenticated") porque ambos comparten el mismo identificador exacto de contexto/conexión en la bitácora (el campo ctx).

¿Qué condición debe cumplirse para que esta correlación sea válida?

Que el servidor de base de datos (mongod) no se haya reiniciado entre el momento en que el usuario inició sesión y el momento en que hizo el cambio.

Cuando MongoDB se reinicia, el contador de conexiones se borra y los identificadores (ctx: conn1, conn2...) vuelven a empezar desde cero, lo que mezclaría las evidencias.

¿Por qué es relevante que quede registrado un cambio de configuración del propio mecanismo de registro?

Es vital para garantizar la integridad de la auditoría. Si un administrador malintencionado o un atacante apaga el perfilador temporalmente para cometer un robo de datos sin dejar rastro, y luego lo vuelve a encender, este evento de configuración es la única prueba que delatará la manipulación del sistema de seguridad.

Evidencia de ejecución:

```
comercial> bitacora().filter(e => e.msg === "Profiler settings chan
[
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:56:12.713+00:00' },
    ctx: 'conn21',
    msg: 'Profiler settings changed',
    attr: {
      from: { level: 0, slowms: 100, sampleRate: 1 },
      to: { level: 2, slowms: 100, sampleRate: 1 },
      db: 'comercial'
    }
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T03:30:14.089+00:00' },
    ctx: 'conn21',
    msg: 'Profiler settings changed',
    attr: {
      from: { level: 2, slowms: 100, sampleRate: 1 },
      to: { level: 0, slowms: 100, sampleRate: 1 },
      db: 'comercial'
    }
  },
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T03:30:48.676+00:00' },
    ctx: 'conn21',
    msg: 'Profiler settings changed',
    attr: {
      from: { level: 0, slowms: 100, sampleRate: 1 },
      to: {
        level: 1,
        slowms: 100,
        sampleRate: 1,
        filter: { op: { '$in': [ 'insert', 'remove', 'update' ] } }
      },
      db: 'comercial'
    }
  }
]
comercial> bitacora().filter(e => e.ctx === "conn21" && e.msg === "
[
  {
    t: { '$date': '2026-11-09T02:46:02.825+00:00' },
    ctx: 'conn21',
    user: 'admin',
    db: 'admin',
    client: '127.0.0.1:53316'
  }
]
```