LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.

Actividad 11 — Revisar configuración relacionada con conexiones.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

¿Por qué mantener conexiones indefinidamente abiertas puede representar un problema de disponibilidad o consumo de recursos?

Porque cada conexión activa en PostgreSQL consume memoria y procesos del sistema operativo. Si las conexiones quedan en estado ocioso dentro de una transacción abierta (idle_in_transaction_session_timeout), bloquean la liberación de tuplas muertas (VACUUM), agotan el límite de max_connections y pueden provocar denegación de servicio (DoS) impidiendo que nuevos usuarios legítimos o administradores inicien sesión.

Evidencias de ejecución:

Query | Query History

```
1  -- LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.
2  -- Actividad 11 — Revisar configuración relacionada con conexiones.
3
4  SHOW max_connections;
5  SHOW superuser_reserved_connections;
6  SHOW statement_timeout;
7  SHOW idle_in_transaction_session_timeout;
```

Data Output | Messages | Notifications

	max_connections text
1	100

Query | Query History

```
1  -- LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.
2  -- Actividad 11 — Revisar configuración relacionada con conexiones.
3
4  SHOW max_connections;
5  SHOW superuser_reserved_connections;
6  SHOW statement_timeout;
7  SHOW idle_in_transaction_session_timeout;
```

Data Output | Messages | Notifications

	superuser_reserved_connections text
1	3

Query | Query History

```
1  -- LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.
2  -- Actividad 11 — Revisar configuración relacionada con conexiones.
3
4  SHOW max_connections;
5  SHOW superuser_reserved_connections;
6  SHOW statement_timeout;
7  SHOW idle_in_transaction_session_timeout;
```

Data Output | Messages | Notifications

	statement_timeout text
1	0

Query | Query History

```
1  -- LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.
2  -- Actividad 11 — Revisar configuración relacionada con conex
3
4  SHOW max_connections;
5  SHOW superuser_reserved_connections;
6  SHOW statement_timeout;
7  SHOW idle_in_transaction_session_timeout;
```

Data Output | Messages | Notifications

	idle_in_transaction_session_timeout text
1	0