LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.

Actividad 14 — Diseñar una política de firewall.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026

¿Por qué pg_hba.conf y el firewall no son controles equivalentes?

El Firewall (a nivel de sistema operativo/red) decide si un paquete TCP puede o no llegar a establecer conexión con el puerto 5432 del servidor.

El pg_hba.conf (a nivel de servicio de base de datos) decide, una vez superada la red, qué usuario, desde qué host y mediante qué método criptográfico se autentica ante PostgreSQL.

Trabajan en capas distintas: el firewall detiene el tráfico antes de saturar el motor, y pg_hba.conf regula la identidad a la entrada de la base de datos.

Evidencias de ejecución:

```
PS C:\Users\cesar> New-NetFirewallRule -DisplayName "PostgreSQL Hardening - Permitir Subred Autorizada" `
>>     -Direction Inbound `
>>     -Protocol TCP `
>>     -LocalPort 5432 `
>>     -RemoteAddress "10.10.10.0/24" `
>>     -Action Allow


Name                          : {c114218b-c2e1-4318-8dbd-a12f6815cfeb}
DisplayName                   : PostgreSQL Hardening - Permitir Subred Autorizada
Description                   :
DisplayGroup                  :
Group                         :
Enabled                       : True
Profile                       : Any
Platform                      : {}
Direction                     : Inbound
Action                        : Allow
EdgeTraversalPolicy           : Block
LooseSourceMapping            : False
LocalOnlyMapping              : False
Owner                         :
PrimaryStatus                 : OK
Status                        : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus             : NotApplicable
PolicyStoreSource             : PersistentStore
PolicyStoreSourceType         : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId                   :
PackageFamilyName             :
```

```
PS C:\Users\cesar> Get-NetFirewallRule -DisplayName "PostgreSQL Hardening*" | Get-NetFirewallAddressFilter


LocalAddress  : Any
RemoteAddress : 10.10.10.0/255.255.255.0
```