LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.

Actividad 4 — Revisar pg_hba.conf.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Análisis de los Resultados (pg_hba_file_rules) El resultado de la consulta muestra las reglas de autenticación basadas en host activas en tu instancia de PostgreSQL:

Fila 1 (local, {all}, {all}, [null], scram-sha-256): Permite conexiones locales mediante sockets Unix (por eso la dirección es [null]) para cualquier usuario y base de datos, utilizando de manera segura el método criptográfico scram-sha-256.

Filas 2 y 3 (host, {all}, {all}, 127.0.0.1 / ::1, scram-sha-256): Son las reglas de conexión TCP/IP locales. Permiten que cualquier usuario se conecte a cualquier base de datos únicamente desde la interfaz de bucle invertido (loopback) del propio servidor (127.0.0.1 para IPv4 y ::1 para IPv6) mediante scram-sha-256.

Filas 4, 5 y 6 (replication): Son reglas específicas reservadas para tareas de replicación del motor, limitadas igualmente al entorno local y a 127.0.0.1 / ::1 con scram-sha-256.

Conclusión:

Esta configuración es excelente y segura por defecto.Ausencia de riesgos externos:

Como se puede observar en la columna address, no existe ninguna regla con comodines abiertos (como 0.0.0.0/0 o rangos amplios de red).

Esto demuestra que tu servidor está configurado bajo el principio de Secure by default, limitando el acceso de red exclusivamente al propio equipo local y protegiendo el motor frente a accesos externos no autorizados.

Evidencias de ejecución:

Query | Query History

```sql
-- LAB-04 – Hardening y configuración segura de PostgreSQL.
-- Actividad 4 – Revisar pg_hba.conf

SELECT
    type,
    database,
    user_name,
    address,
    auth_method
FROM pg_hba_file_rules;
```

Data Output | Messages | Notifications

	type text	database text[]	user_name text[]	address text	auth_method text
1	local	{all}	{all}	[null]	scram-sha-256
2	host	{all}	{all}	127.0.0.1	scram-sha-256
3	host	{all}	{all}	::1	scram-sha-256
4	local	{replicatio...	{all}	[null]	scram-sha-256
5	host	{replicatio...	{all}	127.0.0.1	scram-sha-256
6	host	{replicatio...	{all}	::1	scram-sha-256