LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.

Actividad 7 — Revisar autenticación.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

¿Qué diferencia existe entre autenticación y autorización?

La autenticación verifica la identidad de la entidad que intenta conectarse, mientras que la autorización determina qué operaciones, tablas o recursos tiene permitido realizar o consultar esa identidad.

¿Qué protege scram-sha-256?

Protege las credenciales frente a ataques de intercepción en la red (sniffing) y ataques de fuerza bruta offline sobre los hashes almacenados en el catálogo del sistema (pg_authid), gracias al uso de mecanismos de dispersión salteada (salt y verifier).

¿Por qué una contraseña almacenada mediante un mecanismo de autenticación no debe confundirse con cifrado reversible?

Porque los algoritmos de autenticación basados en hash o derivación de claves son funciones de un solo sentido (unidireccionales). No se puede "desencriptar" un hash para obtener la contraseña en texto plano; el sistema simplemente vuelve a aplicar la función a la contraseña ingresada y compara el resultado.

¿Qué sucede si una cuenta tiene permisos excesivos aunque utilice una contraseña fuerte?

Aunque la contraseña sea robusta e imposible de adivinar, si esa cuenta cuenta con privilegios excesivos (ej. SUPERUSER), cualquier fallo de seguridad en la aplicación asociada permitirá al atacante tomar control total de la base de datos y del sistema operativo.

Evidencias de ejecución:

```
1  -- LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.
2  -- Actividad 7 — Revisar autenticación.
3
4  SHOW password_encryption;
```

Data Output | Messages | Notifications

	password_encryption text
1	scram-sha-256