# LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.

## Actividad 8 — Revisar usuarios y privilegios.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

**Análisis de los Resultados (pg_roles)**

La consulta muestra todos los roles del sistema junto con sus atributos booleanos de privilegios críticos (rolsuper, rolcreaterole, rolcreatedb, rolcanlogin) ordenados alfabéticamente:

El Superusuario Principal (postgres):

Atributos: rolsuper = true, rolcreaterole = true, rolcreatedb = true, rolcanlogin = true.

Análisis: Es la única cuenta en la instancia con privilegios totales. Puede crear bases de datos, nuevos roles y operar como administrador absoluto. Conforme a las reglas de hardening, esta cuenta debe restringirse exclusivamente a tareas críticas de infraestructura y nunca utilizarse en las cadenas de conexión de las aplicaciones.

Roles del Sistema (pg_...):

Atributos: Todos tienen rolsuper = false y, fundamentalmente, rolcanlogin = false.

Análisis: Son roles internos predefinidos por PostgreSQL (como pg_monitor, pg_read_all_data, pg_checkpoint, etc.) diseñados para delegar permisos específicos de supervisión o mantenimiento sin otorgar capacidad de superusuario. El hecho de que tengan rolcanlogin = false significa que ningún usuario externo puede iniciar sesión directamente con ellos, lo cual cumple de manera estricta con el principio de seguridad por defecto.

Roles Personalizados (analista y soporte):

Atributos: rolsuper = false, rolcreaterole = false, rolcreatedb = false y rolcanlogin = false.

Análisis: Cuentan con los privilegios mínimos necesarios desactivados por defecto. Al tener rolcanlogin = false, actualmente actúan como roles estructurales (probablemente pensados para ser heredados por otros usuarios mediante GRANT o para ser habilitados con ALTER ROLE ... LOGIN únicamente cuando sea requerido bajo el principio de mínimo privilegio).

Conclusión:

La auditoría de roles en tu servidor refleja un estado seguro y ordenado, existe un único superusuario administrativo (postgres), los roles del sistema están protegidos contra inicios de sesión directos, y los roles operativos creados (analista, soporte) no disponen de capacidades administrativas peligrosas.

## Evidencias de ejecución:

```
1  -- LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL.
2  -- Actividad 8 — Revisar usuarios y privilegios.
3
4  SELECT
5      rolname,
6      rolsuper,
7      rolinherit,
8      rolcreaterole,
9      rolcreatedb,
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

| | rolname name | rolsuper boolean | rolinherit boolean | rolcreaterole boolean | rolcreatedb boolean | rolcanlogin boolean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | analista | false | true | false | false | false |
| 2 | pg_checkpoint | false | true | false | false | false |
| 3 | pg_create_subscription | false | true | false | false | false |
| 4 | pg_database_owner | false | true | false | false | false |
| 5 | pg_execute_server_program | false | true | false | false | false |
| 6 | pg_maintain | false | true | false | false | false |
| 7 | pg_monitor | false | true | false | false | false |
| 8 | pg_read_all_data | false | true | false | false | false |
| 9 | pg_read_all_settings | false | true | false | false | false |
| 10 | pg_read_all_stats | false | true | false | false | false |
| 11 | pg_read_server_files | false | true | false | false | false |
| 12 | pg_signal_autovacuum_wor... | false | true | false | false | false |
| 13 | pg_signal_backend | false | true | false | false | false |
| 14 | pg_stat_scan_tables | false | true | false | false | false |
| 15 | pg_use_reserved_connectio... | false | true | false | false | false |
| 16 | pg_write_all_data | false | true | false | false | false |
| 17 | pg_write_server_files | false | true | false | false | false |
| 18 | postgres | true | true | true | true | true |
| 19 | soporte | false | true | false | false | false |