LAB-03. Privacidad, cumplimiento y gobierno de los datos.

Actividad 3. Separación por finalidad.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Por qué esta información puede ser más apropiada para analítica que entregar directamente la tabla completa de clientes?

Porque el propósito de Analítica es generar estadísticas y encontrar tendencias generales, no identificar personas individuales. Al entregar datos agrupados (COUNT) y rangos de edad, el área obtiene el valor estadístico que necesita sin exponer el nombre, correo, teléfono ni rfc de los clientes, eliminando el riesgo de filtración de datos personales.

Evidencia de ejecución:

Query | Query History

```sql
-- LAB-03 – Privacidad, cumplimiento y gobierno de los datos.
-- Actividad 3 – Separación por finalidad.

-- 1. Consulta que proporciona información agregada por ciudad
SELECT
    ciudad,
    COUNT(*) AS cantidad_clientes
FROM clientes
GROUP BY ciudad
ORDER BY cantidad_clientes DESC;

-- 2. Consulta que crea rangos de edad
SELECT
    CASE
        WHEN edad < 18 THEN 'Menor de 18'
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 29 THEN '18-29'
        WHEN edad BETWEEN 30 AND 44 THEN '30-44'
        WHEN edad BETWEEN 45 AND 59 THEN '45-59'
        ELSE '60 o más'
    END AS rango_edad,
    COUNT(*) AS cantidad
```

Data Output | Messages | Notifications

	ciudad character varying (80)	cantidad_clientes bigint
1	Monterrey	2
2	Guadalajara	1
3	Ciudad de México	1

```sql
-- 2. Consulta que crea rangos de edad
SELECT
    CASE
        WHEN edad < 18 THEN 'Menor de 18'
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 29 THEN '18-29'
        WHEN edad BETWEEN 30 AND 44 THEN '30-44'
        WHEN edad BETWEEN 45 AND 59 THEN '45-59'
        ELSE '60 o más'
    END AS rango_edad,
    COUNT(*) AS cantidad
FROM clientes
GROUP BY
    CASE
        WHEN edad < 18 THEN 'Menor de 18'
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 29 THEN '18-29'
        WHEN edad BETWEEN 30 AND 44 THEN '30-44'
        WHEN edad BETWEEN 45 AND 59 THEN '45-59'
        ELSE '60 o más'
    END
ORDER BY rango_edad;
```

Data Output | Messages | Notifications

	rango_edad text	cantidad bigint
1	18-29	1
2	30-44	2
3	60 o más	1