



DEPARTAMENTO TIPO I
OPCIÓN 3 RECÁMARAS - 168.00 m2

NOTA: TODOS LOS APAGADORES VAN A UNA ALTURA DE 1.10M A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

| SIMBOLOGÍA | | | |
|------------|--|--|---|
| | TUBO METALICO TIPO LIGERO (EMT) EXPUESTO BAJO TECHO Y SOBRE PLAFON. INDICA CLAVE DE CABLEADO. | | LUMINARIO REDONDO DE EMPOTRAR EN PLAFON, COLOR BLANCO. CRISTAL AL CENTRO ESMERILADO, 40W, 127V. |
| | TUBO CONDUIT NO METALICO (ENT) CORRUGADO FLEXIBLE, EMBEBIDO EN LOSA BAJO FIRME O SOBRE PLAFON, TAMAÑO 16 (1/2) MINIMO. (VER ARTICULO 362.) | | LUMINARIO REDONDO EMPOTRADO EN LOSA, 10W, 127V. |
| | INDICA QUE CONTINUA TUBERIA CONDUIT HASTA TABLERO * SIN UNIRSE A OTRAS TUBERIAS. | | EMPOTRADO EN PLAFON, PROFUNDO DORIGIBLE, ARILLO COLOR BLANCO, 50W, 127V. |
| | INDICA TUBO CONDUIT QUE BAJA DE NIVEL. | | EMPOTRADO EN PLAFON, PROFUNDO DORIGIBLE, ARILLO COLOR BLANCO, 50W, 127V. |
| | INDICA TUBO CONDUIT QUE SUBE DE NIVEL. | | DETALLE DE CAJILLO EN PLAFON - PARA LUZ INDIRECTA. ILLUMINACION CON CINTA DE LED, 7W, 127V. |
| | APAGADOR SENCILLO 1 POLO 1 VIA, 15 AMP, 127 VOLTS, MONTAJE EN MURO. INDICA CLAVE DE APAGADOR. | | SALIDA EN MURO, PARA BRAQUET DECORATIVO, 50W, 127V. |
| | APAGADOR SENCILLO 1 POLO 2 VMS 15 AMP, TIPO ESCALERA 127 VOLTS, MONTAJE EN MURO. INDICA CLAVE DE APAGADOR. | | SALIDA EN MURO, PARA BRAQUET CON LUZ HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO, 10W, 127V. |
| | EMPOTRADO EN PLAFON, PROFUNDO DORIGIBLE, ARILLO COLOR BLANCO, 10W, 127V. | | SALIDA PARA VENTILACION, 127V. |
| | LUMINARIO REDONDO DE EMPOTRAR EN PLAFON, COLOR BLANCO. CRISTAL AL CENTRO ESMERILADO, 23W, 127V. | | SALIDA PARA VENTILACION, 127V. |
| | LUMINARIO REDONDO DE EMPOTRAR EN PLAFON, COLOR BLANCO. CRISTAL AL CENTRO ESMERILADO, 23W, 127V. | | |



PLANO DE UBICACION