

Array

Definizione:

Un array è una struttura dati **omogenea** e **indicizzata** che consente di memorizzare più valori dello stesso tipo in **posizioni contigue** di memoria.

Problema:

Vogliamo raccogliere un gran numero di dati riconducibili alla stessa grandezza.

Esempi Tipici:

- Chiediamo l'inserimento delle altezze in centimetri di tutti i componenti della classe.
- Inseriamo i valori della temperatura giornaliera per il mese di settembre

Soluzione deprecata

Dichiaro un numero di variabili pari al numero di valori che devo acquisire.


```
// codice C  
int main(){  
int temp1;  
int temp2;  
int temp3;  
//...  
//... fino a int temp31  
}
```

Questa soluzione alloca un numero di variabili impossibile da gestire.

Soluzione funzionale ed ottimizzata

Utilizzo un Array di 31 celle intere, indicizzate da 0 a 30.

```
// codice C  
#define DIM 31  
int main(){  
    int temp[DIM];  
}
```



Ricorda

Un array è formato da **celle contigue** (una dopo l'altra) identificate da un **indice**.

L'**indice** è la **posizione** della cella, il **contenuto** è il **valore/informazione/dato** presente nella cella.

altezza[]	165	173	168	181	180		157
<i>i</i>	0	1	2	3	4	...	30

se indice *i* vale 2 il *contenuto* è 168; se *i* vale 30 il *contenuto* è 157.

Operazioni basilari con Array

- Dichiarazione.
- Inizializzazione.
- Popolamento.
- Stampa.

Dichiarazione di un Array

E' buona norma dichiarare la dimensione come costante con operatore **const** oppure **define**.

```
// codice C dichiarazione Array - esempio Altezze Classe
#include <stdio.h>
// dimensione o numero di celle dell'Array.
#define DIM 20
int main(){
    // dichiarazione
    int altezza[DIM];
    int i;
    char junk;
}
```

Inizializzazione di un Array

E' un ciclo che assegna ad ogni cella un valore predefinito iniziale.
Viene realizzato subito dopo la *dichiarazione*.

```
// codice C inizializzazione  
for(i=0; i<DIM; i++){  
    altezza[i] = 0;  
}
```

Popolamento Manuale di un Array

E' un ciclo che assegna ad ogni cella un valore richiesto in input all'utente.

```
// codice C popolamento manuale
for(i=0; i<DIM; i++){
    printf("Inserisci il [%d] valore: ", i+1);
    scanf("%d", &altezza[i]);
    junk = getchar();
}
```

Cambiando la *i* cambia la cella indicizzata che viene utilizzata.

Popolamento Random di un Array

E' un ciclo che assegna ad ogni cella un valore random. (comodo per testing)

```
// ricordati di includere time.h e stdlib.h  
  
// codice C popolamento automatico con random.  
for(i=0; i<DIM; i++){  
    // genero altezze da 150 a 190 (intesi come centimetri)  
    altezza[i] = 150 + rand(41);  
}
```

Cambiando la *i* cambia la cella indicizzata che viene utilizzata.

Stampa valori su singola riga

```
// codice C stampa valori in riga.  
for(i=0; i<DIM; i++){  
    printf("%d ", altezza[i]);  
}
```

Ogni valore distanzia il successivo con uno spazio; vedi spazio vuoto dopo il `%d`.

Stampa valori in colonna con indice di cella.

```
// codice C stampa valori in colonna.  
for(i=0; i<DIM; i++){  
    printf("[%d]= %d", i, altezza[i]);  
    printf("\n");  
}
```

Ogni riga presenta tra parentesi quadre l'indice *i* in quel momento seguito dal contenuto della cella indicizzata. Ho separato l'andata a capo `'\n'` per comodità, ma poteva essere messa anche nella riga precedente.

Let's try...

- Crea un nuovo file .c
- Dichiarare un Array *altezza* di 5 elementi, usa una DIM.
- Inizializza l'Array, tutti i valori iniziali devono essere 0.
- Procedi ad un *popolamento manuale* dell'Array.
- Stampa i valori presenti nell'Array, così verifichi l'avvenuto input.
- Compila *gcc nome_file.c* ed esegui *./a.out*, **funziona?**
- Se sì: allora Modifica la DIM da 5 a 10, ricompila ed esegui, tutti i cicli si sono adeguati?

Take a break...

Abbiamo un Array con dati, possiamo effettuare le seguenti operazioni basilari:

- Calcoli (media, valore massimo, valore minimo).
- Ricerca di un valore.

Calcolo del valor medio

```
// codice C calcolo del valor medio
int totale = 0;
int media = 0; //potevo farla anche float
for(i=0; i<DIM; i++){
    totale = totale + altezza[i];
}
media = totale / DIM;
```

Prima calcolo nella variabile *totale* la somma di tutti i valori presenti, **successivamente e fuori dal ciclo**, divido il totale per *DIM* ottenendo così l'effettivo valor medio assegnandolo a *media*.

Calcolo del valor massimo

```
// codice C calcolo del valore massimo.  
int max;  
max = altezza[0]; // assegno la prima altezza al valore massimo  
for(i=1; i<DIM; i++){  
    if(altezza[i] > max)  
        max = altezza[i];  
}  
// finito il ciclo in max ho il valore massimo presente, posso stamparlo
```

Errore comune: assegnare alla variabile max un valore iniziale 0 o altro valore fisso, **assegna sempre il valore contenuto nella prima cella dell'Array.**

Calcolo del valor minimo

```
// codice C calcolo del valore minimo.  
int min;  
min = altezza[0]; // assegno la prima altezza al valore minimo  
for(i=1; i<DIM; i++){  
    if(altezza[i] < min)  
        min = altezza[i];  
}  
// finito il ciclo in min ho il valore minimo presente, posso stamparlo.
```

Errore comune: assegnare alla variabile max un valore iniziale 0 o altro valore fisso, **assegna sempre il valore contenuto nella prima cella dell'Array.**

Ricerca di un valore

Generalmente per ricerca di un valore in un Array si intende:

- Determinare se è presente oppure no.
- Determinare quante volte compare.
- Determinare in quali celle (indici) compare.

Per gli esempi che seguono, supponiamo di avere il valore da ricercare nella variabile *src* e che sia stato acquisito in input precedentemente.

Presenza oppure no di *src*

```
// codice C verifica presenza src.
int flag_presente = 0;

for(i=0; i<DIM; i++){ // ciclo di scorrimento del vettore
    //confronto tra contenuto cella e src; se uguali accendo il flag.
    if(altezza[i] == src)
        flag_presente = 1;
}
if(flag_presente == 1)
    printf("Valore %d presente nell'Array.", src);
else
    printf("Valore %d non presente nell'Array.", src);
```

Conteggio presenze di *src*

```
// codice C conteggio presenza src.  
int cnt_presente = 0;  
  
for(i=0; i<DIM; i++){ // ciclo di scorrimento del vettore  
    //confronto tra contenuto cella e src; se uguali accendo incremento il contatore.  
    if(altezza[i] == src)  
        cnt_presente = cnt_presente + 1;  
}  
printf("Il valore %d è presente %d volta/e.", src, cnt_presente);
```

Inizializzo un contatore a 0, quindi eseguo un ciclo su tutto il vettore e se trovo *src* aumento il contatore.

Indici in cui compare *src*

```
// codice C per mostrare dove compare src.
printf("Il valore %d compare ai seguenti indici: ", src);
for(i=0; i<DIM; i++){ // ciclo di scorrimento del vettore
    //confronto tra contenuto cella e src; se uguali stampo l'indice i.
    if(altezza[i] == src)
        printf("%d ", i);
}
```

Ogni volta che trovo che il contenuto della cella è uguale ad *src* stampo l'indice.

Let's try...

- Calcola e stampa l'altezza minima presente nell'Array.
- Calcola e stampa l'altezza media presente nell'Array.
- Richiedi in input un'altezza, calcola e comunica quante volte compare nell'Array.
- Avendo calcolato precedentemente l'altezza media, calcola e comunica in quali celle è presente un valore **inferiore** all'altezza media.

That's all Folks!