

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Producto:	MASILLA CARAMELO PARTE A
Marca:	Jhomerón
Familia de producto:	MASILLA EPOXICAS
Color:	Blanco Azulado Traslúcido
Aspecto:	Viscoso
Acabado:	Mate
Empresa:	Industrias Jhomerón SA
Dirección:	Cal. Santa Ana Mza. F Lote. 44 Fnd. Chacra Cerro
Teléfonos:	500 – 8202 / 500 – 8203 / 500 – 8204 / 500 – 8205 / 500 – 8206 / 500 – 8207 / 536 – 4214

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Producto de dos componentes posee gran adhesión y dureza, se adhiere al hierro, madera, concreto, fibra de vidrio, presenta resistencia al agua, aceite, ácidos y álcalis. De gran resistencia al impacto y abrasión.

Tipo de producto:	Preparado.
Naturaleza química:	Mezcla de Resinas

Componentes	Número CAS	Concentración (%)
Bisfenol A Resina Epoxi	1675-54-3	≥80- ≤90
Aditivos	Secreto comercial	≤3
Éster	Secreto comercial	≥10 - ≤20

Información adicional: Para los siguientes componentes, la identidad y/o los porcentajes exactos se retienen como secreto comercial. El rango de concentración se proporciona para ayudar a los usuarios a proveer las protecciones apropiadas.

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD

Efectos por exposición aguda:

Contacto con los ojos:	Puede ocasionar irritación leve al haber contacto directo.
Contacto con la piel:	No ocasiona irritación.
Inhalación:	No desprende vapores tóxicos.
Ingestión:	Puede ocasionar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.
Síntomas y signos de sobre exposición:	No hay información disponible.
Condiciones médicas agravadas por la exposición:	No hay información disponible.
Efectos por exposición crónica:	No hay información disponible.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	Trasladar inmediatamente al afectado al aire libre y suministrar respiración artificial de ser necesario. Brindar atención médica inmediata.
Contacto con los ojos:	Aplicar en los ojos del afectado un gran flujo de agua constante durante por lo menos 15 minutos hasta el cese del dolor. En caso de utilizar lentes de contacto, retirarlo. Mantener los párpados abiertos para el correcto lavado del globo ocular. Brindar atención médica inmediata.
Contacto con la piel:	Retirar la ropa y el calzado contaminado del afectado. Remover el exceso de pintura con un trapo y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
Ingestión:	No suministrar nada por la boca del afectado ni inducirlo al vómito. Brindar atención médica inmediata.

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

El componente resina es inflamable, por lo que los agentes de extinción recomendados son: polvo químico seco o CO₂.

Protección de bomberos: Los bomberos deben vestir ropa de seguridad con equipo de respiración autónomo.

Peligros específicos: Puede liberar gases tóxicos durante la incineración, como el CO y CO₂.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Utilizar los elementos de protección personal recomendados.

Procurar eliminar toda fuente de ignición.

Mantener alejadas a las personas innecesarias, el suelo puede ser resbaladizo, prestar atención para evitar caídas.

Contener el derrame, evitando que el material pueda alcanzar cursos de agua, desagües, alcantarillas, etc.

Disponer el material en envases apropiados y cerrados para su posterior tratamiento de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional y/o provincial vigente.

7. PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Evitar contacto con la piel y ojos. Utilizar los elementos de protección personal adecuados.

Almacenamiento:

Mantener los envases cerrados a temperatura ambiente en un lugar ventilado y techado, sin exposición a la radiación solar ni a fuentes de ignición.

La superficie donde se almacene este producto deberá ser no absorbente.

Cerrar cuidadosamente los envases abiertos, y mantenerlos en posición vertical para evitar derrames.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Ventilación:	Proveer adecuada ventilación natural y/o forzada según las características de las tareas.
--------------	---

Protección respiratoria:	Para tiempos cortos de exposición no se requiere protección. Para tiempos prolongados usar mascarillas descartables.
Protección ocular:	Usar lentes de seguridad.
Protección de la piel:	Usar ropa adecuada y guantes de PVC, látex o nitrilo.
Controles de límites de exposición:	Mantener los valores de exposición para el personal dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico	Viscoso
Color	Blanco Azulado Traslúcido
Olor	Característico
pH	N.D
Viscosidad	60± 3 Copa Ford #4 a 25°C
Densidad	4.225 kg/gal a 25 °C
Punto de Inflamación	27 °C
Solubilidad en agua	No se diluye.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones de uso y almacenamiento normales.
Reacciones peligrosas:	No presenta peligro cuando el producto es almacenado, acomodado y procesado correctamente.
Evitar:	Temperaturas elevadas.
Productos peligrosos resultantes de la descomposición:	Puede liberar gases tóxicos durante la combustión.

11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

Toxicidad media si se exponen directamente al producto.
Órganos que son atacados/efectos crónicos: Leve irritante de piel y ojos por contacto.
Toxicidad mutagénica: no se ha evaluado para este producto.
Toxicidad reproductiva: no se ha evaluado para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Efectos ambientales, comportamientos e impactos del producto: no se dispone de amplia información de efectos en fauna, flora y vías acuáticas de este producto. De todos modos, evitar fugas y derrames que contaminen el medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN / DISPOSICIÓN

Eliminar restos del producto, envases y recolección de derrames de acuerdo a legislación vigente del país. No dejar en contacto con desagües ni corrientes de agua. Los envases no son reutilizables.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE


Aplica indistintamente a transporte Aéreo – Marítimo / Fluvial y Terrestre: ROTULAR FACILMENTE INFLAMABLE Y TÓXICO
Nº ONU: 1263
CLASE DE RIESGO: 3 (LIQUIDO INFLAMABLE)
Contaminante del mar (s/código IMDG): "Puede ser contaminante del mar, o contaminante fuerte del mar"

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Disposición de residuos sólidos: Reglamento de la ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (Perú).
IMDG (Internacional Maritime Dangerous Goods) Code, 1998 (Clasificación de Productos Peligrosos para el Transporte Marítimo).

16. OTRAS INFORMACIONES

Salud:	2
Inflamabilidad:	2
Reactividad:	0
Otros:	-



0 = Riesgo nulo
1 = Riesgo mínimo
2 = Riesgo Leve
3 = Riesgo moderado
4 = Riesgo alto

Frases de Seguridad:

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S7/9	Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.
S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S29/35	No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.