

BH031-1-HS SUPER FAST DRY HARDENER

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Agente de curado elaborado a base de isocianatos alifáticos, solventes especiales y aditivos diseñados para evitar efectos de amarillamiento. Otorga un rápido secado y mantiene la vida útil de la mezcla.

USOS

Para catalizar BS777 HS CLEAR COAT.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Transparente
Viscosidad a 25°C (s):	8 – 12 Copa Ford #4
Sólidos en peso (%):	33
Sólidos en volumen (%):	29.4 - 33.4
Densidad (kg/gal):	3.487 - 3.587
Mecanismo de curado:	Reacción química.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para mayor información de la preparación de la superficie, equipos de aplicación, espesor de aplicación, relación de mezcla y otros, revisar el TDS del producto bi-componente como:

- BS777 HS CLEAR COAT

RECOMENDACIÓN

Los envases deben permanecer herméticamente cerrados, pues los isocianatos del catalizador reaccionan con la humedad del aire, cambiando su apariencia de transparente a lechosa y endurecerá completamente.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 24 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- **En KIT:** BS777 HS CLEAR COAT x 1L + BH031-1-HS SUPER FAST DRY HARDENER x 0.5L

