

POLYURETHANE EFECTO METÁLICO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de uso profesional diseñado para regular el efecto y orientación de las partículas de los pigmentos metálicos, perlados o destellantes en el matizado.

USOS

Como orientador de partículas en el matizado con:

- POLYURETHANE BICAPA HS 100-80 ALUMINIOS
- POLYURETHANE PERLADO MAK
- POLYURETHANE DESTELLANTE K

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	mate
Color:	lechoso
Sólidos en peso (%):	26.1 - 30.1
Sólidos en volumen (%):	19.2 - 23.2
Densidad (kg/gal):	3.734 - 3.834

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para mayor información de la preparación de la superficie, equipos de aplicación, espesor de aplicación y otros, revisar TDS de BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON.

RELACIÓN DE MEZCLA EN VOLUMEN

- 9 volúmenes de POLYURETHANE BICAPA HS 100-80 ALUMINIO, POLYURETHANE PERLADO MAK o POLYURETHANE DESTELLANTE K
- 1 volumen POLYURETHANE EFECTO METÁLICO

NOTA:

Una cantidad excesiva de POLYURETHANE EFECTO METÁLICO afectaría la adherencia entre capas.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Verifica la limpieza correcta y buena condición de la pistola convencional a usar para la aplicación.
3. Destapa los envases y agite cada componente por separado hasta su homogenización.
4. Mezcla los productos en la relación indicada.
5. Continúe con el procedimiento de aplicación del TDS de POLYURETHANE BICAPA HS 100-80 ALUMINIOS, POLYURETHANE PERLADO MAK o POLYURETHANE DESTELLANTE K.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)

