

ULTRA 3K THINNER A-137

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Thinner de alta calidad a base de hidrocarburos alifáticos y ésteres, de excelente poder de disolución. De uso profesional en el repintado automotriz.

USOS

Recomendado para diluir Monocapa, Bicapa y Barnices.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo:	Ésteres e hidrocarburos alifáticos.
Apariencia:	Líquido transparente.
Densidad (kg/gal):	3.275 - 3.375
Índice de refracción:	1.401 - 1.419
Olor:	Característico

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La dilución con las pinturas se debe efectuar de acuerdo al equipo de aplicación que se utilice. Las aplicados deben efectuarse entre temperaturas de 20° y 30°C.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Es un producto muy inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la

apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 L
- Envase de hojalata de 5 L

