

ACTIVADOR PARA ETCHING PRIMER (B)

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado con solventes aromáticos y ácido fosfórico, el cual mejora la adherencia de la imprimación al metal.

USOS

Para uso exclusivo como activador del Etching primer.

2. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Tipo: Solventes aromáticos y ácidos
Aspecto: Líquido
Color: Transparente
Densidad (kg/gal) a 25°C: 3.232 - 3.332

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- La dilución con la pintura se debe efectuar de acuerdo al equipo de aplicación que se utilice.
- Las aplicados deben efectuarse entre temperaturas de 20° y 30°C.
- Durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación ya que contiene ácido (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Este producto se suministra en envase plástico no se debe trasvasar a un envase metálico.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Galonera de 3.5 L

