

SELLADOR DE PARED ACRILICO JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto de látex ecológico elaborado con resina vinil acrílica e insumos de calidad que le confieren buena adherencia, libre de preservantes mercuriales. Actúa como sellador y es impermeable a la humedad.

USOS

Usado como base para el posterior pintado de paredes, maderas, etc. También para sellar las paredes con polvillo suelto o tizado fijando y dando firmeza nuevamente a pinturas antiguas con lo que mejora la adherencia al acabado final.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo:	Emulsión acrílica modificado.
Color:	Transparente en seco.
Viscosidad a 25 °C (KU):	115 – 120
Sólidos en peso (%)	6.5 – 10.5
Sólidos en volumen (%)	5.3
Densidad (kg/gal.):	3.73 - 3.77
Mecanismo de curado:	Coalescencia y evaporación
Finura de dispersión:	7.0 Hegman min.
Rendimiento teórico:	16 m ² /gal a 0.5 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto (minutos, máx.): 60 minutos.

Repintado (horas, máx.): 6 horas

Diluyente:	agua
Dilución:	Diluir en caso necesario con un 1/8 de galón de agua potable, el exceso causará descuelgue.
Aplicación:	Brocha, rodillo o soplete.

Contenido: Este producto no contiene metales pesados.

Olor: su olor no es irritante ni antes, ni durante, ni después de la aplicación y no deja olores residuales después de las 24 horas de la aplicación.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:

Una superficie nueva debe esperar 30 a 45 días después del tarrajeo para su recubrimiento, ya que debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Elimine residuos del tarrajeo con lija al agua #80.

Resane imperfecciones de la superficie a recubrir, para ello aplicar temple o imprimante.

Aplique dos manos de SELLADOR DE PARED ACRILICO JHOMERON dejar secar 4 horas entre manos.

Superficies con pintura en buen estado:

Elimine el polvo, grasa u otro contaminante de la superficie. Luego usando lija al agua #120 opacar el brillo y aplique dos manos de SELLADOR DE PARED ACRILICO JHOMERON dejar secar 4 horas entre manos.

Superficies con pintura en mal estado:

Humedezca con agua la superficie que está en mal estado y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo; dejar libre de polvo, grasa, salitre o cualquier sustancia contaminante.

Rellene los poros de las superficies ásperas y resane grietas pequeñas con Pasta Mural TAMSA, luego aplique dos manos de SELLADOR DE PARED ACRILICO JHOMERON secar 4 horas entre manos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Asegura la limpieza de la superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Asegura la limpieza y buen estado de los equipos de aplicación: brocha, rodillo o pistola.
3. Destapa el envase de la pintura y mediante una paleta agita hasta su homogenización.
4. Separa en un recipiente limpio solo la cantidad de pintura a utilizar.
5. Añada agua potable, 15% como máximo y nuevamente homogeniza.
6. Aplica una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado pues ocasionará descuelgue.



7. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano y sólo si es necesario una tercera capa bajo el mismo procedimiento.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de plástico de 1 galón.
 - Envase de plástico de 4 galones
- Con precinto de seguridad y con fecha vigente.

