

JHOM EPOFLOOR T-200
PARTE B

DESCRIPCIÓN

Agente curante amino de 100% solidos ideal para aplicaciones de Epoxicos autonivelantes está dirigido para piso industriales, tiene alta resistencia química, resistencia a la humedad. Proporciona un excelente acabado nivelante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo	Amina
Solidos en volumen	100%±3
componente	Parte B
Color	Ligeramente Amarillento
Viscosidad (KU) a 25°C	55-60
Peso por Galón (Kg/Gal) a 25 °C	3.780-3.820
Curado	Reacción química
disolvente	No requiere

Nota: Relación de mezcla en volumen y procedimiento de aplicación, verificar la información en la hoja técnica de la parte A

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Evitar el contacto con la piel
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua y jabón o con limpiador industrial adecuado.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C, siempre y cuando los productos están separados y sin mezclarse.

PRESENTACIÓN

Envase de hojalata de ¼ galón