

ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión
26.06.2024

No. SDS BE645

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Nombre comercial : ESTIRENO MONOMER
Número de CAS: : 100-42-5
Descripción química : Hidrocarburos aromáticos
Nombre químico : Estireno
Sinónimos : Cinameno, Feniletileno, Benceno etenílico, Benceno vinílico

Usos identificados : Sustancias intermedias

Usos prohibidos : Aplicaciones que impliquen la exposición directa al consumidor, cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal

Compañía Dirección

Lyondell Chemical Company
LyondellBasell Tower, Suite 300
1221 McKinney St.
P.O. Box 2583
Houston Texas 77252-2583

Compañía Teléfono

Servicio De Cliente 888 777-0232
product.safety@lyb.com

Teléfono de emergencia

LYONDELL 800-245-4532

E-mail de contacto Persona responsable/emisora : product.safety@lyb.com

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382: 3
Distintivo según NCh2190:



Señal de seguridad según NCh1411/4:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015

lyondellbasell

ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0


Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Peligro para la
salud: 2
Peligro de
Incendio: 3
Inestabilidad: 2



Clasificación SGA

Líquidos inflamables	Categoría 3
Toxicidad aguda; Inhalación	Categoría 4
Irritación ocular	Categoría 2A
Irritación cutáneas	Categoría 2
Peligro de aspiración	Categoría 1
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Categoría 3
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas; Inhalación	Categoría 1
Sistema auditivo	
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	Categoría 3
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	Categoría 2

Etiquetado SGA

Símbolo(s)



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H315 Provoca irritación cutánea.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en
las vías respiratorias.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H372 Perjudica a determinados órganos (Sistema auditivo)
por exposición prolongada o repetida.
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos.

ESTIRENO MONOMER

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Consejos de prudencia**: Prevención:**

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P331 NO provocar el vómito.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

P381 Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

Almacenamiento:

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Otros peligros

El líquido inflamable que acumula estática puede cargarse electrostáticamente, incluso cuando el equipo este unido y conectado a tierra. Las chispas pueden encender el líquido y el vapor y pueden causar combustiones súbitas o explosiones

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias

Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE	Por ciento en peso	Component e El tipo
Estireno	100-42-5	> 99.8 %	A
P-Tertiary Butyl Catechol	98-29-3	0.001 - 0.005 %	B

Código:

(A) Sustancia

(B) Estabilizador

4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Utilice siempre los métodos de protección personal
Usar un equipo de protección personal adecuado, evitar el contacto directo.
Retire a la persona de la zona peligrosa.
Quitarse la ropa y el calzado contaminados.
Consultar inmediatamente un médico.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Si es inhalado : Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
No deje a la víctima desatendida.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Consultar a un médico inmediatamente.
Si la respiración es difícil, darle oxígeno.
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
En caso de inconsciencia, apnea o paro cardíaco (ausencia de pulso) se debe practicar una reanimación cardiopulmonar.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con jabón y agua en abundancia.
Llamar inmediatamente un médico si la irritación persiste.
Lavar la ropa antes de reutilizarla.

En caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, retirar las lentillas y enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos.
Consultar inmediatamente un médico.

Por ingestión : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
NO induzca al vómito. Si se produce el vómito, incline a la víctima hacia adelante para reducir el riesgo de aspiración.
Solicite atenciónadelante para reducir el riesgo de aspiración.
Solicite atención médica inmediatamente.
No dar leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

Notas para el médico

Síntomas : En caso de inhalación, los signos y síntomas pueden incluir tos, ahogo, estornudos, dificultad para respirar, congestión de pecho, falta de aliento y fiebre.

Peligros : Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía.
Al decidir si conviene inducir el vómito, debe sopesarse el peligro potencial de aspiración frente a la posible toxicidad oral.
Nocivo en caso de inhalación.
Causa irritación a los ojos y a la piel.
Puede provocar pérdida de audición.

Tratamiento : Tratar sintomáticamente.
El tratamiento de la sobreexposición debe enfocarse al control de los síntomas y del estado clínico del paciente.
No provocar el vómito.
No se recomienda una descontaminación gastrointestinal en ingestiones accidentales de destilados de petróleo, debido al grave peligro de aspiración.
Se recomienda realizar un lavado de estómago en aquellos pacientes que requieran una descontaminación. Asegúrese de que se coloca un tubo endotraqueal antes de realizar el lavado; utilice tubos con vuelta en pacientes de más de 7 años de edad.

ESTIRENO MONOMER

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

La epinefrina y otros simpaticomiméticos pueden disparar arritmias cardíacas (latido irregular) en las personas expuestas a este material.

Deben retirarse todas las prendas contaminadas y las zonas de piel contaminadas deben lavarse con jabón lipofílico o con jabón verde y agua.

Si se ingiere, debe vigilarse continuamente el estado cardíaco y respiratorio. Es posible que se necesite atropina para la bradicardia.

Esté preparado para suministrar oxígeno y, si fuera necesario, intubar.

Deben realizarse de forma inmediata radiografías del pecho tras la estabilización de la respiración y de la circulación para documentar una posible aspiración y detectar la presencia de un neumotórax.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : INCENDIOS PEQUEÑOS: Usar productos químicos secos, CO₂, agua rociada o espuma normal. INCENDIOS GRANDES: Usar agua rociada, agua nebulizada o espuma normal. No usar chorros directos.

Medios de extinción no apropiados : No use uno chorro de agua en demasiado - puede propagar el fuego.

Peligros específicos en la lucha contra incendios : Eliminar todas las fuentes de ignición.
Desprende vapores inflamables a temperaturas por debajo de la ambiental normal.
Puede autopolimerizarse si el producto no está inhibido, se ha calentado o si está en medio de un fuego. La autopolimerización estará acompañada por una evolución térmica, que puede provocar la liberación de vapores de estireno, lo que formaría una mezcla inflamable con el aire. El líquido normalmente es inhibido, pero no el vapor. Los vapores pueden condensar en forma de sólido, obstruyendo los dispositivos de alivio de presión, causando sobrepresión y/o ruptura de los envases de almacenamiento durante una polimerización incontrolada.
Extinguir el incendio a la distancia máxima o usar soportes de mangueras sin intervención del personal, o lanzas monitoras. Mover los contenedores del lugar del incendio si puede hacerse sin riesgo.
Enfriar los recipientes con gran cantidad de agua hasta mucho después de que se haya apagado el incendio.
Retirarse inmediatamente cuando crezca el sonido de los dispositivos de seguridad de salida de gases o haya

ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

descoloramiento del depósito.

Permanecer siempre lejos de los depósitos incendiados.

En los incendios masivos, usar soportes para mangueras sin intervención del personal, o lanzas monitoras; si no es posible, retirarse de la zona y dejar que arda el fuego.

Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Llevar aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA).
La ropa de protección estructural de bombero sólo ofrece protección limitada.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Eliminar todas las fuentes de ignición.
Evacuar el personal a zonas seguras.
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.
Entrar en el área sólo si es estrictamente necesario. Se puede utilizar un detector de gases combustibles para comprobar la posible presencia de gases o vapores inflamables.

Precauciones relativas al medio ambiente : Impedir su entrada en los cauces de agua, alcantarillas, sótanos y espacios cerrados.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
Si es necesario, toda el agua residual contaminada debe tratarse en una depuradora municipal o industrial de aguas residuales antes de verterla a las aguas superficiales.
Los aparatos de eliminación química por aire y de control de la contaminación del agua deben cumplir los requisitos mínimos de eficacia necesarios para reducir la exposición a un nivel aceptable.
La descarga del efluente de las depuradoras a los ríos y océanos debe alcanzar el factor de dilución necesario para reducir la exposición a un nivel aceptable.
Las depuradoras de aguas residuales deben tener un tamaño y una capacidad acordes con los requisitos mínimos necesarios para reducir la exposición a un nivel aceptable.
Las prácticas de gestión de residuos, como la incineración, el reciclado y la reutilización, se han de hacer cumplir cuanto sea

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015

lyondellbasell

ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

preciso para reducir la exposición a un nivel aceptable.
El tratamiento y la eliminación externa de residuos deben cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables.
El tonelaje máximo permitido del emplazamiento y los días de utilización deben ser inferiores al número necesario para mantener la exposición a un nivel aceptable

Métodos para la contención / : Líquido inflamable.
Métodos de limpieza : Eliminar todas las fuentes de ignición.
Todo el equipo que se use al manipular este producto deberá estar conectado a tierra.
No tocar el material derramado ni caminar por él.
Detener la fuga si se puede hacer sin riesgo.
Impedir su entrada en los cauces de agua, alcantarillas, sótanos y espacios cerrados.
Se puede utilizar una espuma supresora de vapores para reducir los vapores.
Absorber o cubrir con tierra seca, arena u otro material no combustible y transferir a recipientes.
Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Puede autopolimerizarse si el producto no está inhibido, se ha calentado o si está en medio de un fuego. La autopolimerización estará acompañada por una evolución térmica, que puede provocar la liberación de vapores de estireno, lo que formaría una mezcla inflamable con el aire. No manipular cerca del calor, chispas o llamas. Evitar el contacto con agentes incompatibles. Usar únicamente con ventilación suficiente / protección personal. Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. No entrar en la zona de almacenamiento a menos que esté debidamente ventilada. Los recipientes metálicos usados en la transferencia de este material deberán estar conectados a tierra y atados.
Los envases que hayan contenido monómero de estireno deben limpiarse, drenarse y secarse a fondo para evitar el riesgo de incendio de los residuos.
Mantenga el envase herméticamente cerrado cuando no lo esté usando.
Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Después de tocarlo, lavarse siempre bien las manos con agua y jabón.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Vigilar el inhibidor para mantener la concentración debida. Mantener los recipientes bien cerrados cuando no se usen y almacenarlos en un lugar bien ventilado. Aislar los materiales incompatibles, como los oxidantes. Los recipientes deberán estar etiquetados claramente. Los recipientes metálicos usados para almacenar este material deberán estar conectados a tierra. Almacénese por debajo de 40°C. Los contenedores vacíos pueden contener residuos de productos inflamables. No soldar, perforar, cortar ni realizar operaciones similares encima o cerca de los contenedores. Asegúrese de que se cumplen todas las normativas pertinentes relativas a atmósferas explosivas, y a la manipulación y almacenamiento de productos inflamables.

Usos específicos finales

: Véase la sección 1.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Infórmese a través de las autoridades locales de cuáles son los límites de exposición aceptables.

Índices de exposición biológica

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración	Base
Estireno	100-42-5	Ácido mandélico más ácido fenilglioxílico	orina	fin del turno	400 mg/g de creatinina	ACGIH_BEI S
Observaciones: inespecífico.						
Estireno	100-42-5	Estireno	orina	fin del turno	40 mg/m3	ACGIH_BEI S

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015

lyondellbasell

ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Controles de la exposición

Medidas de ingeniería

Usar recintos de procesamiento, ventilación local con escape u otros controles técnicos para mantener la concentración en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados.

Protección personal

- Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
- Protección de las manos : Llevar guantes resistentes a los productos químicos, por ejemplo: Vitón®
- Protección para los ojos y la cara : Debe llevar protección para los ojos tal como gafas anti salpicadura química y/o protección facial cuando exista la posibilidad de que el producto entre en contacto con los ojos debido a la salpicadura o nebulización del líquido, partículas en el aire o vapor.
- Protección de la piel y del cuerpo : Cuando es probable que haya contacto con la piel, debe usarse ropa protectora incluyendo guantes, delantal, mangas, botas, protección para la cabeza y la cara.
- Medidas de higiene : La selección del equipo de protección personal adecuado deberá basarse en una evaluación de las características de funcionamiento del equipo de protección en relación con las tareas a realizar, las condiciones presentes, la duración del uso, y los peligros o posibles peligros que se puedan presentar durante el uso.
Deben haber fuentes de emergencia para el lavado de ojos y duchas de seguridad en las áreas donde se pudiera producir algún contacto con productos nocivos.
Cuide la higiene personal.
Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o utilizar las instalaciones sanitarias.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto : líquido
- Color : De incoloro a amarillo.
- Olor : Olor aromático dulce.
- Umbral olfativo : 0.017 ppm

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015

lyondellbasell

ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Punto de inflamación	: 31 °C a 1,013 hPa (760 mm Hg)
Límites inferior de explosividad	: 0.9 %(v)
Límite superior de explosividad	: 6.8 %(v)
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplicable
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
Temperatura de auto-inflamación	: 490 °C a 1,013 hPa
Peso molecular	: 104.14 g/mol
Temperatura de descomposición	: no determinado
Punto de fusión/ punto de congelación	: -31 °C
Punto /intervalo de ebullición	: 145 °C a 1,013 hPa
Presión de vapor	: 6.67 hPa a 20 °C
Densidad relativa	: 0.9 - 0.91
Solubilidad en agua	: 0.32 g/l 25 °C
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: log Pow: 2.96 a 25 °C
Viscosidad, dinámica	: 0.696 mPa.s a 25 °C
Viscosidad, cinemática	: 0.77 mm ² /s a 25 °C
Densidad relativa del vapor	: 3.6 (Aire = 1.0)
Tensión superficial	: Basándose en consideraciones estructurales no es previsible que tenga actividad superficial.
Tasa de evaporación	: sin datos disponibles

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Propiedades explosivas : No explosivo

Información adicional : En las secciones 2 y 5 pueden aparecer propiedades adicionales.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : Este producto es estable con un nivel adecuado de inhibidor de TBC (mínimo 10 ppm), pero es reactivo (inestable) sin él.

Póngase en contacto con un representante de ventas de la empresa para obtener información relativa a los niveles adecuados de inhibidor y a los métodos para hacer las determinaciones de nivel de inhibidor.

Estabilidad química : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Reacciones peligrosas : Puede ocurrir.

Condiciones que deben evitarse : Puede autopolimerizarse si el producto no está inhibido, se ha calentado o si está en medio de un fuego. La autopolimerización estará acompañada por una evolución térmica, que puede provocar la liberación de vapores de estireno, lo que formaría una mezcla inflamable con el aire. Niveles bajos de inhibidor. Altas temperaturas y condiciones oxidantes fuertes. Evite descargas estáticas u otras fuentes de encendido.

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes
Peróxidos
Contaminantes y catalizadores para polímeros de vinilo.
Compuestos de metal alcalino y grafito.
Cloruro de aluminio.
Ácidos fuertes.
Alcalis fuertes.
Cobre
Aleaciones de cobre
Caucho.
Latón.

Productos de descomposición peligrosos : Al descomponerse, emite humos acres.

Descomposición térmica : La descomposición térmica puede producir óxidos de carbono y otros gases tóxicos con liberación de calor y presión.

Al descomponerse, emite humos acres.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015

lyondellbasell

ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

El Resumen del producto : La información que figura a continuación se basa en la evaluación del producto con las impurezas incluidas.

Toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda : DL50: 5,000 mg/kg
Especies: Rata

Toxicidad aguda por inhalación : CL50: 11.8 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Especies: Rata

Toxicidad cutánea aguda : DL50: > 2,000 mg/kg
Especies: Rata

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea.

Lesiones o irritación ocular graves : Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea : Sensibilización respiratoria
No clasificado
No hay estudios disponibles.
: Sensibilización cutánea
No clasificado
No se han observado efectos adversos.

Toxicidad crónica

Carcinogenicidad : Contiene una sustancia con resultados positivos en un estudio de carcinogenia.
Los datos disponibles sobre la carcinogenia de esta sustancia no cumplen los criterios para la clasificación.

Mutagenicidad en células germinales : No se han observado efectos adversos.

Toxicidad para la reproducción

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Efectos en la fertilidad / Efectos sobre o a través de la lactancia	: No se han observado efectos adversos. Existe evidencia sugestiva de estudios en humanos que la exposición al estireno puede aumentar los niveles de prolactina en suero. La relevancia clínica de este efecto es incierto.
Efectos sobre el desarrollo	: No se han observado efectos adversos. Los resultados de los estudios en animales demuestran que el estireno no es un teratógeno, y que no tiene efectos fetotóxicos con niveles de tratamiento subtóxicos para la madre. No se han detectado efectos selectivos sobre el desarrollo del sistema nervioso. Se han observado algunos indicios de retraso en el desarrollo de los cachorros de madres expuestas a dosis elevadas (500 ppm); no obstante, estos efectos se atribuyeron a una disminución del peso corporal del cachorro más que a un efecto selectivo sobre la descendencia.
Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición única	: Puede irritar las vías respiratorias. : Vía de exposición: Inhalación
Tóxico sistémico para órganos diana - Exposición repetida	: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. : Vía de exposición: Inhalación Órganos diana: Sistema auditivo
Peligro de aspiración	: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

12. Información ecológica

Evaluación Ecotoxicológica

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: Tóxico para los organismos acuáticos.
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Toxicidad para los peces	: Tóxico para los peces.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

: CL50: 4.02 mg/l
Tiempo de exposición: 96 HOUR
Especies: Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : Tóxico para los invertebrados acuáticos.

: CE50: 4.7 mg/l
Tiempo de exposición: 48 HOUR
Especies: Daphnia magna.

Toxicidad para las algas : Tóxico para las algas.

: CE50: 4.9 mg/l
Tiempo de exposición: 72 HOUR
Especies: Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)

Toxicidad para las bacterias : Previsiblemente tiene baja toxicidad para los microorganismos de las depuradoras de aguas residuales

: CE50: 500 mg/l
Tiempo de exposición: 30 min

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : Perjudicial para los invertebrados acuáticos (exposición crónica)

NOEC: 1.01 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad : Biodegradación: 70.9 %
Rápidamente degradable.
(A los 28 días en una prueba de biodegradabilidad inmediata)

Potencial de bioacumulación

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): 74
Método: (valor calculado de la QSAR)
No se espera que este material se bioacumule.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Movilidad en el suelo

Distribución entre compartimentos medioambientales

estireno : La atmósfera es el principal compartimiento ambiental para las emisiones de estireno. En el agua, la volatilización produce una pérdida sustancial hacia la atmósfera, con una semivida de aproximadamente 3 horas. El valor de Koc calculado de 352 indica que no hay un riesgo significativo de geoacumulación.

Otros efectos adversos

Vías de propagación en el medio ambiente y destino final de la sustancia : No se dispone de información adicional.

Otros datos

Información ecológica complementaria : sin datos disponibles

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Producto, tierra o agua contaminados, recipientes con residuos y productos absorbentes de vertidos pueden constituir residuos peligrosos.
Se deben cumplir las normas locales, nacionales o internacionales respecto a la eliminación de los residuos sólidos o peligrosos y/o de los recipientes.
El producto, la tierra o el agua contaminados deben considerarse peligrosos debido a la posible evolución del vapor inflamable.
Deben seguirse los procedimientos adecuados de toma de tierra para evitar la electricidad estática.
No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

CL_ROAD

Número ONU : 2055

Descripción de los productos : ESTIRENO MONÓMERO, ESTABILIZADO

Clase : 3

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 3
Contaminante marino : no

IMDG

Número ONU : 2055
Descripción de los productos : ESTIRENO MONÓMERO, ESTABILIZADO
Clase : 3
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 3
EmS Número 1 : F-E
EmS Número 2 : S-D
Contaminante marino : no

BLG (MARPOL Annex II)

Descripción de los productos : STYRENE MONOMER
Categoría de contaminación : Y
Tipo de embarque : 3

IATA

: No se admite
: Si se necesita información sobre el transporte, póngase en
contacto con Logistics Compliance a través de:
dangerousgoods@lyondellbasell.com

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Otras regulaciones internacionales

Estado de inventario global

Los ingredientes de este producto cumplen con los siguientes requisitos o exenciones de inventarios de productos químicos.

*Después de la tabla figuran las declaraciones de estado explicativas adicionales pertinentes.

País/Región	Inventario	Descripción del estado
Australia	AICS	Conforme
Canadá	DSL	Conforme
China	IECSC	Conforme
Europa	REACH	Véase la declaración de conformidad REACH
Japón	ENCS	Conforme
Corea	KECI	Conforme
Nueva Zelanda	NZIoC	Conforme
Filipinas	PICCS	Conforme
Estados Unidos (EE.UU.)	TSCA	Conforme
Taiwán	TCSCA	Conforme

Consideración del reglamento REACH

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión

No. SDS BE645

26.06.2024

Si el producto se ha adquirido en cualquier empresa del grupo de empresas LyondellBasell registradas en la Unión Europea, confirmamos que la sustancia química de este producto se ha registrado con arreglo al reglamento REACH, conforme a las fechas establecidas en el reglamento REACH. (Reglamento (UE) n.º 1907/2006)

Para más información sobre el inventario global, póngase en contacto con product.safety@lyb.com.

16. OTRA INFORMACIÓN

Secciones de las Ficha de Datos de Seguridad que se han actualizado:

Primera edición

De responsabilidad

Hasta donde sabemos, la información que figura en este documento es exacta a fecha de su publicación. El documento pretende proporcionar a los usuarios información general para garantizar un manejo, uso, transformación, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros, y no constituye ninguna garantía o especificación de calidad, ya sea expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado. Los usuarios deben determinar si el producto es adecuado para su propio uso y si puede utilizarse de forma segura y legal.

Además de las prohibiciones de uso específicamente indicadas en este documento, LyondellBasell también puede prohibir o restringir la venta de sus productos para determinadas aplicaciones. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de LyondellBasell o visite el sitio web:

<https://www.lyondellbasell.com/en/products-technology/product-safety-stewardship/>

El nombre comercial mencionado en la sección 1 es una marca comercial propiedad del grupo de empresas LyondellBasell o utilizada por el mismo.

Presentación de datos numéricos

En la presentación de datos numéricos, como los utilizados para las propiedades químicas o los valores toxicológicos, se utiliza coma (,) para dividir los grupos de tres dígitos y el punto (.) para separar los decimales. Por ejemplo: 1,234.56 mg/kg = 1,234,56 mg/kg.

Traducción a otros idiomas

La información presentada en este documento ha sido traducida del inglés por un proveedor que LyondellBasell considera fiable. LyondellBasell y su proveedor han intentado de buena fe verificar la exactitud de la traducción, pero no asumen ninguna responsabilidad por los posibles errores que pudiera tener. Por favor, visite nuestro sitio web (www.lyondellbasell.com) para consultar el documento original escrito en inglés.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NCh 2245 Of. 2015



ESTIRENO MONOMER

Gen. Variant: SDS_CL

Versión 1.0

Fecha de revisión 03.05.2021

Fecha de impresión
26.06.2024

No. SDS BE645

Fin de la ficha de datos de seguridad