



SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- 1.1 Identificador del producto:** AC-EAGLE(OH138-32M60)60%
- Otros medios de identificación:**
No relevante
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**
Usos pertinentes: Pinturas y barnices. Uso exclusivo usuario industrial.
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**
EAGLE CHEMICALS
Industrial Zone #2 Part 233
6th October - Giza - Egypt
Tfno.: 0020 2 38329871 - Fax: 0020 2 38345407
Marketing@eagle-chemicals.com
www.eagle-chemicals.com
- 1.4 Teléfono de emergencia:** 0020 - 2 - 38329871

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, categoría 3, H226
Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, categoría 2, H373
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias, H335
- 2.2 Elementos de la etiqueta:**
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Atención
- 
- Indicaciones de peligro:**
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
- Consejos de prudencia:**
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P280: Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.
- Información suplementaria:**
EUH208: Contiene Metacrilato de 2-hidroxietilo. Puede provocar una reacción alérgica.
- Sustancias que contribuyen a la clasificación**
Productos de reacción de etilbenceno y xileno

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)

2.3 Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia:

No aplicable

3.2 Mezclas:

Descripción química: Resina acrílica

Componentes:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificación	Nombre químico/clasificación		Concentración
CAS: No aplicable CE: 905-588-0 Index: No aplicable REACH: 01-2119488216-32-XXXX	Productos de reacción de etilbenceno y xileno⁽¹⁾ Autoclasificada		25 - <35 %
	Reglamento 1272/2008	Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Peligro	
CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9 Index: 607-195-00-7 REACH: 01-2119475791-29-XXXX	Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo⁽²⁾ ATP ATP01		5 - <15 %
	Reglamento 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226 - Atención	
CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2 Index: 607-124-00-X REACH: 01-2119490169-29-XXXX	Metacrilato de 2-hidroxietilo⁽¹⁾ ATP CLP00		<1 %
	Reglamento 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Atención	

⁽¹⁾ Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2020/878

⁽²⁾ Sustancia a la que se aplica un límite de exposición en el lugar de trabajo

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

Por inhalación:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestión/aspiración:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción:

Medios de extinción apropiados:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO₂), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores) modificaciones).

Medios de extinción no apropiados:

NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

Para el personal de emergencia:

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3)

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-1

Clasificación: B1

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 35 °C

Tiempo máximo: 24 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

INSST 2022:

Identificación	Valores límite ambientales		
Productos de reacción de etilbenceno y xileno CAS: No aplicable CE: 905-588-0	VLA-ED	50 ppm	221 mg/m ³
	VLA-EC	100 ppm	442 mg/m ³
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	VLA-ED	50 ppm	275 mg/m ³
	VLA-EC	100 ppm	550 mg/m ³

Valores límite biológicos:

INSST 2022:

Identificación	VLB	Indicador Biológico	Momento de muestreo
Productos de reacción de etilbenceno y xileno CAS: No aplicable CE: 905-588-0	1000 mg/g (Creatinina)	Ácidos metilhipúricos en orina	Final de la jornada laboral

DNEL (Trabajadores):

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

Identificación		Corta exposición		Larga exposición	
		Sistémica	Local	Sistémica	Local
Productos de reacción de etilbenceno y xileno CAS: No aplicable CE: 905-588-0	Oral	No relevante	No relevante	No relevante	No relevante
	Cutánea	No relevante	No relevante	212 mg/kg	No relevante
	Inhalación	442 mg/m ³	442 mg/m ³	221 mg/m ³	221 mg/m ³
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	Oral	No relevante	No relevante	No relevante	No relevante
	Cutánea	No relevante	No relevante	796 mg/kg	No relevante
	Inhalación	No relevante	550 mg/m ³	275 mg/m ³	No relevante
Metacrilato de 2-hidroxietilo CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	Oral	No relevante	No relevante	No relevante	No relevante
	Cutánea	No relevante	No relevante	1,3 mg/kg	No relevante
	Inhalación	No relevante	No relevante	4,9 mg/m ³	No relevante

DNEL (Población):

Identificación		Corta exposición		Larga exposición	
		Sistémica	Local	Sistémica	Local
Productos de reacción de etilbenceno y xileno CAS: No aplicable CE: 905-588-0	Oral	No relevante	No relevante	12,5 mg/kg	No relevante
	Cutánea	No relevante	No relevante	125 mg/kg	No relevante
	Inhalación	260 mg/m ³	260 mg/m ³	65,3 mg/m ³	65,3 mg/m ³
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	Oral	No relevante	No relevante	36 mg/kg	No relevante
	Cutánea	No relevante	No relevante	320 mg/kg	No relevante
	Inhalación	No relevante	No relevante	33 mg/m ³	33 mg/m ³
Metacrilato de 2-hidroxietilo CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	Oral	No relevante	No relevante	0,83 mg/kg	No relevante
	Cutánea	No relevante	No relevante	0,83 mg/kg	No relevante
	Inhalación	No relevante	No relevante	2,9 mg/m ³	No relevante

PNEC:

Identificación					
Productos de reacción de etilbenceno y xileno CAS: No aplicable CE: 905-588-0	STP	6,58 mg/L	Agua dulce	0,327 mg/L	
	Suelo	2,31 mg/kg	Agua salada	0,327 mg/L	
	Intermitente	0,327 mg/L	Sedimento (Agua dulce)	12,46 mg/kg	
	Oral	No relevante	Sedimento (Agua salada)	12,46 mg/kg	
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	STP	100 mg/L	Agua dulce	0,635 mg/L	
	Suelo	0,29 mg/kg	Agua salada	0,064 mg/L	
	Intermitente	6,35 mg/L	Sedimento (Agua dulce)	3,29 mg/kg	
	Oral	No relevante	Sedimento (Agua salada)	0,329 mg/kg	
Metacrilato de 2-hidroxietilo CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	STP	10 mg/L	Agua dulce	0,482 mg/L	
	Suelo	0,476 mg/kg	Agua salada	0,482 mg/L	
	Intermitente	1 mg/L	Sedimento (Agua dulce)	3,79 mg/kg	
	Oral	No relevante	Sedimento (Agua salada)	3,79 mg/kg	

8.2 Controles de la exposición:

A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información Ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

B.- Protección respiratoria.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

Pictograma	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
 Protección obligatoria de las vías respiratorias	Máscara autofiltrante para gases y vapores	 CAT III	EN 405:2002+A1:2010	Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes.

C.- Protección específica de las manos.

Pictograma	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
 Protección obligatoria de la manos	Guantes NO desechables de protección química	 CAT III	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN 16523-1:2015+A1:2018 EN ISO 21420:2020	El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectoras después del contacto del producto con la piel.

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

D.- Protección ocular y facial

Pictograma	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
 Protección obligatoria de la cara	Pantalla facial	 CAT II	EN 166:2002 EN 167:2002 EN 168:2002 EN ISO 4007:2018	Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.

E.- Protección corporal

Pictograma	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
 Protección obligatoria del cuerpo	Prenda de protección frente a riesgos químicos, antiestática e ignífuga	 CAT III	EN 1149-1,2,3 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 EN ISO 13688:2013 EN 464:1994	Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
 Protección obligatoria de los pies	Calzado de seguridad contra riesgo químico, con propiedades antiestáticas y resistencia al calor	 CAT III	EN ISO 13287:2020 EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2019	Reemplazar las botas ante cualquier indicio de deterioro.

F.- Medidas complementarias de emergencia

Medida de emergencia	Normas	Medida de emergencia	Normas
 Ducha de emergencia	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Lavajos	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controles de exposición medioambiental:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

Compuestos orgánicos volátiles:

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:

C.O.V. (Suministro):	40,3 % peso
Concentración C.O.V. a 20 °C:	407,03 kg/m ³ (407,03 g/L)
Número de carbonos medio:	7,64
Peso molecular medio:	110,87 g/mol

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto físico:

Estado físico a 20 °C:	Líquido
Aspecto:	Incoloro
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
Umbral olfativo:	No relevante *

Volatilidad:

Temperatura de ebullición a presión atmosférica:	139 °C
Presión de vapor a 20 °C:	688 Pa
Presión de vapor a 50 °C:	3844,42 Pa (3,84 kPa)
Tasa de evaporación a 20 °C:	No relevante *

Caracterización del producto:

Densidad a 20 °C:	~1010 kg/m ³ (ASTM D1475)
Densidad relativa a 20 °C:	1,026
Viscosidad dinámica a 20 °C:	~4500 cP
Viscosidad cinemática a 20 °C:	>20,5 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 40 °C:	No relevante *
Concentración:	No relevante *
pH:	No relevante *
Densidad de vapor a 20 °C:	No relevante *
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C:	No relevante *
Solubilidad en agua a 20 °C:	No relevante *
Propiedad de solubilidad:	No relevante *
Temperatura de descomposición:	No relevante *
Punto de fusión/punto de congelación:	No relevante *

Inflamabilidad:

Punto de inflamación:	30 °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	No relevante *
Temperatura de auto-inflamación:	315 °C
Límite de inflamabilidad inferior:	No determinado
Límite de inflamabilidad superior:	No determinado

Características de las partículas:

Diámetro medio equivalente:	No aplicable
-----------------------------	--------------

9.2 Otros datos:

Información relativa a las clases de peligro físico:

Propiedades explosivas:	No relevante *
Propiedades comburentes:	No relevante *
Corrosivos para los metales:	No relevante *
Calor de combustión:	No relevante *
Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables:	No relevante *

Otras características de seguridad:

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

Tensión superficial a 20 °C: No relevante *

Índice de refracción: No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7.

10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y fricción	Contacto con el aire	Calentamiento	Luz Solar	Humedad
No aplicable	No aplicable	Riesgo de inflamación	Evitar incidencia directa	No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos	Agua	Materias comburentes	Materias combustibles	Otros
Evitar ácidos fuertes	No aplicable	Evitar incidencia directa	No aplicable	Evitar álcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias superiores.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.
- IARC: Productos de reacción de etilbenceno y xileno (3)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- E- Efectos de sensibilización:
 - Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2020/878. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
 - Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección 3.
- F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias superiores.
- G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:
 - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: Efectos nocivos para la salud en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación de forma repetitiva, produciendo depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.
 - Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- H- Peligro por aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Información adicional:

No relevante

Información toxicológica específica de las sustancias:

Identificación	Toxicidad aguda		Género
Productos de reacción de etilbenceno y xileno CAS: No aplicable CE: 905-588-0	DL50 oral	2100 mg/kg	Rata
	DL50 cutánea	1100 mg/kg	Rata
	CL50 inhalación	11 mg/L (4 h)	Rata
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	DL50 oral	8532 mg/kg	Rata
	DL50 cutánea	5100 mg/kg	Rata
	CL50 inhalación	30 mg/L (4 h)	Rata
Metacrilato de 2-hidroxietilo CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	DL50 oral	5050 mg/kg	Rata
	DL50 cutánea	3000 mg/kg	Conejo
	CL50 inhalación	>20 mg/L	

11.2 Información sobre otros peligros:

Propiedades de alteración endocrina

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

Otros datos

No relevante

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

12.1 Toxicidad:

Toxicidad aguda:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

Identificación	Concentración	Especie	Género
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	CL50	161 mg/L (96 h)	Pimephales promelas
	CE50	481 mg/L (48 h)	Daphnia sp.
	CE50	No relevante	
Metacrilato de 2-hidroxietilo CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	CL50	227 mg/L (96 h)	Pimephales promelas
	CE50	No relevante	
	CE50	No relevante	

Toxicidad a largo plazo:

Identificación	Concentración	Especie	Género
Productos de reacción de etilbenceno y xileno CAS: No aplicable CE: 905-588-0	NOEC	1,3 mg/L	Oncorhynchus mykiss
	NOEC	1,17 mg/L	Ceriodaphnia dubia
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	NOEC	47,5 mg/L	Oryzias latipes
	NOEC	100 mg/L	Daphnia magna
Metacrilato de 2-hidroxietilo CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	NOEC	No relevante	
	NOEC	24,1 mg/L	Daphnia magna

12.2 Persistencia y degradabilidad:

Información específica de las sustancias:

Identificación	Degradabilidad	Biodegradabilidad
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	DBO5	No relevante
	DQO	No relevante
	DBO5/DQO	No relevante
Metacrilato de 2-hidroxietilo CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	DBO5	No relevante
	DQO	No relevante
	DBO5/DQO	No relevante

12.3 Potencial de bioacumulación:

Información específica de las sustancias:

Identificación	Potencial de bioacumulación
Productos de reacción de etilbenceno y xileno CAS: No aplicable CE: 905-588-0	BCF
	Log POW
	Potencial
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo CAS: 108-65-6 CE: 203-603-9	BCF
	Log POW
	Potencial
Metacrilato de 2-hidroxietilo CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	BCF
	Log POW
	Potencial

12.4 Movilidad en el suelo:

No determinado

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

12.6 Propiedades de alteración endocrina:

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

12.7 Otros efectos adversos:

No descritos

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (continúa)

Código	Descripción	Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014)
08 01 11*	Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas	Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):

HP3 Inflamable, HP5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por aspiración, HP6 Toxicidad aguda, HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares

Gestión del residuo (eliminación y valorización):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014.

Legislación nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación al ADR 2021 y al RID 2021:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN1866
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** RESINA, SOLUCIONES DE
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 3
- Etiquetas:** 3
- 14.4 Grupo de embalaje:** III
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:** No
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Disposiciones especiales: No relevante
- Código de restricción en túneles: D/E
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- Cantidades limitadas: 5 L
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IMDG 40-20:



SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN1866
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: RESINA, SOLUCIONES DE
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: 3
 Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Contaminante marino: No
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
 Disposiciones especiales: 955, 223
 Códigos FEm: F-E, S-E
 Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
 Cantidades limitadas: 5 L
 Grupo de segregación: No relevante
14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: No relevante

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IATA/OACI 2022:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN1866
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: RESINA, SOLUCIONES DE
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: 3
 Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Peligros para el medio ambiente: No
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
 Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: No relevante

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante
 Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante
 Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
 Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: No relevante
 REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante

Seveso III:

Sección	Descripción	Requisitos de nivel inferior	Requisitos de nivel superior
P5c	LÍQUIDOS INFLAMABLES	5000	50000

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH, etc ...):

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

15.2 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:

No relevante

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H315: Provoca irritación cutánea.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H226: Líquidos y vapores inflamables.

H319: Provoca irritación ocular grave.

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

Reglamento n.º1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

Procedimiento de clasificación:

Skin Irrit. 2: Método de cálculo

STOT SE 3: Método de cálculo

STOT RE 2: Método de cálculo

Flam. Liq. 3: Método de cálculo (2.6.4.3.)

Eye Irrit. 2: Método de cálculo

Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

Principales fuentes bibliográficas:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
DQO: Demanda Química de Oxígeno
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días
BCF: Factor de Bioconcentración
DL50: Dosis Letal 50
CL50: Concentración Letal 50
EC50: Concentración Efectiva 50
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol/Agua
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico
FDS: Ficha de Datos de Seguridad
UFI: identificador único de fórmula
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -

ANEXO A LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN DE XILENO

substancia contida en mezcla formecida a listada
en la sección 3 de la ficha de datos de seguridad

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Fabricación

Descritores de uso	
Sector de Uso	3, 8, 9
categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	1, 4
Procesos, tareas y actividades previstas	Fabricación de la sustancia o empleo como producto intermedio o producto químico para proceso o como agente de extracción. Incluye reciclado / recuperación, transferencia de materiales, almacenamiento, muestreo, actividades de laboratorio asociadas, mantenimiento y carga (incluidos buques / barcasas marítimas, vagones de carretera / vagones y contenedores a granel).
Sección 2	
Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos	
Sección 2.1	
Control de la exposición del operario	
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0.5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15. Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	
Medidas para gestión de riesgos	
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Com toma de muestras - CS56. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Utilización en procesos confinados por lotes - CS37.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28
Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16. Proceso por lotes - CS55. Con toma de muestras - CS56.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Toma de muestras del proceso - CS2.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Actividades de laboratorio - CS36.	No se han identificado medidas concretas - EI18.
Transporte a granel - CS14. (sistemas abiertos) - CS108. Con posibilidad de producción de aerosoles - CS138.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Transferencias em granel - CS14. (sistemas cerrados) - CS107.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Limpieza y mantenimiento de equipos - CS39.	Debe drenarse el sistema antes de abrir el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E65.
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Sección 2.2	
Control de la exposición del entorno	
Método de evaluación	

Título		Fabricación
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de la ficha descriptiva de SpERC.		
Características del producto		
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821 Pa a 20 °C; el log kow es 3.16 y es fácilmente biodegradable.		
Cantidades utilizadas		
Tonelaje de la EU: - A1	1000 ktons/año	
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	100 ktons/año	
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	0,5	
Frecuencia y duración de la utilización		
Días de emisión (días/año): - FD4	300	
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos		
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	40	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100	
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC originan las siguientes fracciones de liberación		
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental		
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,01	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,0001	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,0001	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones		
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>90	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67	
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14.		
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento		
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.		
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.		
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales		
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación		
No se han producido residuos de la sustancia durante la fabricación - ERW2.		
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos		
No se han producido residuos de la sustancia durante la fabricación - ERW2.		
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores		

Título	Fabricación
---------------	--------------------

Ningunas.	
Sección 3	Estimación de la exposición
3.1. Salud	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.	
3.2. Entorno	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.	
Sección 4	Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.	
4.2. Entorno	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93.67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales.	
Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - planta de tratamiento de aguas residuales
	Tonelaje máximo admisible en el emplazamiento (MSeguro) (kg/d): 2.08E+06 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos.
Uso local	50 ktons/año.
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 90% eficiencia aire.
Factores de dilución	Agua dulce: 40
	Agua del mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0,01
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1.38E-02 mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título do Cenário	Distribución

Descritores de uso	
Sector de Uso	3, 8, 9
categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	1, 7
Procesos, tareas y actividades previstas	Carga (incluyendo la carga en buques y gabarras, transporte por carretera y ferrocarril e IBC) y reenvasado (incluyendo bidones y pequeños envases) de sustancia, incluyendo la distribución y las actividades de laboratorio asociadas.
Sección 2	
Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos	
Sección 2.1	
Control de la exposición del operario	
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0.5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15.
	Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	
Medidas para gestión de riesgos	
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Con toma de muestras - CS56. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Utilización en procesos confinados por lotes - CS37.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16. Proceso por lotes - CS55. Con toma de muestras - CS56.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Toma de muestras del proceso - CS2.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Actividades de laboratorio - CS36.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Transferências em granel - CS14. (sistemas cerrados) - CS107.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Transporte a granel - CS14. (sistemas abiertos) - CS108.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Llenado de bidones y envases pequeños - CS6.	Efectúe el trasvase por medio de conducciones cerradas - E52.
Limpieza y mantenimiento de equipos - CS39.	Debe drenarse y lavarse el sistema antes de despiezar el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E55.
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.

Título do Cenário		Distribución
Sección 2.2		Control de la exposición del entorno
Método de evaluación		
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de SpERC 1.1b.v1.		
Características del producto		
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821 Pa a 20 °C; el log kow es 3.16 y es fácilmente biodegradable.		
Cantidades utilizadas		
Tonelaje de la EU: - A1	1000 ktons/año	
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	100 ktons/año	
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	0,002	
Frecuencia y duración de la utilización		
Días de emisión (días/año): - FD4	300	
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos		
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100	
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 1. 1b.v1) originan las siguientes fracciones de liberación.		
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental		
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,001	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,00001	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,00001	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones		
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>90	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67	
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14.		
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento		
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.		
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.		
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales		
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación		
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.		
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos		
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - EWR1.		

Título do Cenário	Distribución
--------------------------	---------------------

Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores

Ningunas.

Sección 3 **Estimación de la exposición**

3.1. Salud

Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.

3.2. Entorno

Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.

Sección 4 **Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición**

4.1. Salud

Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.

4.2. Entorno

Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93.67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales.

Valores para el dimensionamiento

Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>) - DSU4.

Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce
	Tonelaje máximo admisible en el emplazamiento (MSeguro) (kg/d): 2.58E+05 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	0.2 ktons/año.
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 90% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua del mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0,001
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	6.51E-04 mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización de la sustancia como producto intermedio - Industrial

Descritores de uso	
Sector de Uso	3, 8, 9
Categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	6A
Procesos, tareas y actividades previstas	Uso de la sustancia como producto intermedio (no relacionado con Condiciones Estrictamente Controladas). Se incluye el reciclado y la recuperación, el trasvase de materiales, el almacenamiento, la toma de muestras, las actividades de laboratorio asociadas, el mantenimiento y la carga (incluyendo buques o gabarras, transporte por carretera o ferrocarril y contenedores de producto a granel).
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0.5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15.
	Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Exposiciones en general (sistemas cerrados) CS15.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) CS15. Con toma de muestras - CS56. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) CS15. Utilización en procesos confinados por lotes - CS37.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16. Proceso por lotes - CS55. Con toma de muestras - CS56.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Toma de muestras del proceso - CS2.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Actividades de laboratorio - CS36.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Transporte a granel - CS14. (sistemas abiertos) - CS108. Con posibilidad de producción de aerosoles - CS138.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Transferências em granel - CS14. (sistemas cerrados) - CS107.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Limpieza y mantenimiento de equipos - CS39.	Debe drenarse el sistema antes de abrir el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E65.
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.

Título		Utilización de la sustancia como producto intermedio - Industrial	
Sección 2.2		Control de la exposición del entorno	
Método de evaluación			
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 6.1a.v1.			
Características del producto			
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 20 °C; y el log kow es 3,16 y es fácilmente biodegradable.			
Cantidades utilizadas			
Tonelaje de la EU: - A1		150 ktons/año	
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2		15 ktons/año	
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3		0,25	
Frecuencia y duración de la utilización			
Días de emisión (días/año): - FD4		300	
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos			
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1		10	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2		100	
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 6.1a.v1) originan las siguientes fracciones de liberación.			
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental			
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4		0,001	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5		0,003	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6		0,001	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones			
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7		>80	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11		93,67	
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14.			
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento			
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.			
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.			
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales			
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3		93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5		2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación			
Esta sustancia se consume durante la utilización y no se produce ningún residuo de la misma - ETW5.			

Título	Utilización de la sustancia como producto intermedio - Industrial
---------------	--

Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos	
Esta sustancia se consume durante la utilización y no se produce ningún residuo de la misma - ERW3.	
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores	
Ningunas.	
Sección 3	Estimación de la exposición
3.1. Salud	
No aplicable.	
3.2. Entorno	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.	
Sección 4	Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud	
No aplicable.	
4.2. Entorno	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93.67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales.	
Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - suelo
	Tonelaje máximo admisible en el emplazamiento (MSeguro) (kg/d): 1,7E+04 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	3.75 ktons/año
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 80% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua de mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0,3
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1.19E-01 mg/l

Sección 1:	Escenario de Exposición
Título	Formulación y (re)envasado de sustancias y mezclas

Descritores de uso	
Sector de Uso	3, 10
categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	2
Procesos, tareas y actividades previstas	Formulación, envasado y reenvasado de la sustancia y sus mezclas en operaciones por lotes o continuas, incluyendo el almacenamiento, los trasvases de materiales, la mezcla, el envasado a pequeña y gran escala, el mantenimiento y las actividades de laboratorio asociadas.
	Formulation, packing and re-packing of the substance and its mixtures in batch or continuous operations, including storage, materials transfers, mixing, large and small scale packing, maintenance and associated laboratory activities
Sección 2	
Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos	
Sección 2.1	
Control de la exposición del operario	
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0.5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15.
	Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	
Medidas para gestión de riesgos	
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Con toma de muestras - CS56. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Utilización en procesos confinados por lotes - CS37.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16. Proceso por lotes - CS55. Con toma de muestras - CS56. Con posibilidad de producción de aerosoles - CS138.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Procesos por lotes a temperatura elevada - CS136.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Toma de muestras del proceso - CS2.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Actividades de laboratorio - CS36.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Transporte a granel - CS14.	Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Operaciones de mezclado (sistemas abiertos) - CS30. Con posibilidad de producción de aerosoles - CS138.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.

Título	Formulación y (re)envasado de sustancias y mezclas
---------------	---

Manual - CS34. Trasvase desde contenedores o colada desde los mismos - CS22.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Trasvases de bidones o lotes - CS8.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Producción o preparación de artículos mediante formación de tabletas, compresión, extrusión o pelletización - CS100.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Llenado de bidones y envases pequeños - CS6.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Limpieza y mantenimiento de equipos - CS39.	Debe drenarse y lavarse el sistema antes de despiezar el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E55.
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Section 2.2	Control de la exposición del entorno
Método de evaluación	
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 2.2.v1	
Características del producto	
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 20°C; y el log kow es 3,16 y es fácilmente biodegradable	
Cantidades utilizadas	
Tonelaje de la EU: - A1	150 Ktons/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	15 Ktons/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	0,25
Frecuencia y duración de la utilización	
Días de emisión (días/año): - FD4	300
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos	
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 2.2.v1) originan las siguientes fracciones de liberación	
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental	
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,01
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,002
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,0001
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones	
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	0
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14.	

Título	Formulación y (re)envasado de sustancias y mezclas
---------------	---

Fracción de emisiones al aire en el proceso (después de la aplicación típica "in situ" de Medidas de Gestión de Riesgos que cumplen los requisitos de la Directiva de la UE sobre emisiones de disolventes): - OOC11	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento	
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.	
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación	
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos	
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.	
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores	
Ningunas.	
Sección 3	Estimación de la exposición
3.1. Salud	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.	
3.2. Entorno	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.	
Sección 4	Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.	
4.2. Entorno	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93.67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales.	
Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - suelo
	Tonelaje máximo admisible en el emplazamiento (MSeguro) (kg/d): 2.54E+04 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	3.75 ktons/año
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua del mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0,2
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	7.96E-02 mg/l

Sección 1:	Escenario de Exposición
Título	Utilización para recubrimientos - Industrial

Descriptores de uso	
Sector de Uso	3
categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 15
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	4
Procesos, tareas y actividades previstas	Contempla el empleo en recubrimientos (pinturas, tintes, adhesivos, etc.), incluyendo exposiciones durante la utilización (incluyendo la recepción, el almacenamiento, la preparación y el trasvase de los materiales, desde granel y semigranel, actividades de aplicación por pulverización, rodillo, esparcidor, inmersión, colada, lecho fluido en líneas de producción y formación de películas) y limpieza de equipos, mantenimiento y actividades de laboratorio asociadas.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor > 10 kPa en CNPT - OC5.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15.
	Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Con toma de muestras - CS56. Utilización en sistemas confinados - CS38.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Formación de películas - secado forzado (50 - 100°C). En estufa (>100°C). Curado por radiación UV/EB (EB: Haz de electrones) - CS94.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Operaciones de mezclado (sistemas cerrados) - CS29. Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Formación de películas - secado por aire - CS95.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Preparación de material para su aplicación - CS96. Operaciones de mezclado (sistemas abiertos) - CS30.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Pulverización (automática o con robot) - CS97.	Debe llevarse a cabo en cabinas ventiladas provistas de flujo de aire laminar - E59.
Manual - CS34. Pulverización - CS10.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40. Utilice un respirador conforme con la EN140 con filtro de tipo A o superior - PPE22.
Trasvase de productos - CS3. Instalación no dedicada - CS82.	Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Trasvase de productos - CS3. Instalación dedicada - CS81.	Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Aplicación fluida con rodillo o esparcidor - CS98.	Debe establecerse ventilación por extracción en aquellos puntos donde se produzcan emisiones - E54.

Título	Utilización para recubrimientos - Industrial
---------------	---

Baño, inmersión y colada - CS4.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Actividades de laboratorio - CS36.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Trasvase de productos - CS3. Trasvases de bidones o lotes - CS8. Trasvase desde contenedores o colada desde los mismos - CS22.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Limpieza y mantenimiento de equipos - CS39.	Debe drenarse el sistema antes de abrir el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E65.
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Section 2.2	Control de la exposición del entorno
Método de evaluación	
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOc SpERC 4.3a.v1	
Características del producto	
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 20°C; y el log kow es 3,16 y es fácilmente biodegradable	
Cantidades utilizadas	
Tonelaje de la EU:	50 Ktons/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	5 Ktons/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	1
Frecuencia y duración de la utilización	
Días de emisión (días/año): - FD4	300
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos	
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOc SpERC 4.3.v1) originan las siguientes fracciones de liberación	
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental	
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,98
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,007
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones	
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	> 90
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67
Los controles de la emisión al terreno no son de aplicación puesto que no existe emisión directa al mismo - TCR4.	
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14.	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento	

Título	Utilización para recubrimientos - Industrial
---------------	---

No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.	
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación	
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos	
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.	
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores	
Ningunas.	
Sección 3	Estimación de la exposición
3.1. Salud	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.	
3.2. Entorno	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1.	
Sección 4	Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.	
4.2. Entorno	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93,67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales.	
Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - suelo
	Tonelaje máximo admisible en el emplazamiento (MSeguro) (kg/d): 68871 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	5 ktons/año
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 90% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua del mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0,7
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	3.75E-02 mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización como combustible - Industrial

Descriptores de uso	
Sector de Uso	3
Categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 16
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	7
Procesos, tareas y actividades previstas	Contempla el uso como combustible (o aditivo para combustibles) e incluye actividades asociadas con su trasvase, utilización, mantenimiento de equipos y manipulación de residuos.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0.5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15.
	Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Transporte a granel - CS14.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Trasvases de bidones o lotes - CS8.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15.	No se han identificado medidas concretas - E18.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Proceso por lotes - CS55.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16. (sistemas cerrados) - CS107.	No se han identificado medidas concretas - E18.
Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16. (sistemas cerrados) - CS107. Proceso por lotes - CS55.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Mantenimiento de equipos - CS5.	Debe drenarse y lavarse el sistema antes de despiezar el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E55. Se deben retener los productos de drenaje en un lugar cerrado herméticamente a espera de su eliminación o de un reciclado posterior - ENV4.
Limpieza de recipientes y contenedores - CS103.	Debe establecerse ventilación por extracción en aquellos puntos donde se produzcan emisiones - E54.
Almacenamiento - CS67.	No se han identificado medidas concretas - E18.
Almacenamiento - CS67. Toma de muestras del producto - CS137.	No se han identificado medidas concretas - E18.

Título		Utilización como combustible - Industrial	
Eliminación de residuos - CS28.		Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.	
Sección 2.2		Control de la exposición del entorno	
Método de evaluación			
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 7.12a.v1			
Características del producto			
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 20C; y el log kow es 3,16 y es fácilmente biodegradable			
Cantidades utilizadas			
Tonelaje de la EU: - A1		50 ktoneladas/año	
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2		5 ktoneladas/año	
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3		1	
Frecuencia y duración de la utilización			
Días de emisión (días/año): - FD4		300	
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos			
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1		10	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2		100	
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 7.12a.v1) originan las siguientes fracciones de liberación			
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental			
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4		0,005	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5		0,00001	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6		0	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones			
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7		>95	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11		93,67	
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14.			
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento			
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.			
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.			
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales			
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3		93,67	

Título		Utilización como combustible - Industrial	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5		2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación			
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.			
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos			
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.			
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores			
Ningunas.			
Sección 3		Estimación de la exposición	
3.1. Salud			
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1			
3.2. Entorno			
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1			
Sección 4		Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición	
4.1. Salud			
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.			
4.2. Entorno			
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93.67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales			
Valores para el dimensionamiento			
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.			
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno		
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce		
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro): 3639010 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos		
Uso local	5 ktoneladas/año		
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 95% eficiencia aire		
Factores de dilución	Água dulce: 10		
	Água de mar: 100		
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0,001		
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1.16E-03mg/l		

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Producción de polímeros - Industrial

Descriptores de uso	
Sector de Uso	3, 10
Categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 14, 21
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	4, 6C
Procesos, tareas y actividades previstas	Fabricación de polímeros a partir de monómeros en procesos por lotes o continuos. Se incluye la aspersión, la descarga, y el mantenimiento del reactor y la inmediata formación del producto polimerizado (es decir, combinación, pelletización, desgasificación del producto).
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0.5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15. Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Exposiciones en general (sistemas cerrados) CS15. Proceso continuo - CS54. sin toma de muestras - CS57.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Transporte a granel - CS14. Transporte - CS58. Con toma de muestras - CS56.	Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Polimerización (a granel y por lotes) - CS65. Proceso continuo - CS54. con toma de muestras - CS56.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Polimerización (a granel y por lotes) - CS65. Proceso por lotes - CS55. con toma de muestras - CS56.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. ou - G9. Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Operaciones de terminado - CS102. Proceso por lotes - CS55. con toma de muestras - CS56. Inactivación y eliminación del catalizador, lavado y extracción / destilación para separar el monómero no reaccionado.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. ou - G9. Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe limitarse el contenido de sustancia en el producto al 25 % - OC18.
Almacenamiento intermedio de polímeros - CS66.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. ou - G9. Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69.
Aditivación y estabilización - CS69.	Debe establecerse ventilación por extracción en aquellos puntos donde se produzcan emisiones - E54.
mezcla en recipientes - CS23. Proceso por lotes - CS55.	Debe establecerse ventilación por extracción en aquellos puntos donde se produzcan emisiones - E54.
Pelletización - CS53. Extrusión y masterbatch - CS88.	Debe establecerse ventilación por extracción en aquellos puntos donde se produzcan emisiones - E54. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Pelletización - CS53.	Debe establecerse ventilación por extracción en aquellos puntos donde se produzcan emisiones - E54.
Pelletización y clasificación de pellets - CS68. (sistemas abiertos) - CS108.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Transporte a granel - CS14. Proceso continuo - CS54. con toma de muestras - CS56.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. ou - G9. Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Transporte - CS58. Com recolha de amostras - CS56.	Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Mantenimiento de equipos - CS5.	Debe drenarse y lavarse el sistema antes de despiezar el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E55.
Trasvase de productos - CS3.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Nueva fabricación de elementos rechazados - CS19.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	No se han identificado medidas concretas - E118.

Título	Producción de polímeros - Industrial
---------------	---

Sección 2.2		Control de la exposición del entorno
Método de evaluación		
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 4.21a.v1		
Características del producto		
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 20 °C;		
Cantidades utilizadas		
Tonelaje de la EU: - A1	1	ktoneladas/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	0.1	ktoneladas/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	1	
Frecuencia y duración de la utilización		
Días de emisión (días/año): - FD4	300	
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos		
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100	
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental		
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,01	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,003	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,0001	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones		
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>80	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67	
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14.		
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento		
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.		
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.		
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales		
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación		
Esta sustancia se consume durante la utilización y no se produce ningún residuo de la misma - ETW5.		
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos		
Esta sustancia se consume durante la utilización y no se produce ningún residuo de la misma - ERW3.		
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores		
Ningunas.		
Sección 3		Estimación de la exposición
3.1. Salud		
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs		
3.2. Entorno		
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs		
Sección 4		Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud		
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.		
4.2. Entorno		
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere		

Título	Producción de polímeros - Industrial
---------------	---

Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	compartimento que determina el riesgo - suelo
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro) 16835 kg/d después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	0,1 ktoneladas/año
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 80% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua de mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0,3
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	6.30E-04 mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Procesos de polímeros - Industrial

Descriptores de uso	
Sector de Uso	3, 10
Categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 13, 14, 21
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	4
Procesos, tareas y actividades previstas	Procesamiento de polímeros formulados incluyendo el trasvase de materiales, la manipulación de aditivos (por ejemplo, pigmentos, estabilizantes, materiales de relleno, plastificantes, etc.), el moldeo, el reticulado y las actividades de conformación, la reutilización del material, el almacenamiento y el mantenimiento asociado.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0.5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15. Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Transporte a granel - CS14. (sistemas cerrados) - CS107.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Transporte a granel - CS14. (sistemas cerrados) - CS107. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Transporte a granel - CS14. instalación dedicada - CS81.	Efectúe el trasvase por medio de conducciones cerradas - E52.
Pesaje en continuo - CS91. (sistemas cerrados) - CS107.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Pesaje en continuo - CS91. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Pesado a pequeña escala - CS90.	Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Premezclado de aditivos - CS92. (sistemas cerrados) - CS107.	Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Premezclado de aditivos - CS92. (sistemas abiertos) - CS108. Con toma de muestras - CS56.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11
Premezclado de aditivos - CS92. Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16.	Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Transporte a granel - CS14. Trasvases de bidones o lotes - CS8.	Efectúe el trasvase por medio de conducciones cerradas - E52.
Transporte a granel - CS14. Llenado de pequeños envases - CS7.	Efectúe el trasvase por medio de conducciones cerradas - E52.
Calandrado (incluyendo Banbury) - CS64.	Minimice la exposición mediante el confinamiento parcial de la operación o del equipo y disponga ventilación por extracción en las aberturas - E60. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Producción de artículos por inmersión y colada - CS113.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Extrusión y masterbatch - CS88.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Moldeo por inyección de artículos - CS89.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Nueva fabricación de elementos rechazados - CS19.	No se han identificado medidas concretas-EI18
Mantenimiento de equipos - CS5.	Debe drenarse el sistema antes de abrir el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E65
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Almacene la sustancia dentro de un sistema cerrado - E84.

Título	Procesos de polímeros - Industrial
---------------	---

Sección 2.2		Control de la exposición del entorno
Método de evaluación		
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 4.21a.v1		
Características del producto		
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 2°C; y		
Cantidades utilizadas		
Tonelaje de la EU: - A1	50 ktoneladas/año	
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	5 ktoneladas/año	
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	1	
Frecuencia y duración de la utilización		
Días de emisión (días/año): - FD4	300	
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos		
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100	
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 4.21a.v1) originan las siguientes fracciones de liberación		
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental		
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,25	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,00001	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones		
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>80	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67	
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14		
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento		
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.		
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.		
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales		
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación		
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3		
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos		
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1		
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores		
Ningunas.		
Sección 3		Estimación de la exposición
3.1. Salud		
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados		
3.2. Entorno		
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados		
Sección 4		Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud		

Título	Procesos de polímeros - Industrial
---------------	---

Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes	
4.2. Entorno	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere	
Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	compartimento que determina el riesgo - suelo
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro) 2525253 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	5 ktoneladas/año
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 80% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua de mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	6.30E-04mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización en laboratorios - Industrial

Descritores de uso	
Sector de Uso	3
Categorías de procesos	10, 15
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	2, 4
Procesos, tareas y actividades previstas	Uso de la sustancia dentro de los parámetros de laboratorio, incluyendo el trasvase de material y la limpieza de equipos

Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario

Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0.5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15.
	Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.

Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Actividades de laboratorio - CS36. A pequeña escala - CS61. Manipulación de pequeñas cantidades (<1000ml) durante más de 4 horas/día - dentro de una campana de humos	No se han identificado medidas concretas - EI18.
Limpieza - CS47. Aplicación con brocha - CS51. Limpieza de recipientes y contenedores - CS103. Equipo de limpieza, cristalería etc con ventilación general por 15 min - 1 hora/día	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.

Sección 2.2	Control de la exposición del entorno
--------------------	---

Método de evaluación	
-----------------------------	--

EUSES 2.1.1 utilizando fracciones de liberación estándar propuestas para evaluar utilizando ERC.	
--	--

Características del producto	
-------------------------------------	--

La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 20°C; y el log kow es 3.16 y es fácilmente biodegradable.	
---	--

Cantidades utilizadas	
------------------------------	--

Tonelaje de la EU: - A1	1 ktoneladas/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	0,1 ktoneladas/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	1,00E+00

Frecuencia y duración de la utilización	
--	--

Días de emisión (días/año): - FD4	300
-----------------------------------	-----

Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos	
--	--

Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100

Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental	
--	--

Título		Utilización en laboratorios - Industrial
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,025	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,02	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,0001	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones		
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>0	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento		
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.		
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales		
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación		
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.		
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos		
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.		
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores		
Ningunas.		
Sección 3		Estimación de la exposición
3.1. Salud		
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1		
3.2. Entorno		
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1		
Sección 4		Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud		
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.		
4.2. Entorno		
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93,67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales		
Valores para el dimensionamiento		
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.		
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno	
	compartimento que determina el riesgo - suelo	
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro): 2545 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos	

Título	Utilización en laboratorios - Industrial
---------------	---

Uso local	0,1 ktoneladas/año
Factores de emisión en el local	93.67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua de mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	2
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	2.17E-02mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización para recubrimientos - Profesional

Descritores de uso	
Sector de Uso	22
Categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 16
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	8a, 8d
Procesos, tareas y actividades previstas	Contempla el empleo en recubrimientos (pinturas, tintes, adhesivos, etc.), incluyendo exposiciones durante la utilización (incluyendo la recepción, el almacenamiento, la preparación y el trasvase de los materiales, desde granel y semigranel, aplicación por pulverización, rodillo, brocha, esparcidor a mano o métodos similares y formación de películas) y limpieza de equipos, mantenimiento y actividades de laboratorio asociadas.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0,5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15. Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Llenado/preparación de equipos desde bidones o contenedores - CS45.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) - CS15. Utilización en sistemas confinados - CS38.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Asegúrese de que el trasvase de materiales se efectúa en lugar confinado o con ventilación por extracción - E66.
Preparación de material para su aplicación - CS96.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Formación de películas - secado por aire - CS95. En exterior - OC9.	Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15.
Formación de películas - secado por aire - CS95. En interior - OC8.	Debe establecerse ventilación por extracción en aquellos puntos donde se produzcan emisiones - E54. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Preparación de material para su aplicación - CS96. En interior - OC8.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Preparación de material para su aplicación - CS96. En exterior - OC9.	Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Trasvase de productos - CS3. Trasvases de bidones o lotes - CS8.	Efectúe el trasvase por medio de conducciones cerradas - E52. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Aplicación fluida con rodillo o esparcidor - CS98. En interior - OC8.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40. Utilice un respirador conforme con la EN140 con filtro de tipo A o superior - PPE22.
Aplicación fluida con rodillo o esparcidor - CS98. En exterior - OC9.	Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Utilice un respirador conforme con la EN140 con filtro de tipo A o superior - PPE22.
Manual - CS34. Pulverización - CS10. En interior - OC8.	Debe llevarse a cabo en cabinas ventiladas provistas de flujo de aire laminar - E59.
Manual - CS34. Pulverización - CS10. En exterior - OC9.	Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15. Utilice un respirador de cara completa conforme con la EN140 con filtro de tipo A o superior - PPE24.
Baño, inmersión y colada - CS4. En interior - OC8.	Debe establecerse ventilación por extracción en aquellos puntos donde se produzcan emisiones - E54. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Baño, inmersión y colada - CS4. En exterior - OC9.	Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Utilice un respirador conforme con la EN140 con filtro de tipo A o superior - PPE22.
Actividades de laboratorio - CS36.	Debe efectuarse la manipulación en una campana de humos o con ventilación por extracción - E83.

Título		Utilización para recubrimientos - Profesional	
Aplicación a mano: pintura para dedos, pastel, adhesivos - CS72. En interior - OC8.		Debe limitarse el contenido de sustancia en el producto al 5 % - OC17. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15.	
Aplicación a mano: pintura para dedos, pastel, adhesivos - CS72. En exterior - OC9.		Debe limitarse el contenido de sustancia en el producto al 5 % - OC17. Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15.	
Limpieza y mantenimiento de equipos - CS39.		Debe drenarse el sistema antes de abrir el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E65. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.	
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.		Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.	
Sección 2.2		Control de la exposición del entorno	
Método de evaluación			
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVO SpERC 8.3b.v1			
Características del producto			
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821 Pa a 20 °C; el			
Cantidades utilizadas			
Tonelaje de la EU: - A1		50 ktoneladas/año	
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2		5 ktoneladas/año	
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3		0,002	
Frecuencia y duración de la utilización			
Días de emisión (días/año): - FD4		365	
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos			
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1		10	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2		100	
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVO SpERC 8.3b.v1) originan las siguientes fracciones de liberación			
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental			
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4		0,98	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5		0,01	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6		0,01	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones			
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7		0	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11		93,67	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento			
Se debe impedir la descarga al medio ambiente de acuerdo con la normativa - OMS4.			
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales			
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3		93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5		2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación			
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.			
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos			
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.			
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores			
No aplicable.			
Sección 3		Estimación de la exposición	
3.1. Salud			
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados			
3.2. Entorno			
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados			

Título	Utilización para recubrimientos - Profesional
---------------	--

Sección 4	Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.	
4.2. Entorno	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere	
Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro) 4628 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	0,01 ktoneladas/año
Factores de emisión en el local	93,67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua de mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	1
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1,50E-03 mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización en Agroquímica - Profesional
Descritores de uso	
Sector de Uso	22
Categorías de procesos	1, 2, 4, 8a, 8b, 11, 13
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	8a, 8d
Procesos, tareas y actividades previstas	Uso como un excipiente agroquímico para su aplicación mediante pulverización manual o mecánica, humos o nieblas; se incluye la limpieza de equipos y la eliminación.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0,5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15.
	Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	
Medidas para gestión de riesgos	
Trasvase desde contenedores o colada desde los mismos - CS22.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
mezcla en recipientes - CS23.	Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Rociado/nebulizado mediante aplicación manual - CS24.	Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15. Utilice un respirador de cara completa conforme con la EN140 con filtro de tipo A o superior - PPE24.
Rociado/nebulizado mediante aplicación con máquina - CS25.	Debe limitarse el contenido de sustancia en el producto al 25 % - OC18. Debe aplicarse en una cabina ventilada provista de aire filtrado con presión positiva y con un factor de protección >20 - E70. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15.
Aplicación manual especial por medio de pulverizadores de mano, inmersión, etc. - CS27.	Debe limitarse el contenido de sustancia en el producto al 25 % - OC18. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15.
Utilización de equipos que contienen aceites de motor y productos similares - CS26. instalación no dedicada - CS82.	Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15.
Eliminación de residuos - CS28. instalación no dedicada - CS82.	Debe drenarse el sistema antes de abrir el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E65. Asegúrese de que la operación se lleva a cabo en exterior - E69. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27. Utilice los guantes adecuados, probados según la EN374 - PPE15.
Almacenamiento - CS67.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Sección 2.2	Control de la exposición del entorno
Método de evaluación	
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 8.11av1.	
Características del producto	
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 20°C; y el log kow es 3,16 y es fácilmente biodegradable.	

Título	Utilización en Agroquímica - Profesional
Cantidades utilizadas	
Tonelaje de la EU: - A1	50 ktoneladas/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	5 ktoneladas/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	2,00E-03
Frecuencia y duración de la utilización	
Días de emisión (días/año): - FD4	365
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos	
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 8.11av1) originan las siguientes fracciones de liberación	
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental	
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,9
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,01
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,09
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones	
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>0
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento	
Se debe impedir la descarga al medio ambiente de acuerdo con la normativa - OMS4.	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación	
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos	
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.	
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores	
No aplicable.	
Sección 3	Estimación de la exposición
3.1. Salud	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1	
3.2. Entorno	

Título	Utilización en Agroquímica - Profesional
---------------	---

Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1

Sección 4	Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
------------------	--

4.1. Salud

Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.

4.2. Entorno

Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93,67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales

Valores para el dimensionamiento

Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>) - DSU4.

Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro): 4628 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	0,01 ktoneladas/año
Factores de emisión en el local	93,67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire
Factores de dilución	Água dulce: 10
	Água de mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	1
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1,50E-03 mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización como combustible - Profesional

Descriptores de uso	
Sector de Uso	22
Categorías de procesos	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 16
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	9a, 9b
Procesos, tareas y actividades previstas	Contempla el uso como combustible (o aditivo para combustibles) e incluye actividades asociadas con su trasvase, utilización, mantenimiento de equipos y manipulación de residuos.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0,5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15. Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Transporte a granel - CS14.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Trasvases de bidones o lotes - CS8.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Baño, inmersión y colada - CS4.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) CS15.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Exposiciones en general (sistemas cerrados) CS15. Con exposición controlada ocasional - CS137.	No se han identificado medidas concretas - E118. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 4 horas - OC28.
Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16. (sistemas cerrados) - CS107. Proceso por lotes - CS55.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Exposiciones en general (sistemas abiertos) - CS16. (sistemas cerrados) - CS107.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Limpieza y mantenimiento de equipos - CS39.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Limpieza de recipientes y contenedores - CS103.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe evitarse llevar a cabo actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora - OC27.
Almacenamiento - CS67.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Sección 2.2	Control de la exposición del entorno
Método de evaluación	
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 9.12bv1.	
Características del producto	
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a	
Cantidades utilizadas	
Tonelaje de la EU: - A1	1 ktonelada/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	0,1 ktonelada/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	2,00E-03
Frecuencia y duración de la utilización	
Días de emisión (días/año): - FD4	365
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos	
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10

Título	Utilización como combustible - Profesional
---------------	---

Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 9.12bv1) originan las siguientes fracciones de liberación	
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental	
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,001
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,00001
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,00001
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones	
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>0
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67
Debe impedirse la descarga de sustancia sin disolver a las aguas residuales o debe recuperarse "in situ" de dichas aguas - TCR14.	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento	
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.	
Hay que incinerar, retener o recuperar los lodos - OMS3.	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación	
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos	
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.	
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores	
No aplicable.	
Sección 3	Estimación de la exposición
3.1. Salud	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs	
3.2. Entorno	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs	
Sección 4	Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.	
4.2. Entorno	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se	
Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) -	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro): 220 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	0,0002 ktoneladas/año
Factores de emisión en el local	93,67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire
Factores de dilución	Ága dulce: 10
	Água de mar: 100
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	0,001
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	6,30E-04 mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Procesos de polímeros - Profesional

Descritores de uso	
Sector de Uso	22
Categorías de procesos	1, 2, 8a, 8b, 14, 21
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	8a, 8d
Procesos, tareas y actividades previstas	Proceso de polímeros formulados incluyendo el trasvase de material, las actividades de moldeo y conformación, la reelaboración del material y el mantenimiento asociado.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor > 10 kPa en CNPT- OC5.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15. Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1.
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Transporte a granel - CS14. (sistemas cerrados) - CS107.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47.
Transporte a granel - CS14. (sistemas cerrados) - CS107. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Trasvase de productos - CS3.	Efectúe el trasvase por medio de conducciones cerradas - E52.
Moldeo por inyección de artículos - CS89.	Minimice la exposición mediante el confinamiento parcial de la operación o del equipo y disponga ventilación por extracción en las aberturas - E60.
Producción o preparación de artículos mediante formación de tabletas, compresión, extrusión o pelletización - CS100.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación controlada (entre 10 y 15 renovaciones del aire por hora) - E40.
Reconstrucción de artículos - CS86.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Mantenimiento de equipos - CS5.	Debe drenarse el sistema antes de abrir el equipo o efectuar mantenimiento en el mismo - E65. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Almacenamiento - CS67.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. No se han identificado medidas concretas - E118.
Almacenamiento - CS67. Con exposición controlada ocasional - CS137.	Manipule la sustancia dentro de un sistema cerrado - E47. Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11.
Sección 2.2	Control de la exposición del entorno
Método de evaluación	
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 8.21b.v1.	
Características del producto	
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a	
Cantidades utilizadas	
Tonelaje de la EU: - A1	50 ktoneladas/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	5 ktoneladas/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	2,00E-03
Frecuencia y duración de la utilización	
Días de emisión (días/año): - FD4	365
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos	
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 8.21b.v1) originan las siguientes fracciones de liberación	
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental	

Título		Procesos de polímeros - Profesional
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,98	
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,01	
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0,01	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones		
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>0	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento		
No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.		
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales		
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación		
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.		
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos		
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.		
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores		
Ningunas		
Sección 3		Estimación de la exposición
3.1. Salud		
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs		
3.2. Entorno		
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs		
Sección 4		Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud		
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.		
4.2. Entorno		
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se		
Valores para el dimensionamiento		
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) -		
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno	
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce	
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro): 4628 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos	
Uso local	0,01 ktonelas/año	
Factores de emisión en el local	93,67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire	
Factores de dilución	Água dulce: 10	
	Água de mar: 100	
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	1	
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1,50E-03 mg/l	

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización en laboratorios - Profesional

Descritores de uso	
Sector de Uso	22
Categorías de procesos	10, 15
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	8a
Procesos, tareas y actividades previstas	Uso de pequeñas cantidades dentro de los parámetros de laboratorio, incluyendo el trasvase de material y la limpieza de equipos
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor 0,5 - 10 kPa en CNPT - OC4.
Concentración de la sustancia en el producto	Cubre un porcentaje de sustancia en el producto de hasta el 100 % (a menos que se indique otra cosa) - G13.
Las cantidades utilizadas	No aplicable.
Frecuencia y duración del uso	Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique otra cosa) - G2.
Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgo	No aplicable.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	Supone una utilización por debajo de 20°C sobre la temperatura ambiente, a menos que se indique otra cosa - G15. Se supone que se aplica una buena norma básica de higiene profesional - G1
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
Actividades de laboratorio - CS36. A pequeña escala - CS61. Actividad de campana de humos.	No se han identificado medidas concretas - E118.
Limpieza - CS47. Aplicación con brocha - CS51. Limpieza de recipientes y contenedores - CS103.	Debe disponerse una pauta adecuada de ventilación general (no inferior a entre 3 y 5 renovaciones del aire por hora) - E11. Debe efectuarse la manipulación en una campana de humos o con ventilación por extracción E83.
Sección 2.2	Control de la exposición del entorno
Método de evaluación	
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOG SpERC 8.17.v1.	
Características del producto	
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821Pa a 26°C; y el	
Cantidades utilizadas	
Tonelaje de la EU: - A1	1 ktoneladas/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	0,1 ktoneladas/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	2,00E-03
Frecuencia y duración de la utilización	
Días de emisión (días/año): - FD4	365
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos	
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2	100
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental	
Fracción de emisiones al aire del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC4	0,5
Fracción de emisiones a las aguas residuales del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC5	0,5
Fracción de emisiones al terreno del proceso (emisiones iniciales previas a las Medidas de Gestión de Riesgos): - OOC6	0
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones	
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7	>0
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11	93,67
Los controles de la emisión al terreno no son de aplicación puesto que no existe emisión directa al mismo - TCR4.	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento	

Título	Utilización en laboratorios - Profesional
---------------	--

No se deben aplicar lodos industriales a suelos naturales - OMS2.	
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales	
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3	93,67
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5	2000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación	
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos	
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1	
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores	
Ningunas.	
Sección 3	Estimación de la exposición
3.1. Salud	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se	
3.2. Entorno	
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se	
Sección 4	Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición
4.1. Salud	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes	
4.2. Entorno	
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la	
Valores para el dimensionamiento	
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.	
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro): 93 kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos
Uso local	0,0002 ktoneladas/año
Factores de emisión en el local	93,67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire
Factores de dilución	Agua dulce: 10
	Agua de mar: 100
Fración inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	50
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1,50E-03mg/l

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización para recubrimientos - Consumidor
Descritores de uso	
Sector (o sectores) de utilización	21
Categoría (o categorías) de productos químicos	1, 4, 8 (sólo excipiente), 9, 15, 18, 23, 24, 31, 34
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	8a, 8d
Categoría de liberación para el Medio Ambiente específica	ESVOC SpERC 8.3c.v1
Procesos, tareas y actividades previstas	Cubre la utilización en recubrimientos (pinturas, tintes, adhesivos, etc.) incluyendo las exposiciones producidas durante su uso (incluyendo el trasvase y la preparación del producto, su aplicación con brocha, pulverización a mano o métodos similares) y la limpieza de equipos.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquida
Presión de vapor	950 Pa
Concentración de la sustancia en el producto	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 100% - ConsOC1.
Las cantidades utilizadas	A menos que se indique otra cosa, para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 6900g - ConsOC2.
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,5cm ² - ConsOC5.
Frecuencia y duración del uso	A menos que se indique otra cosa, contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4.
	Contempla una exposición de hasta 6 horas/caso de utilización - ConsOC14.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	A menos que se indique otra cosa, contempla el empleo a temperatura ambiente - ConsOC15.
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m ³ - ConsOC11.
	contempla la utilización en condiciones usuales de ventilación doméstica - ConsOC8.
Section 2.1.1	Categorías de productos
PC1_1: Adhesivos, sellantes -- Pegamentos, uso en hobbies	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 30% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 365días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 35,73cm ² - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 9g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m ³ - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 4,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC1_2: Adhesivos, sellantes -- Pegamentos para usos de bricolaje (pegamento para moquetas, para baldosas, para parqueté)	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 0,2% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 1día/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 35,73cm ² - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 6390g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m ³ - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 6,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 5% - ConsOC1;

Título	Utilización para recubrimientos - Consumidor
PC1_3: Adhesivos, sellantes -- Pegamento en spray	Contempla un uso de hasta 6días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 35,73cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 85,05g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 4,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC1_4: Adhesivos, sellantes -- Sellantes	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 25% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 365 días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 35,73cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 75g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 1,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
PC4_1: Productos anticongelantes y descongelantes -- Lavacristales de coches	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 1% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 365 días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 0,5g - ConsOC2;
	Contempla la utilización en un garaje de coches (34 m3) en condiciones usuales de ventilación - ConsOC10;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 34m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,02horas/caso de utilización - ConsOC14.
PC4_2: Productos anticongelantes y descongelantes -- Para echar en el radiador	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 10% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 365 día/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 428,00cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 2000g - ConsOC2;
	Contempla la utilización en un garaje de coches (34 m3) en condiciones usuales de ventilación - ConsOC10;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 34m3 - ConsOC11;
PC4_3: Productos anticongelantes y	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 50% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 365 días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 214,40cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 4g - ConsOC2;

Título	Utilización para recubrimientos - Consumidor
descongelantes -- Descongelante para cerraduras de coches	Contempla la utilización en un garaje de coches (34 m3) en condiciones usuales de ventilación - ConsOC10; Contempla el empleo en una sala de volumen de 34m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 0,25horas/caso de utilización - ConsOC14 MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC8_1: Biocidas (solo como un excipiente en disolventes) -- Productos de lavandería y lavaplatos	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 5% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 365 días/año - ConsOC3; contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,50cm2 - ConsOC5; para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 15g - ConsOC2; Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 0,50horas/caso de utilización - ConsOC14 MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15
PC8_2: Biocidas (solo como un excipiente en disolventes) -- Limpiadores, líquidos (limpiadores para todo uso, productos sanitarios, fregasuelos, limpiacristales, limpiadores de alfombras, limpiametales)	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 5% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 128 día/año - ConsOC3; Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,50cm2 - ConsOC5; para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 27g - ConsOC2; Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 0,33horas/caso de utilización - ConsOC14 MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC8_3: Biocidas (solo como un excipiente en disolventes) -- Limpiadores, sprays manuales (limpiadores para todo uso, productos sanitarios, limpiacristales)	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 15% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 128 días/año - ConsOC3; contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; Contempla un área de contacto con la piel de hasta 428,00cm2 - ConsOC5; para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 35g - ConsOC2; Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 0,17horas/caso de utilización - ConsOC14. MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC9a_1: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes -- Pintura para paredes de látex al agua	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 0,5% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 4días/año - ConsOC3; contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; Contempla un área de contacto con la piel de hasta 428,75cm2 - ConsOC5; para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 2760g - ConsOC2; Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 2,20horas/caso de utilización - ConsOC14. MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO:

Título	Utilización para recubrimientos - Consumidor
PC9a_2: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes -- Pintura al agua, rica en disolvente y alto contenido en sólidos	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 2%- ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 6días/año- ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso- ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 428,75cm2- ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 744g- ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3- ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 2,20horas/caso de utilización- ConsOC14
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC9a_3: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes -- Bote de spray de aerosol	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 21% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 2días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 215g - ConsOC2;
	Contempla la utilización en un garaje de coches (34 m3) en condiciones usuales de ventilación - ConsOC10;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 34m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,33horas/caso de utilización - ConsOC14
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC9a_4: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes -- Decapantes (de pintura, pegamento, papel de pared, sellante)	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 3% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 3días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,50cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 491g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 2,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC9b_1: Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado -- Tapapores y emplastes	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 2% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 12días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 35,73cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 85g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 4,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC9b_2: Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado -- Yeso y materiales para nivelación de suelos	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 0,3% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 2días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,50cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 6900g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Sontempla una exposición de hasta 0,50horas/caso de utilización - ConsOC14

Título	Utilización para recubrimientos - Consumidor
PC9b_3: Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado -- Arcilla de modelar	MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 1% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 365días/año - ConsOC3; Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; Contempla un área de contacto con la piel de hasta 254,40cm2 - ConsOC5; Para cada caso de utilización, se supone una cantidad tragada de 1g - ConsOC13; Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 1,00hora/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 1% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 365días/año - ConsOC3; contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; Contempla un área de contacto con la piel de hasta 254,40cm2 - ConsOC5; Para cada caso de utilización, se supone una cantidad tragada de 1,35g - ConsOC13; Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 0,03horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 0,5% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 4días/año - ConsOC3; Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; Contempla un área de contacto con la piel de hasta 428,75cm2 - ConsOC5; Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 2760g - ConsOC2; Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 2,20horas/caso de utilización - ConsOC14
	MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 2,2% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 6días/año - ConsOC3; Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; Contempla un área de contacto con la piel de hasta 428,75cm2 - ConsOC5; Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 744g - ConsOC2; Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11; Contempla una exposición de hasta 2,20horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR: No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO: A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 21% - ConsOC1; Contempla un uso de hasta 2días/año - ConsOC3; contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4; para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 215g - ConsOC2;

Título	Utilización para recubrimientos - Consumidor
PC15_3: Productos de tratamiento de superficies no metálicas -- Bote de spray de aerosol	Contempla la utilización en un garaje de coches (34 m3) en condiciones usuales de ventilación - ConsOC10;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 34m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,33horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC15_4: Productos de tratamiento de superficies no metálicas -- Decapantes (de pintura, pegamento, papel de pared, sellante)	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 3,4% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 3días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,50cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 491g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 2,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
PC18: Tintas y tóners -- Tintas y tóners	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 10% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 365días/año - ConsOC3;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 71,40cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 40g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 2,20horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas- ConsRMM15
PC23_1: Productos para el curtido, el teñido, el acabado, la impregnación y el cuidado del cuero -- Barnices, ceras / cremas (pisos, muebles, calzado)	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 25% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 29días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 430,00cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 56g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 1,23horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC23_2: Productos para el curtido, el teñido, el acabado, la impregnación y el cuidado del cuero -- Barnices, spray (muebles, calzado)	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 33% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 8días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 430,00cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 56g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,33horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 100% - ConsOC1;

Título	Utilización para recubrimientos - Consumidor
PC24_1: Lubricantes, grasas y desmoldeantes -- Líquidos	Contempla un uso de hasta 4días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 468,00cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 2200g - ConsOC2
	Contempla la utilización en un garaje de coches (34 m3) en condiciones usuales de ventilación - ConsOC10;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 34m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,17horas/caso de utilización - ConsOC14
	<u>MGR:</u>
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC24_2: Lubricantes, grasas y desmoldeantes -- Pastas	<u>CO:</u>
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 15% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 10días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 468,00cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 34g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	<u>MGR:</u>
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC24_3: Lubricantes, grasas y desmoldeantes -- Sprays	<u>CO:</u>
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 45% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 6días/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 428,75cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 73g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,17horas/caso de utilización - ConsOC14
	<u>MGR:</u>
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC31_1: Abrillantadores y ceras -- Barnices, ceras / cremas (pisos, muebles, calzado)	<u>CO:</u>
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 10% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 29días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 430cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 142g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 1,23horas/caso de utilización - ConsOC14.
	<u>MGR:</u>
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC31_2: Abrillantadores y ceras- Barnices, spray (muebles, calzado)	<u>CO:</u>
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 48% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 8días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 430,00cm2 - ConsOC5;
	para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 35g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,33horas/caso de utilización - ConsOC14
	<u>MGR:</u>

Título		Utilización para recubrimientos - Consumidor	
		No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.	
PC34: Tintes para tejidos y productos de acabado e im-pregnación; se incluyen lejías y otros auxiliares tecnológicos		<u>CO:</u>	
		A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 10% - ConsOC1;	
		Contempla un uso de hasta 365días/año - ConsOC3;	
		Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;	
		Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,50cm2 - ConsOC5;	
		Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 115g - ConsOC2;	
		Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;	
		Contempla una exposición de hasta 1,00horas/caso de utilización - ConsOC14	
		<u>MGR:</u>	
		No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.	
Sección 2.2		Control de la exposición del entorno	
Método de evaluación			
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 8.3c.v1.			
Características del producto			
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821 Pa a 20°C; y el log kow es 3,16 y es fácilmente biodegradable .			
Cantidades utilizadas			
Tonelaje de la EU: - A1		50 ktoneladas/año	
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2		5 ktoneladas/año	
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3		0,002	
Frecuencia y duración de la utilización			
Días de emisión (días/año): - FD4		365	
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos			
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1		10	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2		100	
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 8.3c.v1) originan las siguientes fracciones de liberación			
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental			
Fracción de emisiones al aire de la utilización muy dispersiva (sólo regional) - OOC7.		0,985	
Fracción de emisiones a las aguas residuales de la utilización muy dispersiva - OOC8.		0,01	
Fracción de emisiones al terreno de la utilización muy dispersiva (sólo regional) - OOC9.		0,005	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones			
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7		0	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11		93,67	

Título		Utilización para recubrimientos - Consumidor	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento			
Se debe impedir la descarga al medio ambiente de acuerdo con la normativa - OMS4.			
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales			
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3		93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5		2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación			
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.			
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos			
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.			
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores			
Ningunas			
Sección 3		Estimación de la exposición	
3.1. Salud			
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1			
3.2. Entorno			
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs calculados y se prevee que los ratios de las caracterizaciones de riesgo resultantes sean inferiores a 1			
Sección 4		Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición	
4.1. Salud			
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.			
4.2. Entorno			
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se requiere que la eficiencia de remoción del agua es 93,67%. Esta eficiencia normalmente se encontraría en el tratamiento de aguas residuales.			
Valores para el dimensionamiento			
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) - DSU4.			
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno		
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce		
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro): 4628kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos		
Uso local	0,01 ktoneladas/año		
Factores de emisión en el local	93,67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire		
Factores de dilución	Água dulce: 10		
	Água de mar: 100		
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	1		
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1,50E-03 mg/l		

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización en Agroquímica - Consumidor
Descritores de uso	
Sector (o sectores) de utilización	21
Categoría (o categorías) de productos químicos	12, 27
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	8a, 8d
Categoría de liberación para el Medio Ambiente específica	ESVOC SpERC 8.11b.v1
Procesos, tareas y actividades previstas	Contempla el uso por el consumidor en productos agroquímicos en forma líquida o sólida.
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquida
Presión de vapor	950 Pa
Concentración de la sustancia en el producto	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 4.5% - ConsOC1.
Las cantidades utilizadas	A menos que se indique otra cosa, para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 0g - ConsOC2. Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,5cm2 - ConsOC5.
Frecuencia y duración del uso	A menos que se indique otra cosa, contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4. Contempla una exposición de hasta 2 horas/caso de utilización - ConsOC14.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	A menos que se indique otra cosa, contempla el empleo a temperatura ambiente - ConsOC15. Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11. contempla la utilización en condiciones usuales de ventilación doméstica - ConsOC8.
Section 2.1.1	Categorías de productos
PC12_1: Fertilizantes -- Preparaciones para jardín y césped	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 4,5% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 365días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,50cm2 - ConsOC5.
	Para cada caso de utilización, se supone una cantidad tragada de 0,3g - ConsOC13;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 2,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
PC27: Productos fitosanitarios --	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 4,5% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 365día/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 857,50cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, se supone una cantidad tragada de 0,3g - ConsOC13;
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 2,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
Sección 2.2	Control de la exposición del entorno
Método de evaluación	
EUSES 2.1.1 usando fracciones de liberación predeterminadas de ESVOC SpERC 8.11b.v1.	
Características del producto	
La categoría de xilenos consiste en líquidos de volatilidad media. La solubilidad del agua para la categoría es 166mg/l; La presión de vapor es 821 Pa a	
Cantidades utilizadas	
Tonelaje de la EU: - A1	50 ktoneladas/año
Tonelaje de utilización regional (toneladas/año): - A2	5 ktoneladas/año
Fracción del tonelaje regional utilizada localmente: - A3	2,00E-03
Frecuencia y duración de la utilización	
Días de emisión (días/año): - FD4	365
Factores medioambientales que no se ven influidos por la gestión de riesgos	
Factor de dilución local en agua dulce: - EF1	10

Título		Utilización en Agroquímica - Consumidor	
Factor de dilución local en agua de mar: - EF2		100	
Las condiciones dadas en la ficha informativa de SPERC (ESVOC SpERC 8.11b.v1) originan las siguientes fracciones de liberación			
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición medioambiental			
Fracción de emisiones al aire de la utilización muy dispersiva (sólo regional) - OOC7.		0,9	
Fracción de emisiones a las aguas residuales de la utilización muy dispersiva - OOC8.		0,01	
Fracción de emisiones al terreno de la utilización muy dispersiva (sólo regional) - OOC9.		0,09	
Condiciones técnicas "in situ" y medidas para reducir o limitar las descargas o las emisiones			
Debe aplicarse un tratamiento de la emisión al aire proporcionando una eficiencia típica del (%): - TCR7		0	
La tecnología típica de tratamiento de aguas residuales "in situ" proporciona una eficiencia de eliminación del (%): - TCR11		93,67	
Medidas organizativas para impedir o limitar la emisión desde el emplazamiento			
Se debe impedir la descarga al medio ambiente de acuerdo con la normativa - OMS4.			
Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas residuales			
Eliminación estimada de sustancia de las aguas residuales a través del tratamiento doméstico de las mismas (%): - STP3		93,67	
Caudal admitido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (m3/d): - STP5		2000	
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento exterior de residuos para su eliminación			
El tratamiento y la eliminación externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales y/o nacionales aplicables - ETW3.			
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación exterior de residuos			
La recuperación y el reciclado externos de los residuos debe satisfacer las disposiciones locales o nacionales aplicables - ERW1.			
Otras medidas de control medioambiental suplementarias de las anteriores			
Ningunas.			
Sección 3		Estimación de la exposición	
3.1. Salud			
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los DNELs			
3.2. Entorno			
Cuando las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales son observadas, no se prevee que las exposiciones excedan de los PNECs			
Sección 4		Directriz para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición	
4.1. Salud			
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes.			
4.2. Entorno			
Confirman que las medidas de gestión de riesgos y condiciones operacionales son equivalentes a los que se describen o eficiencia equivalentes. Se			
Valores para el dimensionamiento			
Se proporcionan más detalles sobre las tecnologías de control y escalado en la ficha SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) -			
Fundamentos para dimensionamiento	Entorno		
	Compartimento que determina el riesgo - los sedimentos de agua dulce		
	Tonelaje máxima admisible en el emplazamiento (Mseguro): 4628kg/día después de las Medidas de Gestión de Riesgos		
Uso local	0,01 ktoneladas/año		
Factores de emisión en el local	93,67% eficiencia agua, 0% eficiencia aire		
Factores de dilución	Agua dulce: 10		
	Agua de mar: 100		
Fracción inicial de la liberación local para agua (previas a las Medidas de Gestión de Riesgos)	1		
Cantidad normalmente libertada para agua después de las Medidas de Gestión de Riesgos	1,50E-03 mg/l		

Sección 1	Escenario de Exposición
Título	Utilización como combustible - Consumidor

Descriptores de uso	
Sector (o sectores) de utilización	21
Categoría (o categorías) de productos químicos	13
Categoría de liberación para el Medio Ambiente	9a, 9b
Categoría de liberación para el Medio Ambiente específica	ESVOC SpERC 9.12c.v1
Procesos, tareas y actividades previstas	Contempla el uso por el consumidor en combustibles líquidos
Sección 2	Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos
Sección 2.1	Control de la exposición del operario
Características del producto	
Forma física del producto	Líquida
Presión de vapor	950 Pa
Concentración de la sustancia en el producto	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 100% - ConsOC1.
Las cantidades utilizadas	A menos que se indique otra cosa, para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 37500g - ConsOC2. Contempla un área de contacto con la piel de hasta 420cm2 - ConsOC5.
Frecuencia y duración del uso	A menos que se indique otra cosa, contempla un uso de hasta 0,143 veces/días de uso - ConsOC4. Contempla una exposición de hasta 2 horas/caso de utilización - ConsOC14.
Otras condiciones operativas que afectan a la exposición del operario	A menos que se indique otra cosa, contempla el empleo a temperatura ambiente - ConsOC15. Contempla el empleo en una sala de volumen de 20m3 - ConsOC11. contempla la utilización en condiciones usuales de ventilación doméstica - ConsOC8.
Escenarios que contribuyen	Medidas para gestión de riesgos
PC13_1: Combustibles -- Líquido: Repostaje de automóviles	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 38% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 52días/año - ConsOC3;
	contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 210,00cm2 - ConsOC5.
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 37500g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en exterior - ConsOC12.
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 100m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,05horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC13_2: Combustibles -- Líquido: Repostaje de scúter	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 38% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 52día/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Contempla un área de contacto con la piel de hasta 210,00cm2 - ConsOC5;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 3750g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en exterior - ConsOC12.
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 100m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 0,03horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.
PC13_3: Combustibles -- Líquido: Líquido: Equipo de jardín - Uso	CO:
	A menos que se indique otra cosa, contempla concentraciones de hasta 100% - ConsOC1;
	Contempla un uso de hasta 26día/año - ConsOC3;
	Contempla un uso de hasta 1 veces/días de uso - ConsOC4;
	Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta 750g - ConsOC2;
	Contempla el empleo en exterior - ConsOC12.
	Contempla el empleo en una sala de volumen de 100m3 - ConsOC11;
	Contempla una exposición de hasta 2,00horas/caso de utilización - ConsOC14.
	MGR:
	No se han identificado medidas de gestión de riesgos que superen las condiciones de trabajo indicadas - ConsRMM15.

ANEXO A LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN DE ACETATO DE 1-METOXI-2-PROPILO

substancia contida en mezcla formecida a listada
en la sección 3 de la ficha de datos de seguridad

Posible situación de exposición: trabajador

300000000475	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	producción de sustancias- Industria
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 3, SU8, SU9 Categorías de procesos: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC1, ERC4
Alcance del proceso	Producción de sustancias o uso como producto intermedio, producto químico de proceso o producto de extracción. Incluye reciclar/recuperación, transporte, almacenamiento, mantenimiento y carga (incluido barco marítimo/fluvial, vehículo de carretera/sobre carriles y contenedor para granel).

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del trabajador
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en, a STP.
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre el 100 % del uso de la sustancia/producto (a menos que se establezca lo contrario).,
Frecuencia y duración del uso	
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo contrario).	
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Se asume que las actividades se realicen a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario). Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.	

Posibles situaciones favorables	Medidas de gestión de riesgos
Exposiciones generales. Procesos continuos (Sistemas cerrados) PROC1	Ninguna otra medida específica identificada.
Exposiciones generales. Procesos continuos con colección de muestras (Sistemas cerrados) PROC2	Ninguna otra medida específica identificada.
Utilice en procesos contenidos por lotes PROC3	Ninguna otra medida específica identificada.

Exposiciones generales (sistemas abiertos)PROC4	Ninguna otra medida específica identificada.
Procesos de muestreo(Sistemas cerrados)PROC3	Ninguna otra medida específica identificada.
Equipos de limpieza y mantenimientoPROC8a	Ninguna otra medida específica identificada.
Transferencias a granelInstalación especializadaPROC8b	Vacíe las líneas de transferencia antes del desacoplamiento.
Almacenamiento de productos a granel(Sistemas cerrados)PROC2	Ninguna otra medida específica identificada.
Actividades de laboratorioPROC15	Ninguna otra medida específica identificada.

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental
Sustancia es una textura única	
Desintegración biológica fácil.	
Cantidades utilizadas	
Parte usada regional del tonelaje-UE:	1
Cantidad de uso regional (toneladas/año):	8,6E+04
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	1
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	8,6E+04
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	2,9E+05
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	300
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):	2,7E-03
Fracción de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	8,6E-08
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0
Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente	
Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .	
Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo	
Peligro del medio ambiente se provoca por agua de mar.	
Evitar el derrame de la sustancia no diluida enel agua residual local o recuperarla allí.	
Si se vierte a una planta de tratamiento de aguas domésticas, no es necesario realizar un tratamiento de aguas residuales previo.	

Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):	90
Agua residual tratar en el lugar (antes de conducir a las aguas), para la eficiencia de limpieza requerida de >= (%):	87,3
Si se vacía en la planta depuradora doméstico es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	0
Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio	
No echar lodo industrial sobre suelos naturales. Lodo activado se debe quemar, guardar o rehechurar.	
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento-y ajena-(planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Durante la producción la sustancia no forma residuos.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Durante la producción la sustancia no forma residuos.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para estimar la exposición del lugar de trabajo de ha usado la herramienta ECETOC TRA, sino indicado de otra manera.	

Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	

SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Sección 4.1: Salud	
La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo. Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.	

Sección 4.2: Medio ambiente	
La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.	
El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación.	
Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.	

Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

Posible situación de exposición: trabajador

300000000476	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	Preparación y embalaje de sustancias y mezclas- Industria
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 3, SU 10 Categorías de procesos: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC2
Alcance del proceso	Preparación embalar y cambiar el embalaje de la sustancia y de sus mezclas en procesos de masa o continuos incluso el almacenamiento, transporte, mezclar, trabletear, prensar, peletización, extrusión, embalar en medidas pequeñas y grandes, toma de prueba,

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del trabajador
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en, a STP.
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre el 100 % del uso de la sustancia/producto (a menos que se establezca lo contrario).,
Frecuencia y duración del uso	
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo contrario).	
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Se asume que las actividades se realicen a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario).	
Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.	

Posibles situaciones favorables	Medidas de gestión de riesgos
Exposiciones generales.Procesos continuoscon colección de muestras(Sistemas cerrados)PROC1PROC2	Ninguna otra medida específica identificada.
Exposiciones generales.Utilice en procesos contenidos por lotescon colección de muestrasPROC3	Ninguna otra medida específica identificada.
Exposiciones generales	Ninguna otra medida específica identificada.

(sistemas abiertos)PROC4	
Procesamiento por lotes a temperaturas elevadas(Sistemas cerrados)PROC3	Ninguna otra medida específica identificada.
Transferencias a granelInstalación especializadaPROC8b	Ninguna otra medida específica identificada.
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)PROC5	asegurar una medida suficiente de ventilación general (no menos de 3 hasta 5 cambio de aire por hora).
ManualTransferencia de/vertido desde los contenedoresPROC8a	Ninguna otra medida específica identificada.
Equipos de limpieza y mantenimientoPROC8a	Ninguna otra medida específica identificada.
Transferencias por tambos/lotessInstalación especializadaPROC8b	Ninguna otra medida específica identificada.
Producción o preparación o artículos por tableteado, compresión, extrusión o peletizaciónPROC14	Ninguna otra medida específica identificada.
Llenado de tambos y pequeños envasesInstalación especializadaPROC9	Ninguna otra medida específica identificada.
Almacenamiento de productos a granel(Sistemas cerrados)PROC2	Ninguna otra medida específica identificada.
Actividades de laboratorioPROC15	Ninguna otra medida específica identificada.

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental
Sustancia es una textura única	
Desintegración biológica fácil.	
Cantidades utilizadas	
Parte usada regional del tonelaje-UE:	0,1
Cantidad de uso regional (toneladas/año):	5,3E+03
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	1
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	5,3E+03
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	2,3E+04
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	225
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes	0,006

de RMM):	
Fracción de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente	
Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .	
Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo	
Peligro de contaminación se produce por los suelos.	
Evitar el derrame de la sustancia no diluida en el agua residual local o recuperarla allí.	
Si se vacía en la planta depuradora doméstico es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	
Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):	0
Agua residual tratar en el lugar (antes de conducir a las aguas), para la eficiencia de limpieza requerida de $\geq$ (%):	87,3
Si se vacía en la planta depuradora doméstico es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	0
Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio	
No echar lodo industrial sobre suelos naturales. Lodo activado se debe quemar, guardar o rehechurar.	
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento-y ajena-(planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Toneladas máximas permitidas del lugar (MSafe)basando a la puesta libre después de un tratamiento completo de agua residual (kg/d):	5,7E+06
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para estimar la exposición del lugar de trabajo de ha usado la herramienta ECETOC TRA, sino indicado de otra manera.	

Sección 3.2: Medio ambiente

Modelo ECETOC TRA usado.

SECCIÓN 4

PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN

Sección 4.1: Salud

La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo.
Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.

Sección 4.2: Medio ambiente

La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.

El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación.

Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.

Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

Posible situación de exposición: trabajador

300000000477	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	Aplicación de capas- Industria
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 3 Categorías de procesos: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13, PROC 15 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC4
Alcance del proceso	Incluye el uso de recubrimiento con capas (pinturas, tintas, adhesivos etc.) incluso exposiciones durante el uso (incluso la recepción de material, almacenamiento, preparación y trasiego de granel y semi-granel, aplicar pulverizando, rodillo, pincel y dispersión a mano, baño, transcurso, lecho fluido en la línea de producción así como la formación de capita) y limpieza del equipamiento, mantenimiento y trabajos de laboratorio correspondientes.

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del trabajador
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en, a STP.
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre el 100 % del uso de la sustancia/producto (a menos que se establezca lo contrario).,
Frecuencia y duración del uso	
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo contrario).	
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Se asume que las actividades se realicen a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario). Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional. Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto (a menos que se indique lo contrario).	

Posibles situaciones favorables	Medidas de gestión de riesgos
Exposiciones generales (sistemas cerrados) con colección de muestras PROC1 PROC2	Ninguna otra medida específica identificada.
Formación de capas - secar rápido,	Ninguna otra medida específica identificada.

endurecerposteriormente y otras tecnologíasPROC2	
Operaciones de mezcla (sistemas cerrados)PROC3	Ninguna otra medida específica identificada.
Formación de película - secado al airePROC4	Ninguna otra medida específica identificada.
Preparación del material para su aplicaciónOperaciones de mezcla (sistemas abiertos)PROC5	Ninguna otra medida específica identificada.
Pulverización (automático/robótico)PROC7	Llévelo a cabo en una cabina con ventilación o en un recinto con extracción.
PulverizaciónManualPROC7	Llévelo a cabo en una cabina con ventilación o en un recinto con extracción. , o: Utilice un respirador conforme a EN140, con filtro Tipo A/P2 o mejor.
Transferencias de materialPROC8aPROC8b	Ninguna otra medida específica identificada.
con Rodillo, con espátula, aplicación por flujoPROC10	Ninguna otra medida específica identificada.
Sumersión, inmersión y vertidoPROC13	Ninguna otra medida específica identificada.
Actividades de laboratorioPROC15	Ninguna otra medida específica identificada.

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental
Sustancia es una textura única	
Desintegración biológica fácil.	
Cantidades utilizadas	
Parte usada regional del tonelaje-UE:	1
Cantidad de uso regional (toneladas/año):	5,3E+04
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,25
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	1,3E+04
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	4,4E+04
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	300
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):	0,02
Fracción de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00

Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente	
Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .	
Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo	
Peligro de contaminación se produce por los suelos.	
Evitar el derrame de la sustancia no diluida en el agua residual local o recuperarla allí.	
Si se vacía en la planta depuradora doméstica es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	
Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):	98
Agua residual tratar en el lugar (antes de conducir a las aguas), para la eficiencia de limpieza requerida de $\geq$ (%):	87,3
Si se vacía en la planta depuradora doméstica es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	0
Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio	
No echar lodo industrial sobre suelos naturales. Lodo activado se debe quemar, guardar o rehechurar.	
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento-y ajena-(planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Toneladas máximas permitidas del lugar (MSafe)basando a la puesta libre después de un tratamiento completo de agua residual (kg/d):	4,2E+06
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para estimar la exposición del lugar de trabajo de ha usado la herramienta ECETOC TRA, sino indicado de otra manera.	

Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	

SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
------------------	--

Sección 4.1: Salud

La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo. Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.
--

Sección 4.2: Medio ambiente

La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.
--

El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación.
--

Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.

Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
--

Posible situación de exposición: trabajador

300000000478	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	Aplicación de capas- Profesional
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 22 Categorías de procesos: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 15, PROC 19 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC8a, ERC8d, ESVOc SpERC 8.3b.v1
Alcance del proceso	Incluye el uso de recubrimiento con capas (pinturas, tintas, adhesivos etc.) incluso exposiciones durante el uso (incluso la recepción de material, almacenamiento, preparación y trasiego de granel y semi-granel, aplicar pulverizando, rodillo, pincel y dispersión a mano o métodos similares así como formación de capita) y limpieza del equipamiento, mantenimiento y trabajos de laboratorio correspondientes.

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del trabajador
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en, a STP.
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre el 100 % del uso de la sustancia/producto (a menos que se establezca lo contrario).,
Frecuencia y duración del uso	
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo contrario).	
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Se asume que las actividades se realicen a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario). Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional. Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto (a menos que se indique lo contrario).	

Posibles situaciones favorables	Medidas de gestión de riesgos
Llenado/preparación de los equipos desde los tambores o contenedores.PROC2	Ninguna otra medida específica identificada.
Exposiciones generales (sistemas cerrados)Utilice en sistemas	Ninguna otra medida específica identificada.

contenidosPROC1PROC2	
Preparación del material para su aplicaciónPROC3PROC5	Ninguna otra medida específica identificada.
Formación de película - secado al airePROC4	Ninguna otra medida específica identificada.
Transferencias de materialTransferencias por tambos/lotasPROC8aPROC8b	Ninguna otra medida específica identificada.
con Rodillo, con espátula, aplicación por flujoPROC10	Ninguna otra medida específica identificada.
PulverizaciónManualAl InteriorPROC11	Llévelo a cabo en una cabina con ventilación o en un recinto con extracción.
PulverizaciónManualAl exteriorPROC11	Utilice un respirador conforme a EN140, con filtro Tipo A/P2 o mejor.
Sumersión, inmersión y vertidoPROC13	Ninguna otra medida específica identificada.
Actividades de laboratorioPROC15	Ninguna otra medida específica identificada.
Aplicación a mano - pintura a dedos, pasteles, adhesivosPROC19	Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.

Sección 2.2		Control de la exposición ambiental	
Sustancia es una textura única			
Desintegración biológica fácil.			
Cantidades utilizadas			
Parte usada regional del tonelaje-UE:		0,1	
Cantidad de uso regional (toneladas/año):		5,3E+03	
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:		0,0005	
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):		2,7	
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):		7,3	
Frecuencia y duración del uso			
Puesta libre continua.			
Días de emisión (días/Año):		365	
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos			
Factor de dilución de agua dulce local::		10	
Factor de dilución de agua de mar local:		100	
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental			
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):		0,98	
Fración de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):		1,00E-02	
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):		1,00E-02	
Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente			
Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .			

Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo	
Peligro del medio ambiente se provoca por agua de mar.	
Evitar el derrame de la sustancia no diluida en el agua residual local o recuperarla allí.	
Si se vacía en la planta depuradora doméstica es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	
Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):	0
Agua residual tratar en el lugar (antes de conducir a las aguas), para la eficiencia de limpieza requerida de $\geq$ (%):	87,3
Si se vacía en la planta depuradora doméstica es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	0
Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio	
No echar lodo industrial sobre suelos naturales. Lodo activado se debe quemar, guardar o reechurar.	
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento y ajena (planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para estimar la exposición del lugar de trabajo se ha usado la herramienta ECETOC TRA, sino indicado de otra manera.	

Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	

SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Sección 4.1: Salud	
La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo. Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.	

Sección 4.2: Medio ambiente
La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.
El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación.
Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.
Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Posible situación de exposición: trabajador

300000000479	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	uso en agentes de limpieza- Industria
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 3 Categorías de procesos: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC4, ESVOC SpERC 4.4a.v1
Alcance del proceso	Incluye un uso como un componente de productos de limpieza incluye la transferencia del almacén y verter/descargar los bidones o recipientes. exposiciones durante la mezcla / dilución en la fase preparatoria y trabajos de limpieza (incluyendo pulverizar, pintar, bañar y limpiar, automático o a mano), limpieza y mantenimiento correspondiente de las instalaciones.

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del trabajador
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en, a STP.
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre el 100 % del uso de la sustancia/producto (a menos que se establezca lo contrario).,
Frecuencia y duración del uso	
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo contrario).	
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Se asume que las actividades se realicen a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario).	
Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.	

Posibles situaciones favorables	Medidas de gestión de riesgos
Transferencias a granel PROC8a	Ninguna otra medida específica identificada.
Utilice en sistemas contenidos Procesos automatizados con sistemas (semi) cerrados. PROC1 PROC2	Ninguna otra medida específica identificada.
Transferencias por tambos/lotos PROC3	Ninguna otra medida específica identificada.

Llenado/preparación de los equipos desde los tambores o contenedores.Instalación especializadaPROC8b	Ninguna otra medida específica identificada.
Utilice en procesos contenidos por lotesTratamiento por calentamientoPROC4	Ninguna otra medida específica identificada.
Desengrase de objetos pequeños en la estación de limpiezaPROC13	Ninguna otra medida específica identificada.
Limpieza con lavadoras de baja presiónPROC10	Ninguna otra medida específica identificada.
Limpieza con lavadoras de alta presiónPROC7	asegurar una medida suficiente de ventilación general (no menos de 3 hasta 5 cambio de aire por hora). Evitar actividades con una exposición de más de 4 horas Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.
LimpiezaSuperficiesno rociarManualPROC10	Ninguna otra medida específica identificada.

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental
Sustancia es una textura única	
Desintegración biológica fácil.	
Cantidades utilizadas	
Parte usada regional del tonelaje-UE:	1
Cantidad de uso regional (toneladas/año):	8.415
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,0005
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	4,2
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	210
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	20
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):	3,0E-01
Fración de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	1,0E-04
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente	
Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .	
Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo	
Peligro del medio ambiente se provoca por agua de mar.	

Evitar el derrame de la sustancia no diluida en el agua residual local o recuperarla allí.	
Si se vacía en la planta depuradora doméstica es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	
Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):	0
Agua residual tratar en el lugar (antes de conducir a las aguas), para la eficiencia de limpieza requerida de $\geq$ (%):	87,3
Si se vacía en la planta depuradora doméstica es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	0
Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio	
No echar lodo industrial sobre suelos naturales. Lodo activado se debe quemar, guardar o rehechurar.	
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento y ajena (planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Toneladas máximas permitidas del lugar (MSafe) basando a la puesta libre después de un tratamiento completo de agua residual (kg/d):	4,4E+05
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para estimar la exposición del lugar de trabajo se ha usado la herramienta ECETOC TRA, sino indicado de otra manera.	

Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	

SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Sección 4.1: Salud	
La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo. Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.	

Sección 4.2: Medio ambiente
La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.
El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación.
Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.
Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Posible situación de exposición: trabajador

300000000480	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	uso en agentes de limpieza- Profesional
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 22 Categorías de procesos: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC8a, ERC8d, ESVOc SpERC 8.4b.v1
Alcance del proceso	Incluye un uso como un componente de productos de limpieza incluye verter / descarga de bidones o recipientes; y exposiciones durante la mezcla / dilución en la fase preparatoria y trabajos de limpieza (incluyendo pulverizar, pintar, bañar y limpiar, automático o a mano).

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del trabajador
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en, a STP.
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Cubre el 100 % del uso de la sustancia/producto (a menos que se establezca lo contrario).,
Frecuencia y duración del uso	
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo contrario).	
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Se asume que las actividades se realicen a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario).	
Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.	

Posibles situaciones favorables	Medidas de gestión de riesgos
Llenado/preparación de los equipos desde los tambores o contenedores.Instalación especializadaPROC3PROC8b	Ninguna otra medida específica identificada.
Utilice en sistemas contenidosProcesos automatizados con sistemas (semi) cerrados.PROC1PROC2	Ninguna otra medida específica identificada.
Procesos semi automatizados. (p. eje.: aplicación semiautomática para el	Ninguna otra medida específica identificada.

cuidado de pisos y de productos de mantenimiento)PROC4	
Llenado/preparación de los equipos desde los tambores o contenedores.Instalación no especializadaAl exteriorPROC8a	Asegúrese que la operación se lleva a cabo en el exterior.
ManualLimpiezaSuperficiesSumersión, inmersión y vertidoPROC13	Ninguna otra medida específica identificada.
Limpieza con lavadoras de baja presiónPROC10	Ninguna otra medida específica identificada.
Limpieza con lavadoras de alta presiónAl InteriorPROC11	Proporcione un buen nivel de ventilación general o controlada (5 a 15 renovaciones de aire por hora). Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.
Limpieza con lavadoras de alta presiónAl exteriorPROC11	Limite el contenido de la sustancia en el producto al 25%, o: Evitar actividades con una exposición de más de 4 horas Asegúrese que la operación se lleva a cabo en el exterior. Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.
Aplicación manual ad hoc por medio de una pistola pulverizadora, inmersión, etc.con Rodillo, con brochaPROC10	Ninguna otra medida específica identificada.
Limpieza de aparatos médicosPROC4	Ninguna otra medida específica identificada.

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental
Sustancia es una textura única	
Desintegración biológica fácil.	
Cantidades utilizadas	
Parte usada regional del tonelaje-UE:	0,1
Cantidad de uso regional (toneladas/año):	842
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,005
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	4,2
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	11,5
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	365
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):	0,02
Fración de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	1,00E-06
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente	

Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .	
Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo	
Peligro de contaminación se produce por los suelos.	
Evitar el derrame de la sustancia no diluida en el agua residual local o recuperarla allí.	
Si se vacía en la planta depuradora doméstica es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	
Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):	0
Agua residual tratar en el lugar (antes de conducir a las aguas), para la eficiencia de limpieza requerida de >= (%):	87,3
Si se vacía en la planta depuradora doméstica es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	0
Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio	
No echar lodo industrial sobre suelos naturales. Lodo activado se debe quemar, guardar o rehechar.	
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento-y ajena-(planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Toneladas máximas permitidas del lugar (MSafe)basando a la puesta libre después de un tratamiento completo de agua residual (kg/d):	187
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para estimar la exposición del lugar de trabajo de ha usado la herramienta ECETOC TRA, sino indicado de otra manera.	

Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	

SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Sección 4.1: Salud	
La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones	

de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo.
Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.

Sección 4.2: Medio ambiente

La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.

El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación.

Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.

Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

Possible situación de exposición: trabajador

300000000483	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	Uso en agroquímicos- Profesional
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 22 Categorías de procesos: PROC 1, PROC 2, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 11, PROC 13 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC8a, ERC8d
Alcance del proceso	Uso como remedio auxiliar agroquímico para rociar manual o automáticamente, ahumar y encubrir con niebla; incluso la limpieza del equipo y la evacuación.

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del trabajador
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en, a STP.
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Limite el contenido de la sustancia en la mezcla al 50%,.
Frecuencia y duración del uso	
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo contrario).	
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Se asume que las actividades se realicen a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario). Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.	

Posibles situaciones favorables	Medidas de gestión de riesgos
Exposiciones generales (sistemas cerrados)PROC1	Ninguna otra medida específica identificada.
Transferencia de/vertido desde los contenedoresInstalación especializadaPROC8b	Ninguna otra medida específica identificada.
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)Al exteriorPROC4	Ninguna otra medida específica identificada.
Pulverización/nebulización mediante aplicación manualAl exteriorPROC11	Asegúrese que la operación se lleva a cabo en el exterior. Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.
Pulverización/nebulización	Llévelo a cabo en una cabina con ventilación o en un recinto

mediante aplicación mecánica.PROC11	con extracción.
Aplicación manual ad hoc por medio de una pistola pulverizadora, inmersión, etc.PROC13	Ninguna otra medida específica identificada.
Equipos de limpieza y mantenimientoPROC8a	Ninguna otra medida específica identificada.
Eliminación de desechosAl exteriorPROC8a	Asegúrese que la operación se lleva a cabo en el exterior.
Almacenamiento.Al exteriorPROC2	Ninguna otra medida específica identificada.

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental
Sustancia es una textura única	
Desintegración biológica fácil.	
Cantidades utilizadas	
Parte usada regional del tonelaje-UE:	0,1
Cantidad de uso regional (toneladas/año):	66
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	1
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	66
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	180
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	365
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):	1
Fracción de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente	
Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .	
Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo	
Peligro del medio ambiente se provoca por agua de mar.	
Evitar el derrame de la sustancia no diluida enel agua residual local o recuperarla allí.	
Si se vacía en la planta depuradora domésticano es necesario un tratamiento del agua residual en el lugar.	
Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):	0
Agua residual tratar en el lugar (antes de conducir a las aguas), para la eficiencia de limpieza requerida de >= (%):	87,3
Si se vacía en la planta depuradora domésticano es necesario un	0

tratamiento del agua residual en el lugar.	
Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio	
No echar lodo industrial sobre suelos naturales. Lodo activado se debe quemar, guardar o rehechurar.	
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento-y ajena-(planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Toneladas máximas permitidas del lugar (MSafe)basando a la puesta libre después de un tratamiento completo de agua residual (kg/d):	104
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para estimar la exposición del lugar de trabajo de ha usado la herramienta ECETOC TRA, sino indicado de otra manera.	

Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	

SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Sección 4.1: Salud	
La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo. Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.	

Sección 4.2: Medio ambiente	
La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.	
El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación.	
Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.	

Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

Posible situación de exposición: trabajador

300000001049	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	Aplicación de capas - consumidor
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 21 Categorías de productos: PC9a, PC18 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3c.v1
Alcance del proceso	Incluye el uso de recubrimiento con capas (pinturas, tintas, adhesivos etc.) incluso exposiciones durante el uso (incluso transferencia y preparación, aplicación con pincel, pulverizar manualmente o métodos similares) y limpieza del equipamiento.

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del consumidor
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor > 10 Pa
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Contempla concentraciones de hasta (%): 45 %
Cantidades utilizadas	
Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta (g):	1.000
Frecuencia y duración del uso	
Puede utilizarse hasta (horas/evento):	2,2
Contempla un uso de hasta (veces/días de uso):	1
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Incluye el uso a temperatura de ambiente.	
Uso de cobertores en habitaciones de 20 m3	
Incluye el uso bajo una ventilación típica del hogar.	

Categorías de productos	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes Laca de agua rica en disolvente con un alto contenido de sustancia sólida	Cubre el uso hasta 1 día/año

	Evitar el uso de una concentración de producto de más de 10 %
	En cada caso de uso se debe evitar, que la cantidad usada del producto se más de 1.000 g
	En cada caso de uso evitar que la fase de uso sobrepase 2,2 horas/evento
	Evitar el uso en lugares con las puertas cerradas.
	Evitar el uso con ventanas cerradas.
Tintas y tóners Tintas y toner	Cubre concentraciones hasta 45 %
	En cada caso de aplicación están cubiertas las cantidades usadas cubiertas hasta 40 g
	Contiene una exposición hasta 0,5 horas/evento
	Cubre el uso hasta 1 veces/día de uso
	Cubre el uso hasta 365 día/año

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental
Sustancia es una textura única	
Fácilmente biodegradable.	
Cantidades utilizadas	
Parte usada regional del tonelaje-UE:	0,1
Cantidad de uso regional (toneladas/año):	528
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,0005
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	0,264
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	0,723
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	365
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):	0,99
Fracción de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	0,01
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0,005
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento-y ajena-(planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	

Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para la estimación de la exposición del consumidor se ha usado la herramienta ECETOC TRA, salvo indicación al contrario. Para estimar la exposición del consumidor se ha aplicado el modelo Consexpo, sino se indica de otra manera.	

Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	

SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Sección 4.1: Salud	
La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo. Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.	

Sección 4.2: Medio ambiente	
La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puede ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.	
El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sólo en combinación.	
Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.	
Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).	

Posible situación de exposición: trabajador

300000001050	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	uso en agentes de limpieza - consumidor
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 21 Categorías de productos: PC35 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3c.v1
Alcance del proceso	Cubre una exposición general de consumidores de la aplicación de productos domésticos que venden, como detergentes para lavar y limpiar, aerosoles, recubrimiento por capas, descongelante, lubricantes y ambientizadores.

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1	Control de la exposición del consumidor
Características del producto	
Forma física del producto	Líquido, presión de vapor > 10 Pa
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo	Contempla concentraciones de hasta (%): 10 %
Cantidades utilizadas	
Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta (g):	16
Frecuencia y duración del uso	
Contempla un uso de hasta (días/año):	365
Contempla un uso de hasta (veces/días de uso):	3
Puede utilizarse hasta (horas/evento):	1
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición	
Uso de cobertores en habitaciones de 15 m3	
Incluye el uso a temperatura de ambiente.	
Incluye el uso bajo una ventilación típica del hogar.	

Categorías de productos	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) detergentes líquidos (detergente universal, detergente	Ningunas medidas de gestión de riesgo específicas sobre estas condiciones de trabajo determinadas.

sanitario, detergente para suelos, limpiacristales, limpia alfombras, limpia metales)	
esprays de limpieza (detergente de uso múltiple, sanitario, cristales)	

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental
Sustancia es una textura única	
Fácilmente biodegradable.	
Cantidades utilizadas	
Parte usada regional del tonelaje-UE:	0,1
Cantidad de uso regional (toneladas/año):	16,8
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	0,0005
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	8,4E-03
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	2,3E-02
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	365
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):	0,95
Fracción de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	0,025
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0,025
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento-y ajena-(planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Toneladas máximas permitidas del lugar (MSafe)basando a la puesta libre después de un tratamiento completo de agua residual (kg/d):	104
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para la estimación de la exposición del consumidor se ha usado la herramienta ECETOC TRA, salvo indicación al contrario. Para estimar la exposición del consumidor se ha aplicado el modelo Consexpo, sino se indica de otra manera.	
Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	
SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Sección 4.1: Salud	
La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo. Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.	
Sección 4.2: Medio ambiente	
La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas. El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación. Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación. Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).	

Posible situación de exposición: trabajador

300000001051	
SECCIÓN 1	TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN
Título	Uso en agroquímicos - consumidor
Descriptor de usos	Sector de uso: SU 21 Categorías de productos: PC27 Categorías de liberación al medio ambiente: ERC8a, ERC8d
Alcance del proceso	Contiene el uso del consumidor en sustancias agroquímica de forma líquida y sólida.

SECCIÓN 2	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
------------------	---

Sección 2.1		Control de la exposición del consumidor	
Características del producto			
Forma física del producto		Líquido, presión de vapor > 10 Pa	
Concentración de la sustancia en la Mezcla/Artículo		Contempla concentraciones de hasta (%): 70 %	
Cantidades utilizadas			
Para cada caso de utilización, contempla cantidades utilizadas de hasta (g):			137
Frecuencia y duración del uso			
Contempla un uso de hasta (veces/días de uso):			1
Contempla un uso de hasta (días/año):			365
Puede utilizarse hasta (horas/evento):			0,1
Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición			
Uso de cobertores en habitaciones de 20 m3			
Incluye el uso bajo una ventilación típica del hogar.			
Incluye el uso a temperatura de ambiente.			

Categorías de productos	CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS	
Productos fitosanitarios Espray	Ningunas medidas de gestión de riesgo específicas sobre estas condiciones de trabajo determinadas.	

Sección 2.2	Control de la exposición ambiental	
Sustancia es una textura única		
Fácilmente biodegradable.		
Cantidades utilizadas		
Parte usada regional del tonelaje-UE:		0,1

Cantidad de uso regional (toneladas/año):	66
Fracción usada localmente de las toneladas regionales:	1
Toneladas anuales del lugar (toneladas / año):	66
Toneladas diarias máximas del lugar (kg/día):	180
Frecuencia y duración del uso	
Puesta libre continua.	
Días de emisión (días/Año):	365
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos	
Factor de dilución de agua dulce local::	10
Factor de dilución de agua de mar local:	100
Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental	
Parte de la puesta libre en el aire del proceso(puesta libre inicial antes de RMM):	1
Fracción de puesta libre en agua residual del proceso (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Fracción de puesta libre en el suelo de procesos (puesta libre inicial antes de RMM):	0E+00
Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio	
Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)	87,3
Efecto total de la evacuación de aguas residuales según en el emplazamiento-y ajena-(planta depuradora interior) RMM(%):	87,3
Toneladas máximas permitidas del lugar (MSafe)basando a la puesta libre después de un tratamiento completo de agua residual (kg/d):	110
Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):	2.000
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación	
Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.	
Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos	
Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.	

SECCIÓN 3	CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN
Sección 3.1: Salud	
Para la estimación de la exposición del consumidor se ha usado la herramienta ECETOC TRA, salvo indicación al contrario. Para estimar la exposición del consumidor se ha aplicado el modelo Consexpo, sino se indica de otra manera.	
Sección 3.2: Medio ambiente	
Modelo ECETOC TRA usado.	
SECCIÓN 4	PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN

Sección 4.1: Salud

La exposición esperada no sobre pasa el valor DNEL/DMEL, si se respetan las gestiones de medidas de riesgo / condiciones de trabajo del 2 párrafo. Si se han admitido medidas de gestión de riesgo / condiciones de trabajo adicionales, debe asegurar el usuario, que los riesgos se limiten por lo menos a un nivel equivalente.
--

Sección 4.2: Medio ambiente

La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.
--

El efecto necesario para separar las aguas residuales se puede conseguir con la aplicación de tecnologías en el emplazamiento ajenas, sóloo en combinación.
--

Capacidad separadora necesaria para aire se puede lograr con la aplicación de tecnologías en emplazamiento, sólo o en combinación.

Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
--