

OCTOATO DE PLOMO T100

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

OCTOATO DE PLOMO T100 es una sal de plomo del ácido 2-etilhexanoico disuelto en varsol, empleado como secante en la industria de las pinturas.

USOS

OCTOATO DE PLOMO T100 es un secante usado como complemento al octoato de cobalto, ya que funciona como promotor de polimerización a través de la película. En contraste con el octoato de cobalto, el octoato de plomo da un secado total en todo el grosor de la película. El octoato plomo forma una película con flexibilidad dureza y durabilidad. Además, proporciona resistencia a la humedad y a la brisa salina, siendo deseable su presencia en recubrimientos para prevenir la corrosión

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	90 – 110	ASTM D1639
Color Gardner	Máx. 9	ASTM D6166
% Sólidos no volátiles	45 ± 2	ASTM D1259
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C (segundos)	20 – 40	ASTM D1200
Peso/Galón	3.5 ± 0.05	ASTM D891
% de metal	24 ± 0.5	-----

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes aromáticos y solventes alifáticos.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

OCTOATO DE PLOMO T100, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 200 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

