

RESINA TAMSAVINIL 4005

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La RESINA TAMSAVINIL 4005 es una dispersión acuosa de un copolímero de acetato de vinil y butil acrílico silanizado.

USOS

Usados en dispersiones acuosas para la formulación de pinturas base acuosa.

Es un látex vinil acrílico de excelente adhesión a múltiples sustratos, resistente a los álcalis y a la eflorescencia. Puede ser formulado al 20 - 80% de PVC.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Color	Blanco azulado	Visual
Color película	Transparente	Visual
Viscosidad (cP), #4 y 80 rpm	1000 – 2000	ASTM D1824
% Sólidos no volátiles	55 ± 1	ASTM D2369
pH	4 – 5	ASTM-E70
Peso/Galón	4.07± 0.05	ASTM D891

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en agua.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA TAMSAVINIL 4005, es irritante al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 06 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal tapa suncho de 200 kg.

Con precinto de seguridad y con fecha vigente.