

LACA CRISTAL JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado con resinas nitrocelulosas y alquídicas, solventes balanceados y aditivos especiales que le confieren al producto buen brillo, gran dureza, flexibilidad y es de secado rápido.

USOS

Se usa como acabado final en la industria maderera como muebles, puertas, reposteros, etc.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo:	Nitrocelulosa - alquídico
Acabado:	Brillante
Color:	Ámbar transparente
Sólidos en peso (%):	19.5 - 23.5
Sólidos en volumen (%):	12.2 - 16.2
Densidad (kg/gal):	3.326 - 3.426
Espesor de película seca recomendada:	1.0 - 1.5 mils (25.4 - 38.1 micrones)
Rendimiento teórico:	22 m ² /gal a 1 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto:	10 - 15 minutos.
Duro:	24 horas
Repintado:	Mín. 4 - 6 horas.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Madera: Lijar finamente la madera, toda porosidad debe estar sellada con laca selladora y quedar completamente seca, libre de polvo o cualquier otro contaminante. Se recomienda aplicar previamente laca a la piroxilina, luego aplicar la Laca Cristal.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: Diluir 1 volumen de Laca Cristal con 1 volumen de Extra thinner 3k

Soplete: Diluir 1 volumen de Laca Cristal con 2 volúmenes de Extra thinner 3k

Solvente de dilución y Limpieza: Extra thinner 3k

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Verifica que se disponga de la laca y el diluyente recomendado.
3. El equipo de aplicación seleccionado debe encontrarse limpio y en buen estado. Lavarlo con disolvente de limpieza.
4. Homogeniza completamente la pintura, agregue el diluyente recomendado de acuerdo al método de aplicación a utilizar. Se recomienda diluir sólo lo que se va a usar.
5. Aplicar una capa uniforme, no recargar.
6. Después de 60 minutos de secado, uniformiza la superficie gradualmente con lijas muy finas.
7. Aplica dos o tres mano sólo si es necesario.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L).
- Envase de hojalata de 1/4 galón.
- Envase de hojalata de 5 galones.

