

COLA SINTÉTICA CARPINTERO JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado a base de polivinil acetato en emulsión acuosa, espesantes, aditivos bactericidas y otros. Brinda gran adherencia, resistencia y es de fácil aplicación. Además, está libre de perseverantes mercuriales.

USOS

Recomendado para el pegado de madera, papel, cartón, cerámica, porcelana y artículos de artesanía, brindándole un secado súper rápido.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: Blanco
Película seca: Transparente
Tipo de adhesivo: Acuoso
Resistencia: 320 kg.4cm²
Densidad (kg/gal) a 25°C: 3.850 - 3950
Viscosidad (cPs) a 25°C: 16,000 – 20,000

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pegar debe estar libre de suciedad, grasa, humedad y cualquier otro material extraño, además debe estar lijada y cepillada.
Destape el envase de la Cola Sintética Carpintero Jhomerón y mediante una paleta agítelo antes de usar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Espátula de metal o jebe flexible.
Tipo de sustrato: Metal, fibra de vidrio, madera.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación: brocha, rodillo o espátula.
Tipo de sustrato: madera, papel, cartón, cerámica, artículos de artesanía.
Diluyente: Agua (sólo si es necesario).
Número de capas: Uno.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica que las superficies se encuentren limpias y libres de impurezas.

2. Aplica una capa delgada y uniforme de cola sintética en ambas superficies de los sustratos a juntar, no recargar demasiado.
3. Deja orear unos minutos y une ambas superficies ejerciendo presión.
4. Antes de que seque el producto, retira los excesos de cola sintética con un paño húmedo.
5. Lava los utensilios de aplicación.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Baldes de plástico de 1 galón.
- Baldes de plástico de 4 galones
- Tachos de madera de 40 kg.

Con precinto de seguridad y con fecha vigente.

