

MASILLA CARAMELO B

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto de dos componentes, formulado a base de resinas poliamidas.

USO

Para la mezcla con MASILLA CARAMELO A

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: Caramelo traslúcido

Viscosidad (cPs) a 40°C: 50,000 – 70,000

Densidad (kg/gal): 3.645

La formulación del sistema tiene las siguientes especificaciones:

Vida de mezcla: 1 hora a 20 – 25°C

Relación de mezcla en volumen:

1 parte de "A"

1 parte de "B"

Tiempo de secado a 25°C

Al Tacto: Mín. 2 horas

Duro: Mín. 6 horas

Repintado: Mín. 6 horas

Máx. 24 horas

Lijabilidad: Después de 6 horas

Espesor de película seca: 1.0 – 4.0 mm

Dilución: No requiere

Método de aplicación: Espátula

Limpieza: Disolvente epóxico

En caso de producir cristalización por acción del frío en alguno de los dos componentes, calentar a baño maría hasta su homogenización.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO

1. Verifica la limpieza correcta de la superficie y que se disponga de todos los componentes.
2. Mezcla una parte del componente "A" con una parte del componente "B".
3. Agita hasta obtener una masa homogénea de color caramelo uniforme.

4. Adiciona el cuerpo de relleno, sea talco, aserrín, sílice, u otro cuerpo que se requiere y agita nuevamente hasta homogenizar.
5. Aplica inmediatamente después de mezclar, para ello es recomendable preparar solo la cantidad necesaria para el trabajo que va realizar, no prepare cantidades mayores a la necesaria porque no podrá utilizarla pasada la hora (1 hora), debido a que la mezcla endurecerá.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto y sin mezclar. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Envases de hojalata de ½ galón.

