// GUÍA DE INSTALACIÓN

Uptime Kuma en tu servidor.

Instálalo con Docker, agrega tus primeros monitores y recibe alertas en Telegram o en tu correo cuando algo se caiga.

01 Lo que necesitas
02 Instalación con Docker
03 Primer acceso
04 Tu primer monitor
05 Alertas por Telegram
06 Alertas por correo
07 Página de estado
08 Buenas prácticas

01

Lo que necesitas

- Un equipo que esté encendido siempre: servidor, mini PC, Raspberry Pi o VPS.
- **Docker** con Docker Compose (en Linux) o **Docker Desktop** (en Windows o Mac).
- El puerto `3001` libre.

Ojo: Uptime Kuma no soporta guardar sus datos en carpetas de red tipo NFS. Usa un disco local o un volumen de Docker.

02

Instalación con Docker

Opción A · Docker Compose (recomendada)

```
mkdir uptime-kuma
cd uptime-kuma
curl -o compose.yaml https://raw.githubusercontent.com/louislam/uptime-kuma/master/compose.yaml
docker compose up -d
```

Opción B · Un solo comando

```
docker run -d --restart=always -p 3001:3001 -v uptime-kuma:/app/data --name uptime-kuma louislam/uptime-kuma:2
```

Comprueba que esté corriendo con `docker ps`: debe aparecer el contenedor `uptime-kuma`.

03

Primer acceso

1. Abre en el navegador `http://IP-DE-TU-SERVIDOR:3001` (o `http://localhost:3001` si estás en el mismo equipo).
2. Crea tu usuario administrador con una contraseña fuerte.
3. Opcional: en **Settings** → **General** puedes cambiar el idioma a español.

04

Tu primer monitor

1. Toca **Add New Monitor**.
2. En **Monitor Type** elige **HTTP(s)** para una web.
3. **Friendly Name:** el nombre que verás (ej. "Mi web").
4. **URL:** la dirección completa (ej. `https://miweb.com`).
5. **Heartbeat Interval:** cada cuántos segundos revisa. `60` está bien para empezar.
6. Guarda con **Save**. En segundos lo verás en verde.

Otros tipos útiles

- **Ping:** para saber si un equipo responde en la red.
- **TCP Port:** para un servicio en un puerto (ej. base de datos).
- **DNS:** para revisar un registro de tu dominio.
- **Docker Container:** para vigilar un contenedor.

05

Alertas por Telegram

Paso 1 · Crea tu bot

1. En Telegram, busca **@BotFather** y escríbele `/newbot`.
2. Ponle un nombre y un usuario que termine en `bot`.
3. BotFather te da un **token**. Guárdalo y no lo compartas.

Paso 2 · Consigue tu Chat ID

1. Abre el chat con tu bot nuevo y envíale cualquier mensaje (ej. "hola").
2. En el navegador, abre esta dirección cambiando `TU_TOKEN`:

```
https://api.telegram.org/botTU_TOKEN/getUpdates
```

3. Busca `"chat":{"id":` y copia el número que sigue. Ese es tu **Chat ID**.

Paso 3 · Conéctalo en Kuma

1. Ve a **Settings** → **Notifications** → **Setup Notification**.
2. En **Notification Type** elige **Telegram**.
3. Pega el **Bot Token** y el **Chat ID**.
4. Toca **Test**: te debe llegar un mensaje al momento.
5. Activa **Default enabled** y **Apply on all existing monitors** para que aplique a todo. Guarda.

06

Alertas por correo

1. En **Setup Notification** elige **Email (SMTP)**.
2. Llena los datos de tu proveedor de correo: servidor SMTP, puerto, usuario y contraseña.
3. Pon el correo donde quieres recibir las alertas en **To Email**.
4. Toca **Test** y guarda.

Si usas Gmail: servidor `smtp.gmail.com`, puerto `587` (STARTTLS) o `465` (SSL/TLS). Necesitas activar la verificación en dos pasos y crear una **contraseña de aplicación**; tu contraseña normal no funciona.

07

Página de estado

Una página pública donde cualquiera ve si tus servicios están arriba, sin entrar a tu panel.

1. Ve a **Status Pages** → **New Status Page**.
2. Ponle un nombre y una dirección corta (slug).
3. Agrega los monitores que quieras mostrar y guarda.

08

Buenas prácticas

- **No expongas el puerto 3001 directo a internet.** Si lo quieres ver desde fuera, ponlo detrás de un proxy inverso con HTTPS o accede por VPN.
- **Instálalo en un equipo distinto** al que vigilas. Si vive en el mismo servidor y ese servidor se cae, no te avisa nadie.
- **Haz respaldo del volumen** `uptime-kuma`: ahí están tus monitores y tu configuración.
- **Para actualizar** (con Docker Compose):

```
docker compose pull
docker compose up -d
```

- **Empieza con poco:** tus webs y los servicios críticos. Si todo te avisa, terminas ignorando las alertas.

¿Te sirvió?

Sígueme en Instagram **@j.c_guerrero** para más herramientas open source y self-hosted, explicadas sin humo.

Documentación oficial: github.com/louislam/uptime-kuma