

Zadania - Zestaw 5

Otwarto: wtorek, 5 kwietnia 2022, 00:01

Wymagane do: niedziela, 1 maja 2022, 00:01

Potoki nazwane i nienazwane

Zadanie 1 (40%)

Napisz interpreter poleceń przechowywanych w pliku. Ścieżka do pliku to pierwszy argument wywołania programu.

Polecenia w pliku przechowywane w następującej postaci:

```
# Definicja składników

składnik1 = prog1 arg1 ... argn1 | prog2 arg1 ... argn2 | ... | progN arg1 ...
argnN

składnik2 = prog1 arg1 ... argn1 | prog2 arg1 ... argn2 | ... | progM arg1 ...
argmM

...

składnikK = prog1 arg1 ... argn1 | prog2 arg1 ... argn2 | ... | progz arg1 ...
argnz

# Wykonanie potoku

składnik1 | składnik2 | składnikK
```

Przykład

```
składnik1 = cat /etc/passwd | wc -l

składnik2 = ls | grep '^a'

składnik3 = grep ll

składnik1 | składnik3 # ⇔ cat /etc/passwd | wc -l | grep ll

składnik1             # ⇔ cat /etc/passwd | wc -l

składnik2             # ⇔ ls | grep '^a'
```

- Interpreter powinien uruchomić wszystkie polecenia w osobnych procesach, zapewniając przy użyciu potoków nienazwanych oraz funkcji `dup2()`, by wyjście standardowego procesu `k` było przekierowane do wejścia standardowego procesu `(k+1)`
- Można założyć ograniczenie górne na ilość obsługiwanych argumentów oraz ilość połączonych komend w pojedynczym poleceniu (co najmniej 3).
- Po uruchomieniu ciągu programów składających się na pojedyncze polecenie (linijkę) interpreter powinien oczekiwać na zakończenie wszystkich tych programów.
- Program należy zaimplementować, korzystając z funkcji: `pipe()`, `fork()` oraz `exec()`.

Zadanie 2 (20%)

Napisać program przyjmujący jeden (`nadawca` lub `data`) lub trzy argumenty (`<adresEmail>` `<tytuł>` `<treść>`):

- W przypadku wywołania z jednym argumentem uruchamiany jest (za pomocą `popen()`) program *mail*. Program użytkownika ma wypisywać listę e-maili posortowaną alfabetycznie wg. adresów e-mail (argument `nadawca`) lub wg. daty otrzymania e-maili (argument `data`)
 - Jeżeli program zostanie wywołany z trzema argumentami, to (za pomocą `popen()`) uruchamiany jest program *mail* i za jego pomocą wysyłany jest e-mail do określonego nadawcy z określonym tematem i treścią
- Zadanie 3 (40%)

W problemie producenta i konsumenta występują dwa rodzaje procesów, które dzielą wspólny bufor dla produkowanych i konsumowanych jednostek. Zadaniem producenta jest wytworzenie surowca, umieszczenie go w buforze i rozpoczęcie pracy od nowa. Konsument pobiera surowiec z bufora i wykorzystuje go.

30%

Przy pomocy potoków nazwanych zaimplementować problem Producenta i Konsumenta. Napisać dwa niezależne programy - Producent oraz Konsument, które będą komunikować się poprzez potok nazwany (kolejkę FIFO). Do potoku pisać będzie wiele procesów wykonujących program Producenta, a czytać będzie z niej jeden proces Konsumenta. Dla zademonstrowania, że nie doszło do utraty ani zwielokrotnienia towaru surowiec będzie pobierany z pliku przez Producenta (każdy Producent czyta dane z osobnego pliku) i umieszczany w innym pliku przez Konsumenta (otrzymane dane od producenta nr i mają się pojawić w linii nr i pliku wynikowego).

Producent:

- przyjmuje cztery argumenty: ścieżka do potoku nazwanego, numer wiersza, ścieżka do pliku tekstowego z dowolną zawartością, `N` - liczba znaków odczytywanych jednorazowo z pliku
 - otwiera potok nazwany
 - wielokrotnie (aż do odczytania całego pliku):
 1. odczekuje losową ilość czasu (np. 1-2 sekund)
 2. zapisuje do potoku nazwanego: numer wiersza oraz odczytany fragment pliku (`N` odczytanych znaków)
- Konsument:

- przyjmuje trzy argumenty: ścieżka do potoku nazwanego, ścieżka do pliku tekstowego (do którego będzie zapisywany odczytany tekst), N – liczba znaków odczytywanych jednorazowo z pliku
- otwiera potok nazwany
- wielokrotnie:
 1. odczytuje numer wiersza i oraz N kolejnych znaków potoku nazwanego
 2. umieszcza odczytane znaki w linii nr i pliku tekstowego (różnym od plików, z których korzystają producenci)
- Pliki tekstowe powinny być krótkie (na 5-10 odczytów) i umożliwiać sprawdzenie poprawności działania (brak utraty, zwielokrotnienia surowca). W szczególności każdy Producent powinien otrzymać wygenerowany w dowolny sposób plik tekstowy z dowolną zawartością, ale w istotny sposób różniącą się od zawartości plików innych Producentów. Na przykład jeden producent może otrzymać plik zawierający tylko konkretną literę, inny tylko liczby itd.

10%

Utwórz plik *wnioski.txt* zawierający wyniki (wraz z wnioskami) następujących sprawdzeń:

- Sprawdzić, że potoki nazwane działają dla niezależnych procesów – utworzyć potok z linii komend, a następnie uruchomić Producenta i Konsumenta w różnych terminalach. Dodatkowo należy napisać program, który tworzy potok nazwany, a następnie uruchamia program Konsumenta i pięciu Producentów (z różnymi argumentami).
- Sprawdź, dla trzech istotnie różnych wartości N (np. dla $N = 5$, $N > PIPE_BUF$), następujące przypadki:
 1. wielu producentów, jeden konsument
 2. jeden producenta, wielu konsumentów
 3. wielu producentów, wielu konsumentów
- Uwagi:
 1. Ponieważ, w tym przypadku kilka procesów będzie zapisywać do jednego, wspólnego pliku, dlatego należy użyć funkcji `flock()`
 2. Należy napisać program lub skrypt sprawdzający, czy zawartość pliku wejściowego, w całości, pojawiła się w odpowiedniej linii pliku wynikowego
 3. Uruchamianie powyższych przypadków testowych oraz programu/skryptu sprawdzającego ma się odbywać za pomocą komendy `make test`