빅데이터 최신기술

Word Count

목차

- 1. 과제 수행 방법
- 2. 실행 화면
- 3. 결과

소프트웨어학부 20163162 차윤성

1. 과제 수행 방법

Python 내장 함수인 split과 dictionary 자료구조를 사용하면 간단히 구현할 수 있을 것같아 과제 수행에 사용할 언어를 Python으로 선택하였다.

- 프로그램 개요

- main: 먼저 시스템의 인자를 확인해서 입력파일을 정상적으로 넘겨받았는지 확인한다. 이후 readlines를 수행한 다음 문장 단위로 단어를 찾고, 단어와 단어의 빈도수로 이루어진 리스트를 도출한다. 반환된 리스트를 통해 빈도수 상위 1,000개의 단어를 파일로 저장한 후 프로그램이 종료된다.

```
def getWordSet(1):
    wSet = {}
    for i in tqdm(range(len(1))):
        temp = l[i].split()
        for j in range(len(temp)):
            word = ''.join(temp[j])
            wSet[word] = wSet.get(word, 0) + 1

wSet = sorted(wSet.items(), reverse=True, key=lambda item:item[1])
return wSet
```

- getWordSet: main에서 수행된 readlines의 결과값을 인자로 넘겨받아 단어와 단어의 빈도수를 반환해주는 함수이다. 각 line별로 split을 이용해 word를 도출하고, dictionary의 킷값을 word로 추가하며 빈도수는 기존 key값의 value에 1을 더해 단어를 추가해준다. 이후 sorted를 통해 빈도수를 기준으로 내림차순 정렬 후 리스트를 main으로 반환한다.


```
11
     def storeCountedWord(wSet):
12
         w = open("out.txt", 'w', encoding='utf8')
         for i in range(1000):
             if(i > len(wSet) - 1):
                 break
17
             word = wSet[i][0]
             freq = (int)(wSet[i][1])
18
20
             data = "{w}\t{f}\n".format(w=word, f=freq)
21
             w.write(data)
         w.close()
```

- storeCountedWord: getWordSet으로 반환된 빈도수를 기준으로 정렬되어 있는 wordSet을 인자로 받아와 빈도수 상위 1,000개의 단어를 out.txt에 저장한다. 이 때, out.txt에 저장되는 data의 format은 "word freq"이다.
- 사용한 라이브러리

```
8 import sys
9 from tqdm import tqdm
```


- sys: command line으로 넘겨받은 인자를 관리하기 위해 사용하였다.
- tqdm: pip install tqdm을 통해 설치한 외부 라이브러리로, progress bar를 표시하기 위해 사용하였다.

2. 실행 화면



- tqdm을 이용해 progress bar를 표시해본 결과, 저장을 제외한 각 line 별로 단어를 추출해 set을 만드는 것에 약 2분 5초정도 소요되었다.

3. 결과



out.txt

- 결과로 각 단어 중 the가 8,856,585번 등장해 가장 많이 등장한 단어였고, 그 다음으로 빈도수가 높은 단어는 5,329,711번 등장한 of였다.
- 첫 번재로 많이 등장한 단어는 the, 여덟 번째로 많이 등장한 단어는 The로, the와 The를 다른 단어로 구별하고 있음을 확인할 수 있다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
out.txt	2021-05-08 오후 7:11	텍스트 문서	14KB

- 결과 파일로 저장된 out.txt의 용량은 약 14KB 였다.