
15강

운영체제 사례


컴퓨터과학과김진욱교수



운영체제

목차


- 1 Linux
- Windows
- 3 Android



운영체제


01

Linux




리눅스의 개요

- > 1991년 Linus Torvalds가 MINIX에 기반하여 개발
 - MINIX: 마이크로 커널 구조의 아주 작은 수업용 운영체제
- > 소스 공개
- > 개발자 뿐 아니라 일반인 및 기업용으로 사용 가능한 운영체제
- > 인텔 CPU뿐 아니라 ARM 등 다양한 CPU를 지원
- 실습용 컴퓨터부터 슈퍼컴퓨터까지 널리 사용됨



리눅스의 장점

- > 무료로 사용 가능
- > UNIX와 완벽하게 호환 가능
- > 높은 안정성
- > 낮은 성능의 하드웨어에서 동작 가능
- > 개인용 컴퓨터에서 서버 기능 수행 가능



리눅스의 단점

- ▶ 교육, 유지보수 문제
- > 보안 문제가 상대적으로 심각할 수 있음
- ▶ 떨어지는 보급률
- > 특정 하드웨어가 지원되지 않을 수 있음
 - 최근에 좋아지고 있음



리눅스 커널


> 일체형 커널






리눅스 커널

- > 일체형 커널
 - 소스가 공개되어 있기 때문에 필요 없는 부분은 제거 가능
- > 멀티태스킹, 멀티유저 시스템
- > 멀티코어, 멀티프로세서 지원
- > 여러 가지 하드웨어 지원
 - 리눅스의 대부분은 C 언어로 작성되어 있어 다양한 플랫폼에 손쉽게 이식됨
- > UNIX 표준인 POSIX 표준 지원



리눅스 커널

- ▶ 프로세스 간 통신 지원
 - 세마포어, 메시지 큐, 공유 메모리 등
- > 다양한 파일 시스템 지원
 - ext4, FAT, NTFS, HPFS 등
- ▶모듈
 - 필요한 서비스를 모듈로 만들어, 커널을 교체하거나 시스템을 재시동하지 않고 기능 추가 가능
- > 파일 형태의 주변장치 접근




임베디드 시스템

- 미리 정해진 특정한 기능을 수행하기 위해
 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 설계된 컴퓨터 시스템
- 한 가지 일을 잘하도록 설계된 시스템
- >예: 세탁기
 - 여러 센서를 이용하여 물의 양, 세탁물에 대한 정보 등 측정
 - 효율적인 세탁을 위해 임베디드 시스템의 제어를 통해 동작
- 보통 실시간 시스템에 이용됨



실시간 시스템


- 시스템의 상황과 무관하게 정해진 마감시간 내에 주어진 이벤트에 반응해야 함
- ▶실시간 운영체제(RTOS)는 빠르게 주어지는 마감시간 내에 작업을 처리하는 데 중점을 둠
- ▶두 가지로 구분
 - 경성 실시간 시스템
 - 연성 실시간 시스템



실시간 시스템


- > 경성 실시간 시스템(hard real-time system)
 - 반드시 마감시간 내 작업을 완수해야 함
 - •예: 항공기 전자제어 시스템, 심박동기 등

- > 연성 실시간 시스템(soft real-time system)
 - 마감시간 내 작업을 완수하면 좋지만 못해도 실패는 아님
 - 기준에 따라 어떤 작업을 완수할 것인가 결정해야 함
 - •예: 멀티미디어 재생



임베디드 리눅스

- > 임베디드 시스템을 위해 개발된 리눅스
- > 필요한 요건
 - 소용량 메모리를 감안하여 운영체제의 크기를 최소화하여 필요한 부분만 남겨야 함
 - 저성능 CPU를 감안하여 성능이 최적화되어야 함
 - 리눅스는 원래 범용 컴퓨터 시스템을 위한 운영체제이므로 실시간 시스템의 요구사항에 대응할 수 있어야 함




임베디드 리눅스

▶장점

- 무료로 사용 가능하며, 운영체제를 응용에 적합하게 수정 가능
- 많은 사용자와 개발자로부터 검증받았으며, 많은 검증된 코드를 바로 사용 가능
- 운영체제의 최신 동향 반영
- 리눅스에 익숙한 개발자는 빠르게 적응 가능

> 단점


■ 경성 실시간 시스템에 적절하지 못하고 요구되는 H/W 사양 높음



운영체제


02

Windows




윈도우의 역사

- > PC에서 GUI를 제공하는 것을 목적으로 1985년에 처음 발표
- Windows NT
 - POSIX 표준 및 Windows 3.0의 API를 지원하는 Win32 추가
 - 서버용 운영체제로 보안과 신뢰성 강화
- Windows 95
 - 이전과 달리 윈도우 안에 MS-DOS 포함
- > Windows XP
 - Windows NT 구조에 Windows 95/98의 사용자 편의성 결합




> 마이크로커널을 확장한 형태







- > 마이크로커널을 확장한 형태
 - 커널 모드에서는 마이크로커널 위에 여러 서비스가 동작
 - I/O 관리자, Win32 윈도우 관리자 GDI, 보안 참조 모니터, LPC 기능, 가상 메모리 관리자, 객체 관리자, 프로세스 관리자 등
 - 사용자 모드에서는 OS/2, POSIX, Win32에 대응되는 하위 시스템이 동작
 - NT API가 커널 모드와 사용자 모드를 연결



- ▶ I/O 관리자
- > Win32 윈도우 관리자와 그래픽 장치 인터페이스(GDI)
 - 사용자의 입력과 화면 출력을 제어
 - Win32 하위 시스템이지만 성능 향상을 위해 커널 모드에서 동작
- > 보안 참조 모니터
 - 자원의 접근 가능 여부 점검



- > LPC(Local Procedure Call) 기능
 - 같은 기계에서 동작하는 프로세스 사이의 정보교환
- > 가상 메모리 관리자
- > 객체 관리자
 - 다른 서비스가 자원을 접근하려면 거쳐야 하는 자원 관리 서비스
 - 모든 자원은 객체로 간주
- > 프로세스 관리자



운영체제


03

Android



모바일 운영체제

- > 모바일 환경의 요구조건
 - 배터리로 동작하기 때문에 전력 소모량을 줄여야 함
 - 대부분 무선 네트워크로 인터넷에 연결됨
 - 터치 스크린 등 입출력장치가 일반적인 PC 환경과 다름
 - 저수준 운영체제와 고수준 사용자 인터페이스가 결합된 형태
- > 대표적인 모바일 운영체제
 - 안드로이드
 - iOS




안드로이드의 개요

- > 2008년 처음 발표
- ▶ 스마트폰에서 가장 널리 사용되고 있음
- > 셋톱 박스, 스마트 TV, 자동차 등 사용 범위가 넓어지고 있음

안드로이드의 특징

- 기본적으로 소스는 공개되어 있지만, 회사에 따라 디바이스 드라이버 등이 비공개되는 경우가 늘고 있음
- > ARM, x86 CPU 지원
 - 다른 CPU 지원도 이론적으로는 가능
- > 리눅스에 기반한 일체형 커널 구조
- > C, C++로 구현된 운영체제에 Java로 개발된 응용 프로그램 동작
- > iOS에 비해 다양한 하드웨어를 지원하기에 파편화 문제 존재
 - 파편화 문제: 특정 H/W에서만 동작하는 S/W 존재 가능



안드로이드의 특징

- > 안드로이드 런타임(ART)
 - 응용 프로그램을 처음 설치할 때 중간 코드를 실제 기계 코드로 번역하고, 이후 실행할 때 번역된 코드를 실행해 성능을 높임
 - ■설치 시 코드를 번역하는 과정이 포함되기 때문에 설치에 시간이 더 걸림





수고 많으셨습니다.

