

LIVE IN BLACK - Catalogue exhaustif des fonctionnalites Web et Mobile

Rapport client non technique

Chaque fonctionnalite est expliquee avec son chemin d'accès, son rôle concret et sa valeur pour LIVE IN BLACK.

Web, mobile, espaces organisateur, prestataire, agent, billetterie, messagerie, paiements, moderation et automatisations.

Période de lecture du produit: état du code inspecté le 26 août 2026.

Objectif du document: présenter au client, sans vocabulaire technique, toutes les fonctionnalités visibles et métiers repérées dans les applications Web et Mobile LIVE IN BLACK.

1. Accueil, découverte et pages publiques

Accueil public

Lien: Web `/home``, Mobile onglet Accueil. Cette page sert de porte d'entrée à LIVE IN BLACK: elle met en avant les événements, les organisateurs, les prestataires et les contenus importants. Elle permet à un visiteur de comprendre rapidement ce qu'il peut faire sur la plateforme, puis de partir vers la recherche, un événement, un organisateur ou une inscription.

Liste des événements

Lien: Web `/events``, Mobile onglet Recherche et écran détail événement. Cette fonctionnalité affiche les événements disponibles, avec une logique de consultation publique. Elle permet aux utilisateurs de trouver des sorties, comparer les propositions, puis ouvrir la fiche complète d'un événement.

Fiche détaillée d'événement

Lien: Web `/events/[id]``, Mobile `/event/[id]``. La fiche événement regroupe les informations essentielles: nom, date, lieu, organisateur, description, médias, billets et actions possibles. C'est le point central de conversion: l'utilisateur peut s'informer, montrer son intérêt, acheter, réserver ou partager.

Affichage en modal des événements

Lien: Web `/(public)/@modal/(.)events/[id]``. Cette expérience ouvre le détail d'un événement sans casser la navigation en cours. Elle rend la consultation plus fluide, surtout depuis une liste de résultats ou une page de recherche.

Recherche principale

Lien: Web `/search``, API `/api/search``, `/api/search/quick``, Mobile onglet Recherche. La recherche permet de trouver rapidement des événements, organisateurs, prestataires ou contenus. La version rapide sert aux suggestions immédiates, tandis que la recherche complète sert à explorer plus largement.

Recherche dédiée aux événements

Lien: API `/api/events/search``. Cette fonctionnalité alimente les résultats d'événements avec des critères adaptés au contexte de sortie: lieu, date, catégorie ou mots-clés. Elle aide l'utilisateur à passer d'une envie générale à une décision concrète.

Annuaire des organisateurs

Lien: Web `/organizers``, Mobile `/organizers``. Cette page présente les organisateurs actifs sur la plateforme. Elle donne de la visibilité aux marques d'événements et permet au public de découvrir qui produit les soirées et activations.

Fiche organisateur publique

Lien: Web `/organizers/[slug]``, Mobile `/organizer/[slug]``, API `/api/organizers/by-slug/[slug]``. La fiche organisateur rassemble son profil, ses médias et ses événements. Elle construit la confiance autour de l'organisateur et facilite le suivi de ses prochaines dates.

Affichage en modal des organisateurs

Lien: Web `/(public)/@modal/(.)organizers/[slug]``. Cette fonctionnalité permet de consulter un organisateur depuis une autre page sans perdre le fil de navigation. Elle rend l'exploration plus naturelle.

Annuaire des prestataires

Lien: Web `/providers``, Mobile `/providers``, API `/api/providers``. Cette fonctionnalité liste les prestataires disponibles: artistes, services, intervenants ou partenaires utiles aux événements. Elle transforme LIVE IN BLACK en place de marche, pas seulement en billetterie.

Fiche prestataire publique

Lien: Web `/providers/[id]``, Mobile `/provider/[id]``, API `/api/providers/[providerId]/reviews``. La fiche prestataire présente son profil, son catalogue, ses médias et ses avis. Elle aide un organisateur ou un utilisateur à évaluer un prestataire avant de le contacter ou le réserver.

Affichage en modal des prestataires

Lien: Web ``/(public)/@modal/(.)providers/[id]``. La consultation en modal évite de quitter la page courante. C'est utile quand on compare plusieurs prestataires depuis une liste.

Page organisateurs

Lien: Web ``/organizers``. Cette page est la vitrine globale des organisateurs. Elle met en avant les profils et sert de point d'entrée vers leurs pages publiques et leurs événements.

Page prestataires

Lien: Web ``/providers``. Cette page permet au public et aux organisateurs de parcourir l'offre de prestataires. Elle soutient la dimension réseau professionnel de la plateforme.

Blog public

Lien: Web ``/blog``, ``/blog/[slug]``, API flux ``/blog/feed.xml`` et ``/blog/feed.json``. Le blog permet de publier des articles, campagnes ou contenus éditoriaux. Il soutient la communication, le référencement et la création d'une image de marque autour de LIVE IN BLACK.

Flux RSS et JSON du blog

Lien: Web ``/blog/feed.xml``, ``/blog/feed.json``. Ces flux permettent aux lecteurs, moteurs et outils externes de suivre les publications. C'est utile pour la visibilité et la diffusion automatique du contenu.

Page "À propos"

Lien: Web ``/about``. Cette page explique l'identité, la mission et la proposition de valeur de LIVE IN BLACK. Elle rassure les nouveaux visiteurs et donne un cadre clair au projet.

Page contact

Lien: Web ``/contact``, API ``/api/contact``. Le formulaire de contact permet à un utilisateur, organisateur, prestataire ou partenaire d'envoyer une demande. C'est le canal direct pour les questions commerciales, support ou partenariat.

Page aide

Lien: Web ``/help``. Cette page rassemble l'assistance et les informations pratiques pour les utilisateurs connectés. Elle réduit les frictions quand quelqu'un cherche comment utiliser son compte, ses billets ou ses espaces.

Pages légales

Lien: Web ``/terms``, ``/privacy``, ``/cookies``, ``/legal-notice``, Mobile ``/legal/[page]``. Ces pages couvrent les conditions d'utilisation, la confidentialité, les cookies et les mentions légales. Elles donnent au produit une base de confiance et de conformité.

Sitemap public

Lien: Web ``/sitemap.xml``, ``/sitemaps/[collection]/[page]``. Le sitemap aide les moteurs de recherche à trouver les pages publiques. Il participe au référencement des événements, organisateurs, prestataires et contenus.

OpenSearch

Lien: Web ``/opensearch.xml``. Cette fonctionnalité permet à certains navigateurs ou outils d'ajouter LIVE IN BLACK comme moteur de recherche. Elle renforce l'accessibilité de la recherche.

Fichier llms.txt

Lien: Web ``/llms.txt``. Ce fichier donne une présentation lisible par les assistants IA et moteurs modernes. Il prépare la plateforme à être mieux comprise par les nouveaux outils de recherche.

2. Authentification, compte et sécurité personnelle

Connexion

Lien: Web ``/login``, Mobile ``/login``, API ``/api/auth/[...nextauth]``. La connexion permet à chaque utilisateur d'accéder à son espace personnel. Elle gère l'entrée sécurisée dans les fonctionnalités de billets, messages, profil, organisateur, prestataire ou agent.

Inscription utilisateur

Lien: API `/api/auth/register``. L'inscription cree un compte utilisateur. Elle ouvre l'accès aux achats, messages, favoris, demandes d'organisation et autres services connectés.

Vérification d'email

Lien: Web `/verify-email``, Mobile `/verify-email``, API `/api/auth/verify-email``, `/api/auth/resend-verification``. Cette fonctionnalité confirme que l'adresse email appartient bien à l'utilisateur. Elle protège les comptes et améliore la fiabilité des communications.

Confirmation de changement d'email

Lien: Web `/confirmer-email``, Mobile `/confirm-email-change``, API `/api/profil/confirmer-email``. Quand un utilisateur change d'email, cette fonctionnalité valide la nouvelle adresse. Elle évite les erreurs et les changements non voulus.

Mot de passe oublié

Lien: Web `/reset-password``, Mobile `/reset-password``, API `/api/auth/request-password-reset``, `/api/auth/reset-password``. L'utilisateur peut demander un lien de réinitialisation, puis choisir un nouveau mot de passe. Cela réduit les blocages support et garde le compte accessible.

Politique de mot de passe

Lien: Mobile `lib/passwordPolicy.ts``, API profil mot de passe. Cette fonctionnalité encadre la qualité du mot de passe. Elle aide à éviter les mots de passe trop faibles et protège mieux les comptes.

Rôle actif du compte

Lien: API `/api/account/active-role``, Mobile espaces. LIVE IN BLACK gère plusieurs rôles: client, organisateur, prestataire, agent ou équipe. Le rôle actif permet d'afficher le bon espace et les bonnes actions selon le contexte de la personne connectée.

Profil personnel

Lien: Web `/profile``, Mobile onglet Profil, API `/api/profil``. Le profil centralise les informations de l'utilisateur. Il permet de gérer son identité, ses coordonnées, ses préférences et ses accès.

Avatar

Lien: API `/api/profil/avatar``. L'utilisateur peut ajouter ou modifier sa photo de profil. Cela rend les interactions sociales, les messages et les espaces communautaires plus humains.

Nom public

Lien: API `/api/profil/nom``. Cette fonctionnalité permet de modifier le nom affiché. Elle garde le profil à jour sans intervention support.

Email du profil

Lien: API `/api/profil/email``. L'utilisateur peut demander le changement de son email. La vérification associée limite les erreurs et les abus.

Telephone

Lien: API `/api/profil/telephone``. Le téléphone peut être ajouté ou modifié pour les besoins de contact, de vérification ou de suivi opérationnel. C'est important pour les événements ou interventions terrain.

Demographie

Lien: API `/api/profil/demographie``. Cette partie collecte des informations de profil utiles à la personnalisation et aux statistiques. Elle doit permettre de mieux comprendre l'audience sans compliquer l'expérience.

Préférences personnelles

Lien: Web `/profile/parametres``, Mobile `/preferences``, API `/api/profil/preferences``, `/api/preferences/search``. Les préférences permettent d'adapter l'expérience: notifications, intérêts, recherche et recommandations. Elles rendent le produit plus pertinent pour chaque utilisateur.

Confidentialité

Lien: API `/api/profil/confidentialite``. L'utilisateur peut contrôler certains aspects de visibilité ou de confidentialité. Cette fonctionnalité renforce la confiance et donne plus de maîtrise sur les données personnelles.

Entrees de recommandation

Lien: API `/api/profile/recommendation-inputs``, Mobile recommandations. Cette fonctionnalité alimente la personnalisation des suggestions. Elle permet de recommander des événements ou contenus plus proches des goûts de l'utilisateur.

Export des données

Lien: API `/api/profil/export``, Mobile `lib/dataExport.ts``. L'utilisateur peut demander une copie de ses données. C'est une fonctionnalité importante pour la transparence et la conformité.

Suppression de compte

Lien: API `/api/profil/supprimer-compte``, agent suppressions. L'utilisateur peut demander la suppression de son compte, puis l'équipe peut traiter la demande. Cela couvre un besoin de conformité et de confiance.

Paramètres mobile

Lien: Mobile `/settings``. L'écran de paramètres regroupe les actions de compte et de configuration sur mobile. Il donne une entrée simple aux réglages importants.

Stockage de session mobile

Lien: Mobile `lib/storage.ts``, `lib/api.ts``. L'application mobile conserve les éléments nécessaires à la session et aux appels sécurisés. Cela permet une expérience stable sans reconnecter l'utilisateur à chaque ouverture.

3. Notifications, emails et communication automatique

Centre de notifications

Lien: Web `/notifications``, API `/api/notifications``, Mobile via les espaces connectés. Cette fonctionnalité affiche les alertes importantes: billets, messages, événements, paiements, demandes ou rappels. Elle évite que l'utilisateur rate une action importante.

Marquer une notification comme lue

Lien: API `/api/notifications/[id]/read``. L'utilisateur peut traiter ses notifications au fur et à mesure. Cela rend le centre de notifications plus propre et plus utile.

Tout marquer comme lu

Lien: API `/api/notifications/read-all``. Cette action permet de repartir d'une boîte de notifications propre. Elle est utile pour les utilisateurs actifs qui reçoivent beaucoup d'alertes.

Notifications push

Lien: API `/api/push/public-key``, `/api/push/subscribe``, `/api/push/unsubscribe``. Les utilisateurs peuvent s'abonner ou se désabonner des notifications push. Cela permet d'alerter rapidement sur un message, un billet, un rappel ou un changement d'événement.

Emails de compte

Lien: serveur emails `templates/account.ts``, `templates/auth.ts``. Les emails accompagnent les moments importants: vérification, réinitialisation, sécurité et changements de compte. Ils rendent les parcours autonomes.

Emails de billetterie

Lien: serveur emails `templates/tickets.ts``, `templates/resale.ts``, `templates/refunds.ts``. Ces emails confirment les billets, les transferts, les reventes et les remboursements. Ils sécurisent l'après-achat.

Emails organisateur et staff

Lien: serveur emails `templates/organizerEvents.ts``, `templates/staff.ts``, `templates/payouts.ts``. Ces emails accompagnent les organisateurs et équipes terrain. Ils rappellent les actions à faire et les informations opérationnelles.

Emails moderation et agent

Lien: serveur emails `templates/moderation.ts``, `templates/agent.ts``, `templates/applications.ts``. Ces emails soutiennent les workflows internes: dossiers, validation, signalements et suivi administratif.

4. Billetterie, achat et parcours client

Achat standard de billet

Lien: API `/api/checkout``, `/api/checkout/fedapay``, Mobile `/checkout/[eventId]``. L'utilisateur peut acheter un billet pour un événement. Le parcours connecte l'événement, le paiement et la génération du billet final.

Achat gratuit

Lien: API `/api/checkout/free``. Cette fonctionnalité gère les événements ou billets gratuits. Elle permet de produire un billet sans paiement tout en gardant un suivi propre des participants.

Paiement Fedapay

Lien: API `/api/checkout/fedapay``, `/api/webhooks/fedapay``, serveur `fedapayClient.ts``. Fedapay permet de traiter les paiements adaptés au marché local. Les webhooks confirment automatiquement les paiements pour finaliser les billets ou commandes.

Paiement Stripe

Lien: API `/api/stripe-webhook``, `/api/webhooks/stripe``, serveur `stripeClient.ts``. Stripe sert aux paiements et abonnements selon les cas. Les confirmations automatiques permettent d'éviter les validations manuelles.

Page succès paiement

Lien: Web `/payment-success``. Après un paiement, l'utilisateur arrive sur une page claire de confirmation. Cela rassure et le guide vers ses billets ou la suite du parcours.

Billets de l'utilisateur

Lien: Web `/profile/billets``, Mobile onglet Billets, API `/api/tickets/mine``. L'utilisateur retrouve tous ses billets dans son espace. C'est le coffre-fort de ses accès aux événements.

Page billet par token

Lien: Web `/ticket/[token]``. Cette page permet d'ouvrir un billet directement via un lien sécurisé. Elle est utile depuis un email, un partage ou une invitation.

Commande associée à un billet

Lien: Web `/order/[eventId]/[ticketCode]``, Mobile `/order/[eventId]/[ticketCode]``. Cette page affiche une commande ou un billet lié à un événement et à un code. Elle sert à vérifier les détails d'achat ou d'accès.

Assignment de billet

Lien: API `/api/tickets/assign``, `/api/tickets/assign/cancel``. L'utilisateur peut attribuer un billet à quelqu'un d'autre puis annuler cette attribution si besoin. Cela couvre les achats pour amis ou groupes.

Invitations de billets

Lien: API `/api/tickets/invitations``, `/accept``, `/decline``, `/outgoing``. Les invitations permettent d'envoyer un billet à une personne et de suivre si elle l'accepte ou le refuse. C'est un vrai parcours social autour de la billetterie.

Quitter un billet

Lien: API `/api/tickets/leave``. Une personne peut se retirer d'un billet ou d'une attribution quand le cas est prévu. Cela évite les situations bloquées dans les groupes.

Revocation de billet

Lien: API `/api/tickets/revoke``. Cette action permet d'invalidier un billet dans certains cas. Elle est essentielle pour corriger une erreur, gérer une fraude ou appliquer une décision administrative.

Check-in de billet

Lien: API `/api/tickets/checkin``, Web `/scanner/[eventId]``, Mobile `/scanner``. Le billet peut être scanné et marqué comme utilisé à l'entrée. Cela permet le contrôle terrain et évite les doubles entrées.

Scanner événement

Lien: Web `/scanner/[eventId]``, Mobile `/scanner``. L'équipe peut scanner les billets depuis le web ou le mobile. C'est la fonctionnalité clé pour l'accueil et le contrôle sur place.

Demande de remboursement

Lien: API `/api/orders/[orderId]/refund-request` , `api/refund-link/[token]` . Le client peut initier une demande de remboursement et suivre un lien de traitement. Cela structure un sujet sensible et évite les échanges dispersés.

Traitement des remboursements client

Lien: serveur `clientRefunds.ts``, agent paiements. Le système suit les demandes, les statuts et le traitement des remboursements. Cela donne à l'équipe une vue claire pour agir proprement.

Revente de billet

Lien: API `/api/tickets/resell` , `api/resale-listings/[listingId]` , Mobile `/checkout/resale/[listingId]` . Un utilisateur peut proposer un billet à la revente, et un autre peut l'acheter. Cela crée un marché secondaire contrôlé par la plateforme.

Liste de revente par événement

Lien: API `/api/events/[eventId]/resale-listings`` . La fiche événement peut afficher les billets disponibles à la revente. Cela évite les reventes sauvages et garde la transaction dans LIVE IN BLACK.

Expiration des reventes

Lien: API `/api/cron/resale-expiry`` . Les annonces de revente peuvent expirer automatiquement. Cela garde le marché propre et évite les offres obsolètes.

Reservation de place ou blocage temporaire

Lien: API `/api/seat-holds`` , Mobile `/checkout/seat-hold/[eventId]` . L'utilisateur peut bloquer une place temporairement avant finalisation. C'est utile pour les paiements en plusieurs étapes ou les décisions de groupe.

Paieement d'une reservation de place

Lien: API `/api/seat-holds/fedapay` , `api/checkout/seat-hold` , `api/checkout/seat-hold/fedapay`` , Mobile `/checkout/seat-hold-balance/[seatHoldId]` . Cette fonctionnalité finalise ou complète le paiement d'une réservation. Elle réduit les pertes de places et clarifie le solde restant.

Rappels de reservation

Lien: API `/api/cron/seat-hold-reminders` , `api/cron/seat-holds`` . Les réservations non finalisées peuvent déclencher des rappels ou être nettoyées automatiquement. Cela protège l'inventaire de billets.

Placement et attribution des sieges

Lien: serveur `seatAssignment.ts`` , Mobile `lib/seatAssignment.ts`` . Cette fonctionnalité gère l'affectation de places quand un événement le demande. Elle rend possible une billetterie plus précise que le simple billet général.

Code billet

Lien: serveur `ticketCode.ts`` . Chaque billet dispose d'un code de contrôle. Ce code permet de retrouver, vérifier et scanner le billet.

Token de billet

Lien: serveur `ticketToken.ts`` . Le token permet d'ouvrir un billet via un lien sécurisé. Il rend le partage plus simple sans exposer directement des informations sensibles.

5. Evenements suivis, recommandations et relation avec le public

Marquer son interet pour un evenement

Lien: Web `/profile/interested-events`` , Mobile `/interested-events`` , API `/api/events/[eventId]/interest` , `api/profile/evenements-interesses`` . L'utilisateur peut sauvegarder un événement qui l'intéresse. Cela l'aide à retrouver ses sorties potentielles et alimente les rappels.

Liste des evenements interesses

Lien: Web `/profile/interested-events`` , Mobile `/interested-events`` . Cette page rassemble les événements mis de côté par l'utilisateur. Elle transforme une simple navigation en intention suivie.

Rappels aux personnes interessees

Lien: API ``/api/cron/interested-event-reminders``. Le systeme peut rappeler automatiquement un evenement aux personnes qui ont montre leur interet. Cela augmente les chances de conversion sans action manuelle.

Suivre un organisateur

Lien: Web ``/profile/followed-organizers``, Mobile ``/followed-organizers``, API ``/api/organizers/[organizerId]/follow``. L'utilisateur peut suivre un organisateur pour retrouver ses prochains evenements. C'est la base d'une relation directe entre marques et audience.

Alertes d'organisateur suivi

Lien: API ``/api/organizers/[organizerId]/follow/alerts``. L'utilisateur peut regler les alertes liees a un organisateur. Cela permet de recevoir les bonnes nouvelles sans surcharge.

Liste des organisateurs suivis

Lien: Web ``/profile/followed-organizers``, API ``/api/organizers/followed``. Cette page donne un tableau personnel des organisateurs suivis. Elle facilite la fidelisation.

Suggestions et recommandations

Lien: Mobile ``lib/recommendations.ts``, ``lib/recommendationsApi.ts``. L'application mobile peut proposer des contenus selon les signaux de l'utilisateur. Le produit devient plus personnel et plus engageant.

Categories d'evenements

Lien: Mobile ``lib/eventCategories.ts``. Les categories servent a classer et filtrer les evenements. Elles rendent la decouverte plus rapide pour le public.

Regions

Lien: Mobile ``lib/regions.ts``. Les regions aident a adapter les listes et formulaires a la localisation. Cela rend le produit plus pertinent geographiquement.

6. Messagerie, groupes et interactions sociales

Boite de messages

Lien: Web ``/messages``, Mobile onglet Messages, API ``/api/conversations``. La messagerie centralise les conversations entre utilisateurs, organisateurs, prestataires et groupes. Elle evite de sortir de la plateforme pour coordonner une sortie ou un service.

Conversation individuelle

Lien: Mobile ``/conversation/[id]``, API ``/api/conversations/[conversationId]``. L'utilisateur peut ouvrir une discussion detaillee, lire l'historique et continuer l'echange. C'est le coeur de la communication privee.

Envoi de messages

Lien: API ``/api/conversations/[conversationId]/messages``. Les participants peuvent envoyer des messages dans une conversation. Le systeme gere le contenu, la livraison et les regles de participation.

Edition de message

Lien: API ``/api/messages/[messageId]/edit``. Un message peut etre corrige apres envoi. Cela reduit les erreurs de communication.

Suppression de message

Lien: API ``/api/messages/[messageId]/delete``. L'utilisateur peut supprimer un message quand la regle le permet. Cela donne un minimum de controle sur ses echanges.

Reactions aux messages

Lien: API ``/api/messages/[messageId]/react``. Les participants peuvent reagir rapidement a un message. Cela rend les conversations plus vivantes et moins lourdes.

Messages favoris

Lien: Mobile `/starred-messages``, API `/api/messages/[messageId]/star``, `/api/messages/starred``. L'utilisateur peut mettre en favori des messages importants et les retrouver ensuite. C'est utile pour garder une adresse, une consigne ou un point d'organisation.

Transfert de message

Lien: API `/api/messages/[messageId]/forward``. Un message peut être transféré vers une autre conversation. Cela facilite la circulation d'une information utile.

Sondages dans les conversations

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/polls``, `/api/messages/[messageId]/vote``. Les groupes peuvent voter sur une option, par exemple une heure, un choix ou une décision. Cela transforme la messagerie en outil d'organisation.

Accusés de lecture

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/read``. Les conversations peuvent suivre ce qui a été lu. Cela aide à comprendre si une information a bien été vue.

Indicateur de saisie

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/typing``. Les participants peuvent voir qu'une personne est en train d'écrire. Cela rend l'échange plus naturel.

Présence utilisateur

Lien: API `/api/users/presence``. Le système peut indiquer la présence ou l'activité récente. Cela améliore la sensation de conversation en temps réel.

Création de groupe

Lien: Mobile `/new-group``, API `/api/conversations/groups``. Les utilisateurs peuvent créer un groupe de discussion. C'est utile pour organiser une sortie, un staff ou une communauté autour d'un événement.

Paramètres de conversation

Lien: Mobile `/conversation/[id]/settings``. Cet écran permet de gérer une conversation: membres, notifications, nom, image ou actions de modération selon les droits. Il rend les groupes administrables.

Renommer une conversation

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/rename``. Un groupe peut recevoir un nom clair. Cela facilite le suivi quand l'utilisateur a plusieurs discussions.

Avatar de conversation

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/avatar``. Le groupe peut avoir une image. Cela rend la messagerie plus identifiable.

Ajouter des membres

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/members``. Les administrateurs peuvent ajouter des participants. Cela permet au groupe d'évoluer naturellement.

Retirer un membre

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/members/[targetUserId]``. Un administrateur peut retirer une personne si nécessaire. C'est indispensable pour garder un groupe sain.

Changer le rôle d'un membre

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/members/[targetUserId]/role``. Les groupes peuvent distinguer les administrateurs et les membres. Cela donne un cadre aux responsabilités.

Mettre un membre en sourdine

Lien: API `/api/conversations/[conversationId]/members/[targetUserId]/mute``. Cette action limite temporairement une personne dans un groupe. Elle sert à gérer les abus sans supprimer tout le groupe.

Quitter une conversation

Lien: API ``/api/conversations/[conversationId]/leave``. Un participant peut sortir d'un groupe. Cela respecte son contrôle sur ses conversations.

Masquer une conversation

Lien: API ``/api/conversations/[conversationId]/hide``. L'utilisateur peut cacher une conversation de sa liste. Cela garde la messagerie lisible.

Vider une conversation

Lien: API ``/api/conversations/[conversationId]/clear``. L'utilisateur peut nettoyer son historique local ou sa vue de conversation. Cela répond aux besoins d'organisation personnelle.

Epingler une conversation

Lien: API ``/api/conversations/[conversationId]/pin``. Les conversations importantes peuvent rester en haut. C'est utile pour les groupes actifs ou les sujets urgents.

Message épingle

Lien: API ``/api/conversations/[conversationId]/pinned-message``. Un groupe peut garder une consigne importante visible. Cela évite de répéter les mêmes informations.

Mettre une conversation en sourdine

Lien: API ``/api/conversations/[conversationId]/mute``. L'utilisateur peut couper les notifications d'une conversation. Cela protège l'attention sans quitter le groupe.

Contact téléphone dans une conversation

Lien: API ``/api/conversations/[conversationId]/contact-phone``. Cette fonctionnalité permet de gérer ou consulter un numéro de contact lié à une conversation. Elle est utile pour les coordinations événementielles ou prestataires.

Amis

Lien: Mobile ``/friends``, API ``/api/friends``. L'utilisateur peut gérer son réseau d'amis. Cela soutient les sorties de groupe et les invitations de billets.

Demandes d'amis

Lien: API ``/api/friends/requests``, ``/accept``, ``/decline``, ``/cancel``. Les demandes d'amis couvrent l'envoi, l'acceptation, le refus et l'annulation. Le réseau social reste contrôlé par consentement.

Retirer un ami

Lien: API ``/api/friends/remove``. L'utilisateur peut enlever quelqu'un de son réseau. Cela garde le contrôle personnel.

Bloquer un utilisateur

Lien: Mobile ``/blocked-users``, API ``/api/users/block``, ``/api/users/unblock``, ``/api/users/blocked``. Le blocage limite les interactions indésirables. La liste des utilisateurs bloqués permet de revenir sur une décision.

Signaler un utilisateur

Lien: API ``/api/users/report``. L'utilisateur peut signaler un comportement problématique. Cela alimente la modération et protège la communauté.

Recherche d'utilisateurs

Lien: API ``/api/users/search``, ``/api/users/lookup``. Cette fonctionnalité permet de trouver une personne pour l'ajouter, l'inviter ou la contacter. Elle rend les interactions sociales possibles sans connaître tous les détails d'avance.

7. Playlist, ambiance et expérience en événement

Playlist événement

Lien: Web ``/playlist/[eventId]``, Mobile ``/playlist/[eventId]``, API ``/api/events/[eventId]/playlist``. Chaque événement peut avoir une playlist collaborative ou contrôlée. Cela ajoute une dimension d'ambiance et d'engagement avant ou pendant la soirée.

Recherche de morceaux

Lien: API ``/api/events/[eventId]/playlist/search``. Les utilisateurs peuvent chercher des titres à proposer. Cela rend la contribution simple et rapide.

Ajouter un morceau

Lien: API ``/api/events/[eventId]/playlist/songs``. Les participants peuvent proposer un morceau selon les règles de l'événement. L'organisateur ou le DJ garde ensuite la maîtrise.

Like sur un morceau

Lien: API ``/api/events/[eventId]/playlist/songs/[songId]/like``. Les utilisateurs peuvent soutenir les morceaux qu'ils veulent entendre. Cela crée un signal collectif d'ambiance.

Statut d'un morceau

Lien: API ``/api/events/[eventId]/playlist/songs/[songId]/status``. Un morceau peut être accepté, refusé, joué ou mis à jour selon le flux choisi. Cela donne un outil de pilotage au DJ ou à l'organisateur.

Mes morceaux proposés

Lien: API ``/api/events/[eventId]/playlist/songs/[songId]/mine``. L'utilisateur peut savoir si un morceau lui appartient ou suivre ses propositions. Cela rend l'expérience plus transparente.

File DJ

Lien: API ``/api/events/[eventId]/playlist/songs/dj``. Le DJ dispose d'une vue adaptée pour gérer les propositions. Cela transforme les suggestions du public en outil opérationnel.

Titre en cours

Lien: API ``/api/events/[eventId]/playlist/now-playing``. Le système peut afficher le morceau actuellement joué. Cela connecte l'application à l'ambiance de la salle.

Musique d'ambiance mobile

Lien: Mobile ``lib/ambientMusic.ts``. L'application mobile prévoit une logique d'ambiance sonore. Cette brique soutient les expériences immersives ou les fonds musicaux contrôlés.

8. Commandes sur événement et vente sur place

Commandes événementielles

Lien: API ``/api/event-orders/[eventId]``. Cette fonctionnalité gère les commandes associées à un événement, par exemple consommations, services ou éléments vendus sur place. Elle étend LIVE IN BLACK au-delà du billet.

Ajouter un article à une commande

Lien: API ``/api/event-orders/add``. Un article peut être ajouté à une commande en cours. Cela sert aux paniers et ventes pendant l'événement.

Modifier une quantité

Lien: API ``/api/event-orders/update-quantity``. Les quantités peuvent être corrigées avant paiement ou service. Cela réduit les erreurs de caisse.

Retirer un article

Lien: API ``/api/event-orders/remove``. Un article peut être supprimé d'une commande. C'est essentiel pour un flux de vente flexible.

Annuler une commande ou un item

Lien: API ``/api/event-orders/cancel``. Une commande peut être annulée selon les règles. Cela permet de corriger les erreurs ou cas particuliers.

Paiement de commande événementielle

Lien: API ``/api/event-orders/pay``. Une commande peut être payée séparément du billet. Cela ouvre la porte à des ventes additionnelles sur place.

Servir une commande

Lien: API ``/api/event-orders/serve``. Le staff peut marquer une commande comme servie. Cela separe le paiement de l'execution terrain.

Materialiser une commande

Lien: API ``/api/event-orders/materialize``. Cette etape transforme une intention ou un panier en commande concrete. Elle aide a stabiliser les donnees de vente.

Journal de commande

Lien: API ``/api/event-orders/[eventId]/log``. Le journal garde la trace des actions sur les commandes. Il aide a controler les operations et a resoudre les litiges.

Vente sur place web

Lien: Web ``/on-site-sales/[eventId]``, API agent sales. L'equipe peut vendre des billets ou articles directement a l'entree ou au comptoir. Cela donne a LIVE IN BLACK un usage terrain complet.

Vente agent mobile

Lien: Mobile ``/agent-sales/[eventId]``, API ``/api/agent-sales/[eventId]/sell``, ``/sell-at-door``. Les agents peuvent vendre depuis un telephone. C'est pratique pour les evenements sans poste fixe.

Dashboard de vente agent

Lien: API ``/api/agent-sales/[eventId]/dashboard``. L'agent peut suivre ses ventes et son activite. Cela facilite le controle en temps reel.

Encaissement porte

Lien: API ``/api/agent-sales/[eventId]/sell-at-door``. Cette fonction couvre les ventes a l'entree, souvent en contexte rapide. Elle rend le produit utilisable dans la realite d'une soiree.

Reglement des ventes agent

Lien: API ``/api/agent-sales/settlements/[settlementId]/settle``. Les ventes realisees par agents peuvent etre cloturees et reglees. Cela apporte une logique de reconciliation financiere.

Rappels ventes cash

Lien: API ``/api/cron/cash-sale-reminders``. Le systeme peut rappeler les operations liees aux ventes cash. Cela limite les oublis dans les reglements.

9. Candidatures et onboarding organisateur/prestataire

Inscription organisateur

Lien: Web ``/organizer-signup``, Mobile ``/apply/organizer``, API ``/api/applications/organisateur/register``. Un candidat organisateur peut demarrer son inscription. Cette fonctionnalite transforme un visiteur en partenaire potentiel.

Brouillon de dossier organisateur

Lien: API ``/api/applications/organisateur/draft``. Le candidat peut sauvegarder son dossier avant de le soumettre. Cela evite de perdre son travail et reduit l'abandon.

Soumission de dossier organisateur

Lien: API ``/api/applications/organisateur/submit``. Une fois pret, le dossier organisateur est envoye a l'equipe pour analyse. Cela structure le processus de validation.

Lecture du dossier organisateur

Lien: API ``/api/applications/organisateur``. Le candidat ou l'equipe peut recuperer l'etat du dossier. Cela rend le suivi transparent.

Inscription prestataire

Lien: Web ``/provider-signup``, Mobile ``/apply/provider``, API ``/api/applications/prestataire/register``. Un prestataire peut demarrer son entree dans l'ecosysteme. Cela permet d'elargir l'offre de services.

Brouillon de dossier prestataire

Lien: API ``/api/applications/prestataire/draft``. Le prestataire peut préparer son dossier progressivement. C'est utile pour les documents, descriptions et medias.

Soumission de dossier prestataire

Lien: API ``/api/applications/prestataire/submit``. Le dossier est transmis pour validation. L'équipe peut ensuite accepter, refuser ou demander des corrections.

Lecture du dossier prestataire

Lien: API ``/api/applications/prestataire``. Cette fonctionnalité permet de consulter l'état d'une candidature prestataire. Elle évite les demandes de statut manuelles.

Documents de candidature

Lien: API ``/api/applications/documents/sign``, ``/api/applications/[id]/documents/[documentKey]/[index]``. Les dossiers peuvent inclure des documents signés ou récupérables. Cela donne une base sérieuse à la validation.

Validation des formulaires mobile

Lien: Mobile ``lib/applicationValidation.ts``. L'application mobile contrôle les informations avant envoi. Cela évite les dossiers incomplets.

Ma candidature

Lien: Web ``/my-application``, Mobile ``/my-application``. L'utilisateur peut suivre son dossier depuis son espace. Il sait où il en est sans appeler l'équipe.

10. Espace organisateur

Espace organisateur

Lien: Web ``/organizer-studio``, Mobile ``/spaces/organizer``. Cet espace regroupe les outils de pilotage pour les organisateurs. Il donne accès aux événements, statistiques, staff, paiements, profil et actions commerciales.

Création d'événement

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/new``, API ``/api/organizer-events``. L'organisateur peut créer un nouvel événement. Il renseigne les informations qui alimenteront la page publique et la vente.

Gestion des événements organisateur

Lien: Web ``/my-events``, Mobile ``/spaces/organizer/[eventId]``, API ``/api/organizer-events/[eventId]``. L'organisateur retrouve et gère ses événements. C'est son tableau de bord de production.

Edition d'événement

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/[eventId]/edit``, API ``/api/organizer-events/[eventId]``. L'organisateur peut modifier les informations de son événement. Cela permet de corriger une description, ajuster un horaire ou mettre à jour les détails.

Media d'événement

Lien: API ``/api/organizer-events/media``, uploads media. Les images et vidéos d'événement peuvent être ajoutées. Elles améliorent la présentation publique et la conversion.

Annulation d'événement

Lien: API ``/api/organizer-events/[eventId]/cancel``. Un organisateur peut annuler un événement selon les règles. Le système peut ensuite gérer les impacts clients et paiements.

Report d'événement

Lien: API ``/api/organizer-events/[eventId]/postpone``. L'organisateur peut reporter une date. Cela garde l'historique et permet de communiquer un changement structure.

Cycle de vie événement

Lien: serveur ``organizerEventLifecycle.ts``. Cette brique encadre les états d'un événement: brouillon, publiée, annule, reporte ou clôture. Elle évite les incohérences dans le produit.

Statistiques evenement

Lien: Web ``/my-events/[id]/statistiques``, Mobile ``/spaces/organizer/[eventId]/stats``, API ``/api/organizer-events/[eventId]/stats``. L'organisateur peut suivre les ventes, l'interet, les reservations et l'activite. Cela transforme les donnees en decisions.

Reservations et bookings

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/[eventId]/bookings``, API ``/api/organizer-events/[eventId]/bookings``. L'organisateur suit les bookings lies a l'evenement. Cela aide a gerer les inscriptions, prestataires ou demandes selon le contexte.

Liste invitee

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/[eventId]/guestlist``, API ``/api/organizer-events/[eventId]/guestlist``. L'organisateur peut gerer une guestlist. C'est indispensable pour les invitations, VIP, presse ou partenaires.

Codes promo

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/[eventId]/promo-codes``, API ``/api/organizer-events/[eventId]/promo-codes``, ``/api/events/[eventId]/promo``. L'organisateur peut creer et gerer des codes promotionnels. Le public peut les appliquer lors de l'achat.

Disponibilite de boost

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/[eventId]/boost``, API ``/api/organizer-events/[eventId]/boost-availability``. L'organisateur peut voir les possibilites de mise en avant. Cela soutient la monetisation et la promotion des evenements.

Achat de boost

Lien: Web ``/boost-active``, API ``/api/checkout/boost``, serveur ``finalizeBoost.ts``. Le boost permet de mettre en avant un evenement. Le systeme gere le paiement, la disponibilite et l'activation.

Staff d'evenement

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/[eventId]/staff``, API ``/api/organizer-events/[eventId]/staff``. L'organisateur ajoute ou retire les personnes qui travaillent sur l'evenement. Cela controle les acces terrain comme scanner ou ventes.

Mes missions staff

Lien: Web ``/my-shifts``, Mobile ``/my-shifts``, API ``/api/my-staffed-events``. Une personne affectee a un evenement retrouve ses missions. Cela clarifie son role et ses acces.

Profil organisateur

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/profile``, API ``/api/organizers/me``. L'organisateur gere sa presentation publique. Un bon profil augmente la confiance et la conversion.

Medias organisateur

Lien: API ``/api/organizers/me/media``, ``/api/organizers/me/media/[mediaId]``. L'organisateur peut ajouter ou supprimer des images de profil ou de galerie. Cela enrichit sa vitrine.

Paielements organisateur

Lien: Mobile ``/spaces/organizer/payouts``, API ``/api/organizers/me/payouts``, ``/request``, ``/connect``. L'organisateur suit et demande ses reversements. Cette fonctionnalite est centrale pour la confiance financiere.

Moyens de paiement Mobile Money organisateur

Lien: API ``/api/organizers/me/payout-momos``. L'organisateur peut gerer ses coordonnees de paiement mobile. Cela adapte les reversements aux usages locaux.

Vitrine publique organisateur

Lien: API ``/api/organizers``, ``/api/organizers/[organizerId]/follow``. Les donnees organisateur alimentent la page publique, les listes et les suivis. Cela connecte l'espace professionnel a la visibilite publique.

11. Espace prestataire

Espace prestataire

Lien: Mobile `/spaces/provider``, Web `/offer-services``. Le prestataire dispose d'un espace pour gerer son profil, son offre et ses avis. Cela transforme la plateforme en reseau de services pour les evenements.

Profil prestataire

Lien: API `/api/providers/me``. Le prestataire modifie sa presentation, ses informations et sa visibilite. C'est la base de sa presence commerciale.

Catalogue prestataire

Lien: API `/api/providers/me/catalog``, `/api/providers/me/catalog/[itemId]``. Le prestataire peut creer et gerer ses offres. Cela permet de presenter clairement ce qu'il vend ou propose.

Medias de catalogue

Lien: API `/api/providers/me/catalog/[itemId]/media``. Chaque offre peut avoir des medias. Cela aide a vendre le service avec du concret.

Medias prestataire

Lien: API `/api/providers/me/media``. Le prestataire peut enrichir sa galerie ou son profil. Les images renforcent la credibilite.

Avis prestataire cote public

Lien: API `/api/providers/[providerId]/reviews``, Web fiche prestataire. Les visiteurs peuvent consulter les avis. Cela aide a choisir un prestataire.

Avis recus prestataire

Lien: Mobile `/spaces/provider-reviews``, API `/api/providers/me/reviews``. Le prestataire peut suivre les avis lies a son activite. Cela lui permet d'ameliorer son offre et de repondre si necessaire.

Repondre a un avis

Lien: API `/api/reviews/[reviewId]/reply``. Une reponse officielle peut etre ajoutee a un avis. Cela donne au prestataire ou a l'organisateur un droit de reponse public.

Signaler un avis

Lien: API `/api/reviews/[reviewId]/report``. Les avis abusifs peuvent etre signales. Cela protege la qualite de la plateforme.

Moderation ou suppression d'avis

Lien: API `/api/reviews/[reviewId]``, agent avis. Les avis peuvent etre moderes ou supprimes selon les droits. Cela garde un espace sain.

Abonnement prestataire

Lien: Mobile `/spaces/provider/subscription``, API `/api/subscriptions``, `/api/subscriptions/checkout``, `/api/subscriptions/checkout/fedapay``. Le prestataire peut gerer son abonnement ou payer son acces. Cela soutient un modele economique recurrent.

Region de facturation prestataire

Lien: API `/api/providers/me/billing-region``. Le prestataire peut indiquer sa region de facturation. Cela aide a adapter les paiements, taxes ou methodes locales.

Categories prestataire

Lien: Mobile `/lib/providerCategories.ts``. Les prestataires sont classes par type de service. Cela rend l'annuaire plus lisible.

12. Espace agent et administration

Tableau de bord agent

Lien: Web `/agent``, Mobile `/spaces/agent``, API `/api/agent/dashboard``. L'agent a une vue d'ensemble des activites importantes: comptes, dossiers, evenements, paiements, signalements et alertes. C'est le poste de pilotage interne.

Gestion des comptes

Lien: Web `/agent/comptes``, Mobile `/spaces/agent/users``, `/spaces/agent/users/[id]``, API `/api/agent/users``. Les agents peuvent consulter et administrer les utilisateurs. Cela permet de résoudre les problèmes de compte et de support.

Détail utilisateur agent

Lien: API `/api/agent/users/[id]``. L'agent peut consulter un compte précis. C'est utile pour vérifier l'état, les informations et les actions disponibles.

Désactivation utilisateur

Lien: API `/api/agent/users/[id]/disable``. L'équipe peut désactiver un compte si nécessaire. Cela protège la plateforme contre les abus.

Envoyer une vérification email

Lien: API `/api/agent/users/[id]/send-verification``, `/verify-email``. L'agent peut aider un utilisateur bloqué par la vérification. Cela réduit les frictions support.

Forcer ou renvoyer une réinitialisation de mot de passe

Lien: API `/api/agent/users/[id]/send-password-reset``. L'agent peut assister un utilisateur qui n'arrive plus à se connecter. C'est un outil de support rapide.

Dossiers de candidature agent

Lien: Web `/agent/dossiers``, API `/api/agent/applications``. Les agents voient les candidatures organisateur et prestataire. Ils peuvent suivre le pipeline de validation.

Détail de dossier

Lien: API `/api/agent/applications/[id]``. L'agent ouvre un dossier complet. Cela permet une décision fondée.

Note sur dossier

Lien: API `/api/agent/applications/[id]/note``. L'équipe peut ajouter des notes internes à un dossier. Cela garde l'historique de traitement.

Moderation de dossier

Lien: API `/api/agent/applications/[id]/moderate``. L'agent peut accepter, refuser ou demander une action sur une candidature. Cela transforme l'onboarding en workflow contrôlé.

Gestion des événements agent

Lien: Web `/agent/evenements``, Mobile `/spaces/agent/events``, API `/api/agent/events``. L'équipe peut surveiller les événements de la plateforme. Elle voit ce qui est publié et peut intervenir.

Annulation agent d'un événement

Lien: API `/api/agent/events/[id]/cancel``. L'équipe peut annuler un événement si une décision interne l'exige. Cela donne un filet de sécurité opérationnel.

Gestion des paiements agent

Lien: Web `/agent/paiements``, Mobile `/spaces/agent/payments``, API `/api/agent/payments/*``. L'équipe suit les remboursements, alertes et reversements. C'est la console finance de la plateforme.

Alertes paiement

Lien: API `/api/agent/payments/alerts``, `/alerts/[id]/resolve``. Les anomalies ou points à traiter remontent aux agents. Ils peuvent les marquer résolus après action.

Remboursements agent

Lien: API `/api/agent/payments/refunds``, `/refunds/[id]/complete``. L'équipe peut piloter les remboursements. Cela donne un cadre clair à une opération sensible.

Reversements agent

Lien: API `/api/agent/payments/payouts``, `/mark-paid``, `/settle``. Les agents peuvent suivre, marquer payé ou solder des reversements. Cela évite une comptabilité floue.

Payouts agent mobile

Lien: Mobile `/spaces/agent/payouts``. Les agents peuvent suivre les reversements depuis le mobile. C'est utile pour les operations en mouvement.

Signalements

Lien: Web `/agent/signalements``, Mobile `/spaces/agent/moderation``, API `/api/agent/reports``, `/api/agent/reports/[id]/handle``. Les signalements utilisateurs sont centralises. L'equipe peut traiter les problemes de comportement, contenu ou securite.

Moderation des avis

Lien: Web `/agent/avis``, API `/api/agent/reviews``, `/api/agent/reviews/[id]/moderate``. Les agents peuvent verifier les avis signales ou sensibles. Cela maintient la qualite et la confiance.

Demandes de suppression

Lien: Web `/agent/suppressions``, Mobile `/spaces/agent/deletion-requests``, API `/api/agent/deletion-requests``. Les demandes de suppression de compte sont listees pour traitement. Cela soutient la conformite.

Approuver une suppression

Lien: API `/api/agent/deletion-requests/[id]/approve``. L'equipe peut valider une suppression de compte. Le systeme peut ensuite lancer la purge controlee.

Refuser une suppression

Lien: API `/api/agent/deletion-requests/[id]/reject``. Une demande peut etre refusee si elle ne remplit pas les conditions. Cela garde une trace de decision.

Gestion homepage

Lien: Mobile `/spaces/agent/homepage``, API `/api/agent/homepage-config``. Les agents peuvent configurer les mises en avant de la page d'accueil. Cela permet de piloter la vitrine sans redeploiement.

Gestion des boosts agent

Lien: Mobile `/spaces/agent/boosts``, API `/api/agent/boosts``. Les agents peuvent consulter ou administrer les boosts. Cela securise la partie promotionnelle.

Actualite agent

Lien: Web `/agent/actualite``. Cette page regroupe les contenus ou actualites internes/publics geres par l'equipe. Elle soutient la communication editee.

Blog agent

Lien: Web `/agent/blog``, API `/api/agent/blog``, `/api/agent/blog/[id]``, `/api/agent/blog/import-campaign``. L'equipe peut gerer les articles de blog et importer des campagnes. Cela donne un outil de contenu integre.

13. Paiements, reversements et automatisations financieres

Finalisation de commande payee

Lien: serveur `fulfillOrder.ts``. Quand un paiement est confirme, le systeme transforme la commande en billet ou droit d'accès. C'est la jonction critique entre argent encaisse et service livre.

Finalisation de boost

Lien: serveur `finalizeBoost.ts``. Quand un boost est paye, il est active selon les regles. Cela assure que la visibilite achetees devient effective.

Mode de reglement vendeur

Lien: serveur `sellerSettlementMode.ts``. Cette logique determine comment un vendeur ou agent doit etre regle. Elle rend les flux financiers plus fiables.

Remboursements FedaPay

Lien: serveur ``fedapayRefunds.ts``. Le systeme peut gerer les remboursements via FedaPay. C'est important pour automatiser ou cadrer les retours d'argent.

Cron reversements

Lien: API ``/api/cron/payouts``. Les reversements peuvent etre prepares ou verifies automatiquement. Cela reduit la charge manuelle de l'equipe finance.

Cron abonnements

Lien: API ``/api/cron/subscriptions``. Les abonnements prestataires ou autres statuts recurrents peuvent etre controles automatiquement. Cela evite les droits actifs alors que le paiement ne suit plus.

Webhooks paiement

Lien: API ``/api/webhooks/fedapay``, ``/api/webhooks/stripe``. Les plateformes de paiement informent LIVE IN BLACK des changements de statut. Cela evite de dependre d'une validation manuelle.

Controle de sante

Lien: API ``/api/health``. Cette route permet de verifier que le service repond. Elle est utile pour l'exploitation et la surveillance.

14. Contenus, medias et fichiers

Signature d'upload media

Lien: API ``/api/uploads/media/sign``. Avant d'envoyer un media, le systeme genere les informations necessaires. Cela securise l'envoi d'images ou videos.

Upload media public

Lien: serveur ``publicMediaUpload.ts``, Mobile ``lib/publicMediaUpload.ts``. Les medias publics sont envoyes et geres de maniere controlee. Ils alimentent evenements, profils, catalogues et contenus.

Cloudinary

Lien: serveur ``cloudinary.ts``, ``cloudinaryLegacyUrl.ts``. Les images et medias sont relies a un service de stockage et transformation. Cela permet des visuels plus fiables et optimises.

Livraison de fichiers mobile

Lien: Mobile ``lib/fileDelivery.ts``. L'application mobile peut telecharger ou ouvrir certains fichiers lies au compte ou aux dossiers. C'est utile pour les documents et preuves.

Cache public

Lien: serveur ``publicCache.ts``, ``cacheHeaders.ts``. Les pages publiques peuvent etre servies plus rapidement. Cela ameliore la performance pour les visiteurs.

Limitation de frequence

Lien: serveur ``rateLimit.ts``. Certaines actions sont limitees pour eviter les abus. Cela protege les formulaires, connexions et endpoints sensibles.

Permissions

Lien: serveur ``permissions.ts``. Les actions sont controlees selon le role et les droits. Cela evite qu'un utilisateur accede a des fonctionnalites qui ne lui appartiennent pas.

15. Mobile: navigation et espaces dedies

Navigation mobile par onglets

Lien: Mobile ``/(tabs)/_layout``, ``index``, ``search``, ``tickets``, ``messages``, ``profile``. L'application mobile organise l'experience autour de cinq entrees simples: accueil, recherche, billets, messages et profil. Cela rend l'usage quotidien tres direct.

Ecran espaces

Lien: Mobile `/spaces/index``. L'utilisateur peut choisir l'espace adapte a son role: organisateur, prestataire ou agent. C'est la passerelle entre usage client et usage professionnel.

Espace agent mobile

Lien: Mobile `/spaces/agent``, `/spaces/agent/[id]``. Les agents disposent d'un espace mobile pour consulter les modules internes. Cela rend l'administration accessible sans ordinateur.

Espace organisateur mobile

Lien: Mobile `/spaces/organizer``. L'organisateur gere ses evenements et son profil depuis son telephone. C'est essentiel pour des acteurs terrain.

Espace prestataire mobile

Lien: Mobile `/spaces/provider``. Le prestataire gere son offre depuis mobile. Cela reduit la barriere d'entree pour les professionnels.

Ecran introuvable

Lien: Mobile `/+not-found``. L'application gere les liens invalides avec un ecran dedie. Cela evite les blocages quand un lien est casse ou ancien.

Layout global mobile

Lien: Mobile `/_layout``. Le layout global organise les providers, la session et les transitions de l'app. Pour le client, cela se traduit par une experience coherente d'un ecran a l'autre.

16. Couverture des routes inspectees

Ce document couvre les pages publiques Web: accueil, a propos, contact, evenements, organisateurs, prestataires, blog, recherche, connexion, verification email, reinitialisation mot de passe, inscription organisateur, inscription prestataire, paiement reussi, pages legales, billet public, sitemap, opensearch et llms.txt.

Il couvre les pages connectees Web: profil, parametres, billets, evenements interesses, organisateurs suivis, notifications, messages, candidature, missions staff, evenements organisateur, statistiques, studio organisateur, playlist, scanner, ventes sur place, aide et tous les espaces agent visibles.

Il couvre les modules API: compte, authentication, profil, preferences, notifications, push, recherche, evenements, checkout, paiements Stripe et FedaPay, billets, invitations, revente, reservations de places, remboursements, commandes evenementielles, playlist, amis, utilisateurs, conversations, groupes, sondages, organisateurs, prestataires, candidatures, uploads, avis, abonnements, webhooks, cron jobs, agent, ventes agent et sante du service.

Il couvre les ecrans Mobile: accueil, recherche, billets, messages, profil, connexion, verification email, changement email, mot de passe oublie, pages legales, evenement, organisateur, prestataire, checkout standard, checkout revente, reservation de place, solde de reservation, billet/commande, conversations, parametres de conversation, amis, groupes, evenements interesses, organisateurs suivis, messages favoris, utilisateurs bloques, preferences, candidature, missions, scanner, vente agent, playlist, espaces organisateur, prestataire et agent.

17. Lecture simple pour le client

LIVE IN BLACK n'est pas seulement une application de billetterie. Le produit couvre la decouverte d'evenements, l'achat, le controle a l'entree, la revente, les remboursements, les messages, les groupes, les playlists, les commandes sur place, les espaces organisateurs, les espaces prestataires, l'administration interne, les paiements, les reversements, les candidatures, la moderation, les notifications et les automatisations. Le travail realise pose donc une plateforme complete: experience public, operations terrain, back-office, finance, contenu et mobile.