

Инструкция переноса OpenCode на другой ПК

1. Установка OpenCode

Windows (рекомендуется WSL, но можно и natively)

```
# Через npm (нужен Node.js 18+)
```

```
npm install -g opencode-ai
```

```
# Или через Scoop
```

```
scoop install opencode
```

```
# Или через Chocolatey
```

```
choco install opencode
```

Проверка установки

```
opencode --version
```

2. Бесплатные LLM провайдеры (OpenCode Zen)

OpenCode Zen предоставляет бесплатные модели (rotating, time-limited):

Модель	Model ID	Контекст	Описание
DeepSeek V4 Flash	zen/deepseek-v4-flash-free	1M	Быстрая, большая
MiMo V2.5	zen/mimo-v2.5-free	1M	Быстрая
Nemotron 3 Ultra	zen/nemotron-3-ultra-free	1M	Мощная
Hy3 Preview	zen/hy3-preview-free	256K	Preview
North Mini Code	zen/north-mini-code-free	256K	Кодинг
Big Pickle	zen/big-pickle	N/A	Stealth

Настройка OpenCode Zen

1. Зарегистрируйтесь на <https://opencode.ai/auth>
2. Добавьте биллинг (для бесплатных моделей ключ всё равно нужен)
3. Скопируйте API key
4. В OpenCode TUI: `/connect` → выберите "OpenCode Zen" → вставьте ключ
5. `/models` — увидите список доступных моделей

Конфигурация в opencode.jsonc

```
{

  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",

  "model": "zen/deepseek-v4-flash-free",

  "small_model": "zen/mimo-v2.5-free",

  "provider": {

    "opencode": {

      "name": "OpenCode Zen (бесплатные)",

      "whitelist": [

        "deepseek-v4-flash-free",

        "mimo-v2.5-free",

        "nemotron-3-ultra-free",

        "hy3-preview-free",

        "north-mini-code-free",

        "big-pickle"

      ]

    }

  }

}
```

> **Примечание:** Бесплатные модели ротируются — иногда могут быть недоступны.

> Для стабильной работы используйте `opencode-go` (\$10/мес) или `routerai`.

3. MCP серверы

3.1 rules-mcp (правила проекта)

Зависимости:

- Python 3.11+
- fastmcp>=3.0.0

Установка:

```
# Клонировать/скопировать папку rules-mcp

# Создать venv

cd C:\AIS\AI\rules-mcp

python -m venv venv

venv\Scripts\activate

pip install fastmcp>=3.0.0
```

Структура:

```
rules-mcp/

├─ pyproject.toml
```

```
├─ run.py
└─ rules_mcp/
    └─ server.py
```

Запуск:

```
python C:\AIS\AI\rules-mcp\run.py
```

Переменные окружения:

- AIS_PROD_ROOT — путь к корню проекта (default: C:\AIS\AI\Prod)
- AIS_RULES_ROOT — путь к rules-mcp (default: C:\AIS\AI\rules-mcp)

3.2 knowledge (база знаний)

Зависимости:

- Python 3.12+
- mcp>=1.0.0

Установка:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\knowledge_mcp

python -m venv .venv
```

```
.venv\Scripts\activate
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Структура:

```
knowledge_mcp/
```

```
├─ .venv/
```

```
├─ knowledge.db          # БД (переносить с собой!)
```

```
├─ lib/
```

```
├─ requirements.txt
```

```
├─ run_server.bat
```

```
└─ server.py
```

Запуск:

```
python -u C:\AIS\AI\Prod\scripts\knowledge_mcp\server.py
```

Важно: Файл `knowledge.db` содержит все накопленные знания. Переносите его на новый ПК!

4. Конфигурация `opencode.jsonc`

Проектная конфигурация (`C:\AIS\AI\Prod\opencode.jsonc`)

Копируйте весь файл. Он содержит:

- Провайдеры (routerai, anthropic, openai, deepseek, yandex)
- MCP серверы (atlassian, sybase-docs, rules-mcp, knowledge)
- Плагины

Пользовательская конфигурация (`~/.config/opencode/opencode.jsonc`)

Содержит:

- Ollama (локальные модели)
- Базовые настройки

ВАЖНО: Формат MCP в opencode.jsonc

OpenCode использует ключ `mcp`, а **НЕ** `mcpServers` (это формат Claude Desktop).

Правильно:

```
{  
  
  "mcp": {  
  
    "rules-mcp": { ... },  
  
    "knowledge": { ... }  
  
  }
```

```
}
```

НЕПРАВИЛЬНО (вызовет `ConfigInvalidError`):

```
{  
  
  "mcpServers": {  
  
    "rules-mcp": { ... }  
  
  }  
  
}
```

Если при запуске ошибка `Unrecognized key: mcpServers` — замените `mcpServers` на `mcp`.

Ключевые файлы для копирования

C:\AIS\AI\Prod\

— opencode.jsonc	# Проектная конфигурация
— AGENTS.md	# Правила проекта
— .opencode/	# Правила и плагины
— *.mdc	# Правила (автозагрузка)
— plugins/	# Плагины
— rules/	# Сокращения, changelog
— abbreviations.md	

```
|   └─ changelog.md

└─ scripts\

|   └─ knowledge_mcp\                # MCP knowledge
|       └─ server.py
|       └─ knowledge.db              # ← ВАЖНО: переносить!
|       └─ requirements.txt

└─ sybase-docs-mcp\                # MCP Sybase docs

└─ rules-mcp\                      # MCP rules
    └─ run.py
    └─ rules_mcp\server.py
```

5. Пошаговый перенос

На старом ПК

1. Убедитесь, что все MCP серверы остановлены
2. Скопируйте всю папку `C:\AIS\AI\Prod\` (или её ключевые части)
3. Скопируйте `C:\AIS\AI\rules-mcp\`
4. Скопируйте `C:\Users\vchaga\.config\opencode\`
5. Экспортируйте API ключи (или запомните их)

На новом ПК

1. Установите Python 3.12+ и Node.js 18+
2. Установите OpenCode: `npm install -g opencode-ai`
3. Скопируйте проект в `C:\AIS\AI\Prod\`
4. Создайте venv для MCP серверов:

```
```bash
```

```
rules-mcp
```

```
cd C:\AIS\AI\rules-mcp
```

```
python -m venv venv
```

```
venv\Scripts\activate
```

```
pip install fastmcp>=3.0.0
```

```
knowledge
```

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\knowledge_mcp
```

```
python -m venv .venv
```

```
.venv\Scripts\activate
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
sybase-docs-mcp (если нужен)
```

```
cd C:\AIS\AI\sybase-docs-mcp
```

```
python -m venv venv
```

```
venv\Scripts\activate
```

```
pip install -e .
```

```
...
```

5. Настройте провайдеры: `/connect` → OpenCode Zen → вставьте ключ

6. Проверьте: `/models` — увидите бесплатные модели

7. Запустите OpenCode в папке проекта: `cd C:\AIS\AI\Prod && opencode`

```

```

## 6. Альтернатива: Ollama (полностью локально, бесплатно)

Если не хотите использовать облачные API:

```
Установите Ollama: https://ollama.com
```

```
ollama pull qwen2.5-coder:32b
```

```
ollama pull qwen2.5-coder:14b
```

```
ollama pull deepseek-coder-v2:16b
```

Конфигурация в `~/.config/opencode/opencode.jsonc`:

```
{

 "model": "ollama/qwen2.5-coder:32b",

 "small_model": "ollama/qwen2.5-coder:7b",
```

```
"provider": {

 "ollama": {

 "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",

 "name": "Ollama (local)",

 "options": {

 "baseUrl": "http://localhost:11434/v1"

 },

 "models": {

 "qwen2.5-coder:32b": {

 "name": "Qwen 2.5 Coder 32B (local)",

 "limit": { "context": 32768, "output": 8192 }

 }

 }

 }

}
```

> **Требуется:** GPU с 16+ GB VRAM для 32B моделей.

---

## 7. Проверка работы

1. Запустите OpenCode: `opencode`
2. Проверьте MCP: в чате спросите "покажи сокращение ДО"
3. Проверьте知识: "найди в базе знаний исправление бага"
4. Проверьте модель: `/models` — выберите бесплатную модель
5. Протестируйте: "создай простой SQL запрос"

---

## Частые проблемы

Проблема	Решение
MCP не загружается	Проверьте путь к Python в <code>opencode.jsonc</code> → <code>command[0]</code>
Нет бесплатных моделей	Зарегистрируйтесь на <a href="https://opencode.ai/auth">opencode.ai/auth</a> , добавьте биллинг
Ollama не отвечает	<code>ollama serve</code> → проверьте <a href="http://localhost:11434">http://localhost:11434</a>
Кракозябры в выводе	PowerShell 5.1: не используйте <code>-NoProfile</code>
Python 3.12 не найден	Установите с <a href="https://python.org">https://python.org</a> , добавьте в PATH