

Промпт для копи-паста на другой ПК.

Вставьте весь текст ниже в OpenCode на новом ПК:

Настроить MCP-сервер rules-mcp для проекта AIS.

ВАЖНО: Если при запуске ошибка "Unrecognized key: mcpServers" — в opencode.jsonc замените "mcpServers" на "mcp".

Шаг 1: Прочитать текущий файл C:\AIS\AI\rules-mcp\rules_mcp\server.py

Шаг 2: Заменить его на этот полный текст (скопировать весь блок целиком):

```
"""

rules-mcp -- MCP-сервер правил проекта AIS.

Предоставляет инструменты для поиска багов, кодировок, сокращений и preflight-проверок.

Запуск: python -m rules_mcp.server

"""

from __future__ import annotations

import os

import re
```

```
from pathlib import Path

from fastmcp import FastMCP

mcp = FastMCP("rules-mcp")

PROD_ROOT = Path(os.environ.get("AIS_PROD_ROOT", r"C:\AIS\AI\Prod"))

_changelog_cache: list[str] | None = None

_abbrev_cache: dict[str, str] | None = None


def _get_changelog() -> list[str]:

    global _changelog_cache

    if _changelog_cache is None:

        path = PROD_ROOT / "rules" / "changelog.md"

        if path.exists():

            text = path.read_text(encoding="utf-8")

            _changelog_cache = text.splitlines()

        else:

            _changelog_cache = []

    return _changelog_cache
```

```

def _get_abbreviations() -> dict[str, str]:

    global _abbrev_cache

    if _abbrev_cache is None:

        path = PROD_ROOT / "rules" / "abbreviations.md"

        if path.exists():

            text = path.read_text(encoding="utf-8")

            _abbrev_cache = _parse_abbreviations(text)

        else:

            _abbrev_cache = {}

    return _abbrev_cache


_ABBR_HEADER_KEYS = {

    "сокращение", "имя", "тип", "статус", "утилита", "команда",

    "файл", "термин", "полное имя / путь", "значение", "как завершить",

    "копирование", "сохранение в файл", "команда для модели",

}


def _parse_abbreviations(text: str) -> dict[str, str]:

    result: dict[str, str] = {}

    for line in text.splitlines():

        stripped = line.strip()

```

```

if not stripped.startswith("|"):

    continue

cells = [c.strip() for c in stripped.strip("|").split("|")]

if len(cells) < 2:

    continue

key_raw, value = cells[0], cells[1]

# Пропустить строки-разделители таблицы (|---|---|)

if key_raw and set(key_raw) <= set("-: "):

    continue

# Очистить ключ от markdown-разметки (** ` \)

key_clean = key_raw.replace("**", "").replace("`", "").replace("\\", "").strip()

if not key_clean:

    continue

# Пропустить заголовки таблиц

if key_clean.lower() in _ABBR_HEADER_KEYS:

    continue

# Ключ может содержать несколько алиасов через / (напр. "RR / PP")

for alias in key_clean.split("/"):

    alias = alias.strip()

    if alias:

        result[alias] = value

return result

```

```

def _extract_bug_entries(lines: list[str], keyword: str) -> list[dict[str, str]]:

    kw = keyword.lower()

    entries: list[dict[str, str]] = []

    current: dict[str, str] = {}

    for line in lines:

        stripped = line.strip()

        if stripped.startswith("## ") or stripped.startswith("### "):

            if current:

                if kw in current.get("text", "").lower() or kw in current.get("title", "").lower():

                    entries.append(current)

                current = {"title": stripped.lstrip("# ").strip(), "text": ""}

            elif current:

                current["text"] += line + "\n"

        if current and (kw in current.get("text", "").lower() or kw in current.get("title", "").lower()):

            entries.append(current)

    return entries[-8:] if len(entries) > 8 else entries

```

```

ENCODING_TABLE = {

    ".ps1": {"encoding": "UTF-8", "bom": "с BOM (обязательно)", "note": "Без BOM - PS 5.1 читает"},

    ".json": {"encoding": "UTF-8", "bom": "без BOM (обязательно)", "note": "С BOM - Bug-044: Ошибка"},

    ".jsonc": {"encoding": "UTF-8", "bom": "без BOM (обязательно)", "note": "С BOM - Bug-044: Ошибка"},

    ".sql": {"encoding": "Windows-1251 (ANSI)", "bom": "нет", "note": "Стандартная кодировка SQL"}

```

```
    ".bat":    {"encoding": "Windows-1251 (ANSI)", "bom": "нет", "note": "Стандартная кодировка ба"},

    ".md":     {"encoding": "UTF-8", "bom": "без BOM", "note": "Документация"},

}
```

```
RULE_MAP = {
```

```
    "кодировка": ""
```

```
## Кодировка файлов (из AGENTS.md)
```

```
.ps1 - UTF-8 с BOM (PS 5.1 иначе кракозябры)
```

```
.json - UTF-8 без BOM (Bug-044: OpenCode не грузит плагины)
```

```
.sql - Windows-1251 (ANSI)
```

```
.bat - Windows-1251 (ANSI)
```

```
.md - UTF-8 без BOM
```

```
"" ,
```

```
    "bash": ""
```

```
## Запуск PowerShell из bash tool
```

```
ВСЕГДА: powershell -NoLogo [-File script.ps1]
```

```
НИКОГДА: -NoProfile (Bug-046: ломает UTF-8 вывод)
```

```
Команды с $, {}, вложенными кавычками -> только через -File script.ps1
```

```
"" ,
```

```
    "ps5.1": ""
```

```
## Ограничения PS 5.1
```

```
- НЕ использовать: ??, ??=, ?. - только if/else
```

```
- Функции ДО вызова (PS 5.1 не hoist-ит) - Bug-041
```

```
- | в строках парсится как pipe - Bug-026
```

```
""",

    "preflight": ""

## Preflight перед записью

1. .ps1 -> ДОБАВИТЬ ВОМ

2. .json/.jsonc -> УБРАТЬ ВОМ

3. .sql/.bat -> Windows-1251

4. bash с $ или {} -> ЧЕРЕЗ -File script.ps1

5. oldString != newString перед edit (Bug-039)

""",

    "task": ""

## Правило TASK

TASK <имя> [<папка>], по умолчанию: C:\\AIS\\1 Release

Git_ = оригиналы, Test_ = изменённые, Ready_ = готовые

""",

    "соxp": ""

## Правило СОХР

Save-Snapshot.ps1 -- только по команде «СОХР».

Перед правкой opencode.jsonc -- запросить СОХР.

""",

    "pb": ""

## Правила PowerBuilder

Редактировать только .sr* в PB_Current.

Event-ы заканчивать 'end event'. Не путать event/function.
```

call super:: только при выключенном Extend Ancestor Script.

Именованние: uf_ (функции), ue_ (события), i_/li_/ls_/ld_ (переменные).

""",

"sql": ""

Правила SQL (Sybase ASE 15.5)

STR_REPLACE (не REPLACE), CHARINDEX (2 аргумента), CHAR_LENGTH (не LEN).

SELECT TOP N (не LIMIT), SET ROWCOUNT N (сбрасывать!).

ISNULL (не COALESCE как основной), IDENTITY + @@IDENTITY.

Временные таблицы: #prefix. Ошибки: @@ERROR + GOTO.

""",

"vss": ""

Правила VSS

Сервер: ren-msksf01, проект \$/SRC125, ss.exe.

Команды: Status, History, Get, Checkout, Checkin, UndoCheckout.

Авторизация: -I-Y -Y"user,pass". Пароль: AES-256 в config.json.

""",

"jira": ""

Правила Jira

URL: https://mytask.renins.com

Таблица: ||Проект||Библиотека||Наименование||Информация|| (4 пайпа).

NEWPB/OLDPB: Ready_* vs Git_*. Формат: "изменены: f1, f2".

""",

}

```
# Соответствие тем -> путей к .mdc файлам для get_full_rule()
```

```
SOURCE_MAP = {  
  
    "pb":      ".opencode/pb-object-rules.mdc",  
  
    "sql":     ".opencode/sql-rules.mdc",  
  
    "vss":     ".opencode/vss-rules.mdc",  
  
    "jira":    ".opencode/jira-table-rules.mdc",  
  
    "project": ".opencode/project-context.mdc",  
  
    "layout":  ".opencode/repository-layout.mdc",  
  
    "entity":  ".opencode/entity-reference.mdc",  
  
    "glossary": ".opencode/glossary.mdc",  
  
    "preflight": ".opencode/preflight.mdc",  
  
    "russian": ".opencode/russian-language.mdc",  
  
    "pending": "rules/pending-tasks.md",  
  
    "agents":  "AGENTS.md",  
  
}
```

```
@mcp.tool()
```

```
def search_bug(keyword: str) -> str:
```

```
    """Поиск по истории багов (rules/changelog.md). Возвращает до 8 релевантных записей.
```

```
    Используйте для проверки, не повторяется ли известный баг.
```

```
    Примеры: search_bug("BOM"), search_bug("NoProfile"), search_bug("PS 5.1").
```

```
    """
```

```

lines = _get_changelog()

entries = _extract_bug_entries(lines, keyword)

if not entries:

    return f"Баги по ключу '{keyword}' не найдены в changelog.md"

out = [f"Найдено записей: {len(entries)}\n"]

for e in entries:

    title = e["title"]

    text = e["text"].strip()[:300]

    out.append(f"## {title}\n{text}\n---")

return "\n".join(out)

```

@mcp.tool()

```
def get_encoding_rule(file_path: str) -> str:
```

"""Возвращает требования к кодировке для указанного файла.

Определяет по расширению: .ps1, .json, .jsonc, .sql, .bat, .md.

Пример: get_encoding_rule("C:\\AIS\\AI\\Prod\\scripts\\test.ps1")

"""

```
ext = Path(file_path).suffix.lower()
```

```
if ext in ENCODING_TABLE:
```

```
    info = ENCODING_TABLE[ext]
```

```
    return f"{ext}: {info['encoding']}, BOM: {info['bom']}\n{info['note']}"
```

```
return f"Неизвестное расширение '{ext}'. Известны: {' '.join(ENCODING_TABLE.keys())}"
```

```
@mcp.tool()
```

```
def get_rule(topic: str) -> str:
```

```
    """Возвращает текст правила по теме.
```

```
    Доступные темы: кодировка, bash, ps5.1, preflight, task, coxp, pb, sql, vss, jira, pending, p
```

```
    Пример: get_rule("кодировка"), get_rule("sql"), get_rule("pb").
```

```
    """
```

```
    tl = topic.lower().strip()
```

```
    if tl in RULE_MAP:
```

```
        return RULE_MAP[tl]
```

```
    available = ", ".join(sorted(RULE_MAP.keys()))
```

```
    return f"Тема '{topic}' не найдена. Доступны: {available}"
```

```
@mcp.tool()
```

```
def get_full_rule(source: str) -> str:
```

```
    """Читает полный текст правила из .mdc или .md файла проекта.
```

```
    Используйте когда get_rule() дал краткую сумму, а нужен полный текст.
```

```
    Доступные источники: pb, sql, vss, jira, project, layout, entity, glossary, preflight, russia
```

```
    Пример: get_full_rule("sql"), get_full_rule("pb").
```

```

"""

sl = source.lower().strip()

if sl not in SOURCE_MAP:

    available = ", ".join(sorted(SOURCE_MAP.keys()))

    return f"Источник '{source}' не найден. Доступны: {available}"

rel_path = SOURCE_MAP[sl]

full_path = PROD_ROOT / rel_path

if not full_path.exists():

    return f"Файл не найден: {full_path}"

try:

    text = full_path.read_text(encoding="utf-8")

except UnicodeDecodeError:

    text = full_path.read_text(encoding="cp1251")

lines = text.splitlines()

if len(lines) > 300:

    text = "\n".join(lines[:300]) + f"\n\n... [ещё {len(lines)-300} строк, файл обрезан]"

return f"=== {rel_path} ({len(lines)} строк) ===\n\n{text}"

```

@mcp.tool()

```
def get_abbreviation(abbr: str) -> str:
```

"""Возвращает расшифровку сокращения проекта (из rules/abbreviations.md).

Пример: `get_abbreviation("ОП")`, `get_abbreviation("ДО")`.

```

"""

abbrs = _get_abbreviations()

clean = abbr.strip()

if clean in abbrs:

    return f"{clean} -- {abbrs[clean]}"

# Нечёткий поиск

for k, v in abbrs.items():

    if clean.lower() in k.lower() or k.lower() in clean.lower():

        return f"{k} -- {v}"

total = len(abbrs)

return f"Сокращение '{clean}' не найдено. Всего сокращений в базе: {total}. Используйте get_a

```

@mcp.tool()

```
def preflight_check(file_path: str, operation: str = "write") -> str:
```

```

    """Preflight-проверка перед записью файла. Возвращает чек-лист требований.

```

```

    operation: "write" (запись) или "edit" (редактирование).

```

```

    Пример: preflight_check("scripts\\test.ps1"), preflight_check("config.json", "edit").

```

```

"""

```

```

    ext = Path(file_path).suffix.lower()

```

```

    lines: list[str] = []

```

```

if ext in ENCODING_TABLE:

    info = ENCODING_TABLE[ext]

    lines.append(f"[КОДИРОВКА] {info['encoding']}, BOM: {info['bom']}")

    lines.append(f"  !! {info['note']}")


if ext == ".ps1":

    lines.append("[PS 5.1] Проверить:")

    lines.append("  - Нет ??, ??=, ?.")

    lines.append("  - Функции определены ДО вызова (Bug-041)")

    lines.append("  - $_ в KeyDown -> param($sender,$e) (Bug-040)")

    lines.append("  - Пароль с ' -> экранировать '' (Bug-017)")


if ext in (".ps1", ".json", ".jsonc"):

    if "bash" in operation.lower() or "cmd" in operation.lower():

        lines.append("[BASH] Запуск PowerShell:")

        lines.append("  - powershell -NoLogo (без -NoProfile! Bug-046)")

        lines.append("  - Есть $ или {}? -> через -File script.ps1")


if operation.lower() == "edit":

    lines.append("[EDIT] Перед заменой текста:")

    lines.append("  - oldString != newString ? (Bug-039)")

    lines.append("  - oldString уникален в файле?")


if not lines:

```

```
lines.append(f"Нет специальных правил для расширения '{ext}'.")

filename = Path(file_path).name

return f"=== Preflight: {filename} ({operation}) ===\n" + "\n".join(lines)


if __name__ == "__main__":

    mcp.run()
```

Шаг 3: Проверить синтаксис и перезапустить OpenCode.

Шаг 4: Проверить работу — вызвать `get_full_rule("sql")`, должен вернуть полный текст `sql-rules.mdc`.