

Правила сервиса Тестирование (test_sql_export)

Состав сервиса

Файл	Назначение
scripts\test_sql_export.ps1	Автоматизированная проверка целостности SQL-экспорта и кодировки

Зависимости

- **isql** (Sybase ASE) — для выполнения экспорта
- Тестовые файлы: `check_agent.sql` и `usp_add_entity_data.sql`

Известные ошибки и их предотвращение

1. Жёстко закодированные пути

- `$readyDir = "C:\Temp\TestReady_SQL"` — конкретная временная папка
- `$origDir = "C:\AIS\AI\Prod\BD"` — конкретная папка с оригиналами
- **Правило:** при переносе проекта обновить эти пути

2. Только два тестовых файла

- `check_agent.sql` — проверка бинарного соответствия
- `usp_add_entity_data.sql` — проверка русской кодировки (Windows-1251)
- **Правило:** при добавлении новых тестов расширять массив `$testFiles`

3. Кодировка Windows-1251

- Проверка: поиск байтов CP1251 кириллицы (0xC0-0xFF, 0xA8, 0xB8)
- Проверка на UTF-16 BOM (0xFF 0xFE) и UTF-8 BOM (0xEF 0xBB 0xBF)
- Проверка на mojibake: `?` после не-ASCII байтов
- **Правило:** SQL-файлы должны быть в Windows-1251, без BOM

4. Проверка isql сообщений

- `Select-String -Pattern "^(Msg |Server '|\(return status)"`
- Если в файле есть строки isql ошибок — тест падает
- **Важно:** isql иногда пишет "(return status 0)" в конце файла — это триггерит проверку

5. Проверка CREATE заголовка

- `Select-String -Pattern "^s*create\s+(proc|procedure|function|trigger)\s+"`
- Если файл не содержит CREATE — тест падает
- Подходит для процедур, функций, триггеров; не подходит для DDL (таблицы, индексы)

6. Завершение с exit code

- `exit (int)`

- 0 = все тесты пройдены, 1 = есть ошибки
- **Правило:** проверять `$LASTEXITCODE` после запуска

Рекомендации

- Для запуска из GUI: указать пароль Sybase и TaskName
- Для ручного запуска: `.\test_sql_export.ps1 -Password <pwd> -TaskName TEST`
- Скрипт можно расширить для проверки всех файлов в BD/ папке
- Кодировка консоли: `[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8`