

Руководство пользователя ДО TaskPlan

Назначение

ДО TaskPlan — диалоговое окно управления планами объёмных задач. Позволяет создавать задачи, отслеживать этапы, переключаться между LLM, готовить брифы для дорогих моделей.

Запуск ДО

Команда `TaskPl`

```
# В PowerShell или в строке команд OpenCode
```

```
TaskPl
```


Или напрямую:

```
powershell -NoLogo -File scripts\Show-TaskPlanGUI.ps1 -TaskName SYBASE-12345
```

При запуске ДО открывается в центре экрана. Окно без рамки, с прозрачностью, можно перетаскивать за заголовок.

Общий вид ДО

Заголовок окна



- Кнопка  — свернуть окно
- Кнопка  — развернуть/восстановить
- Кнопка  — закрыть (или нажать Escape)

Три вкладки



Вкладка «Список задач»

Назначение

Показывает текущее состояние всех этапов задачи с цветовой индикацией.

Внешний вид

Задача: SYBASE-19371

⌂ Обновить

68%

Всего: 5 | Готово: 3 [x] | В работе: 1 [~]

Отложено: 1 [!] | Прогресс: 68%

№	Статус	Этап	Кем/LLM
1	[x] готово	Анализ объекта	deepseek
2	[x] готово	Правка SQL	llama-3
3	[~] в раб.	Тестирование	gpt-4o-mi
4	[] не нач	Вывод в ПРОД	
5	[!] отлож.	Сложный рефакторинг	(бриф)

Цветовая маркировка строк

- **Зелёный** [x] готово — этап выполнен
- **Жёлтый** [~] в работе — этап в процессе
- **Красный** [!] отложено — этап отложен на дорожку LLM
- **Серый** [] не начато — этап не начат

Прогресс-бар

- Показывает процент выполнения (готово / всего)
- Обновляется при нажатии кнопки «↻ Обновить»
- Автоматически обновляется после операций на вкладке «Управление»

Вкладка «Управление»

Назначение

Создание плана, изменение статусов, управление этапами.

Поля ввода

Первая строка: Имя задачи + Корень

Имя задачи	Корень задач
SYBASE-19371 ▼	C:\AIS\1 Release

- **Имя задачи** — ComboBox с историей + возможность ввода
- История загружается из `task_index.json`
- Можно ввести новое имя (SYBASE-, SUPRT-, TASK-*)
- **Корень задач** — автоматически определяется:
- `C:\AIS\1 Release` — для SYBASE-/SUPRT-
- `C:\AIS\AI\Prod\tasks` — для остальных

Вторая строка: Цель (Goal)

Цель задачи (Goal)
Правка отчёта комиссии: добавить фильтр по
подразделению и новый столбец с процентом

Третья строка: Этапы

Этапы (каждый с новой строки, можно "Текст Кем")		

1. Анализ объекта	usp_report deepseek-v3	
2. Правка процедуры	llama-3-70b	
3. Тестирование	gpt-4o-mini	
4. Вывод в ПРОД		
5. Сложный рефакторинг	opus (бриф)	

Формат этапов:

- Простой: Текст этапа
- С исполнителем: Текст этапа|исполнитель
- Примеры:
- Анализ usp_report
- Правка процедуры|deepseek-v3
- Тестирование|gpt-4o-mini

Четвёртая строка: LLM + Статус + Номер

LLM / исполнитель	Статус этапа	Номер этапа
_____	_____	_____
deepseek-v3 ▼	в работе ▼	3

LLM / исполнитель (ComboBox):

Бесплатные / дешёвые:

deepseek-v3

llama-3-70b

mixtral-8x7b

gemini-1.5-flash

gpt-4o-mini

claude-haiku-4-5

claude-sonnet-4-6

Платные / мощные:

gpt-4o

claude-3.5-sonnet

opus

sonnet

haiku

(своё)

Статус этапа (ComboBox):

- не начато → внутри todo
- в работе → внутри wip
- готово → внутри done
- отложено → внутри defer

Кнопки управления

Новый план	Уст. статус	Доб. этапы	След. этап	Подг. бриф	Синхр. JSON

Кнопка «Новый план»

Когда нажимать: при создании новой задачи.

Что делает:

1. Создаёт папку задачи
2. Создаёт `Describe\ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt` с чек-боксами
3. Создаёт `Describe\plan_state.json` — зеркало для ДО

Пример:

Имя задачи: TASK-1

Цель: Тестовая задача для проверки TaskPlan

Этапы:

Анализ требований | deepseek-v3

Разработка | llama-3-70b

Тестирование

Документация

→ Нажать «Новый план» → папка `C:\AIS\AI\Prod\tasks\TASK-1` создана.

Кнопка «Уст. статус»

Когда нажимать: для изменения статуса конкретного этапа.

Порядок:

1. Выбрать номер этапа (например, `1`)
2. Выбрать статус (например, `в работе`)
3. Выбрать LLM/исполнителя (например, `deepseek-v3`)
4. Нажать «Уст. статус»

Результат: в `ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt` этап 1 получает `[~]`, а `plan_state.json` обновляется.

Кнопка «Доб. этапы»

Когда нажимать: для добавления новых этапов к существующему плану.

Пример:

В поле "Этапы" ввести:

Дополнительное тестирование|gpt-4o-mini

Ревью кода

→ Нажать «Доб. этапы» → этапы добавлены в конец плана.

Кнопка «След. этап»

Когда нажимать: чтобы найти первый неготовый этап.

Результат: в лог-строке появляется сообщение:

```
[3] Тестирование (статус: todo)
```

Кнопка «Подг. бриф»

Когда нажимать: для подготовки брифа на дорогу LLM.

Условие: должен быть этап со статусом `отложено` `[!]`.

Пример:

Имя задачи: SYBASE-19371

Номер этапа: 5

→ Нажать «Подг. бриф»

Результат: в Describe\ создаётся файл SYBASE-19371_SUB_1_бриф.txt с:

- Описанием этапа
- Контекстом задачи
- Рекомендациями по выбору LLM
- Бюджетом

Кнопка «Синхр. JSON»

Когда нажимать: если plan_state.json устарел или повреждён.


Результат: пересборка JSON из текстового ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt .

Вкладка «Тесты»

Назначение

Запуск полного цикла автотестов сервиса TaskPlan.

Внешний вид



	[PASS] Создание плана	
	[PASS] Чтение плана (state)	
	[PASS] Установка статуса wip	
	...	
	[PASS] Заккрытие GUI	
	[] 100%	

15 тестов

1. Создание плана
2. Чтение плана (state)
3. Установка статуса wip
4. Проверка статуса wip
5. Установка статуса done
6. Поиск следующего этапа
7. Добавление этапов
8. Проверка добавленных этапов
9. Синхронизация JSON
10. Просмотр плана (show)
11. Подготовка брифа
12. Удаление тестового плана
13. Запуск GUI

14. Поиск окна GUI (Automation)

15. Закрытие GUI

Рабочие сценарии

Сценарий 1: Создание новой задачи с нуля

Шаг 1. Ввести имя задачи:

Имя задачи: SYBASE-19371

Шаг 2. Указать цель:

Цель: Доработка отчёта комиссии

Шаг 3. Заполнить этапы:

Этапы:

Анализ объекта usp_report_list|deepseek-v3

Правка процедуры|llama-3-70b

Тестирование|gpt-4o-mini

Шаг 4. Нажать «Новый план».

Шаг 5. Переключиться на вкладку «Список задач» — увидеть созданные этапы.

Сценарий 2: Продолжение задачи на другой LLM

Ситуация: этап 1 выполнен на `deepseek-v3`, теперь нужно продолжить на `llama-3-70b`.

Шаг 1. Установить статус готовности:

Номер этапа: 1

Статус: готово

LLM / исполнитель: `deepseek-v3`

→ Уст. статус

Шаг 2. Начать следующий этап:

Номер этапа: 2

Статус: в работе

LLM / исполнитель: `llama-3-70b`

→ Уст. статус

Шаг 3. Проверить через «След. этап» — должно показать этап 2.

Шаг 4. Переключиться в OpenCode на llama-3-70b через DLLM.

Сценарий 3: Откладывание сложного этапа на дорогу LLM

Ситуация: этап 4 слишком сложен для дешёвой LLM (требуется глубокий рефакторинг).

Шаг 1. Отметить этап как отложенный:

Номер этапа: 4

Статус: отложено

LLM / исполнитель: orus (будет позже)

→ Уст. статус

Шаг 2. На вкладке «Список задач» увидеть [!] у этапа 4.

Шаг 3. Подготовить бриф:

Номер этапа: 4

→ Подг. бриф

Шаг 4. В папке `Describe\` появится файл `_SUB_1_бриф.txt`.

Шаг 5. Переключиться на дорожку LLM (opus) через `DLLM`.

Шаг 6. Прочитать бриф и продолжить работу.

Сценарий 4: Возобновление задачи после остановки

Шаг 1. Запустить ДО с именем задачи:

```
TaskPl
```

```
# или
```

```
powershell -NoLogo -File scripts\Show-TaskPlanGUI.ps1 -TaskName SYBASE-19371
```

Шаг 2. На вкладке «Список задач» увидеть текущее состояние.

Шаг 3. Найти первый неготовый этап: «След. этап».

Шаг 4. Установить статус «в работе» и выбрать LLM.

Шаг 5. Продолжить выполнение.

Сценарий 5: Переключение между несколькими задачами

Шаг 1. Создать задачу А:

Имя задачи: TASK-A

→ Новый план

Шаг 2. Создать задачу Б:

Имя задачи: TASK-B

→ Новый план

Шаг 3. Переключиться на задачу А:

Имя задачи: TASK-A


→ Обновить (на вкладке «Список задач»)

Шаг 4. Выполнить этап в TASK-A.

Шаг 5. Переключиться на задачу Б — данные сохранены в `task_index.json`.

Лог-строка и статус

Внизу вкладки «Управление» отображается строка статуса:



- Прогресс-бар показывает ход операции
- Текстовое сообщение описывает текущее действие
- При ошибке текст становится красным

Горячие клавиши

Клавиша	Действие
---------	----------

Escape

Заккрыть ДО

Файлы задачи

После создания задачи в папке появляется:

SYBASE-19371/

Describe/

ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt ← текстовый план с чек-боксами

plan_state.json ← зеркало для ДО

usp_report_анализ.txt ← описание изменений

SYBASE-19371_SUB_1_бриф.txt ← бриф для дорогой LLM

Git_2024_01_15/ ← оригиналы из Git

Test_2024_01_15/ ← изменённые объекты

Ready_2024_01_15/ ← готовые (только по команде)

Советы и рекомендации

1. **Всегда указывайте LLM** при установке статуса — это сохраняет историю исполнителей.

- 2. **Используйте «|Кем»** в этапах — тогда при создании плана сразу видно, кто будет выполнять.
- 3. **Бриф перед дорогой LLM** — всегда готовьте бриф через «Подг. бриф», это экономит токены.
- 4. **Синхронизация JSON** — если ДО показывает устаревшие данные, нажмите «Синхр. JSON».
- 5. **Проверяйте тесты** — перед важными изменениями запускайте тесты на вкладке «Тесты».

Устранение неполадок

Проблема	Решение
«План не найден»	Проверить имя задачи и нажать «Синхр. JSON»
Ошибка «Укажите имя задачи»	Заполнить поле «Имя задачи»
Ошибка «Нет отложенных [!] этапов»	Установить статус «отложено» перед «Подг. бриф»
План пустой	Нажать «↻ Обновить» на вкладке «Список задач»
Тесты падают	Проверить, что папка задачи существует и доступна