

Инструкция переноса OpenCode на другой ПК

1. Установка OpenCode

Windows (рекомендуется WSL, но можно и natively)

```
# Через npm (нужен Node.js 18+)
npm install -g opencode-ai

# Или через Scoop
scoop install opencode

# Или через Chocolatey
choco install opencode
```

Проверка установки

```
opencode --version
```

2. Бесплатные LLM провайдеры (OpenCode Zen)

OpenCode Zen предоставляет бесплатные модели (rotating, time-limited):

Модель	Model ID	Контекст	Описание
DeepSeek V4 Flash	`zen/deepseek-v4-flash-free`	1M	Быстрая, большая
MiMo V2.5	`zen/mimo-v2.5-free`	1M	Быстрая
Nemotron 3 Ultra	`zen/nemotron-3-ultra-free`	1M	Мощная
Hy3 Preview	`zen/hy3-preview-free`	256K	Preview

North Mini Code	`zen/north-mini-code-free`	256K	Кодинг
Big Pickle	`zen/big-pickle`	N/A	Stealth

Настройка OpenCode Zen

1. Зарегистрируйтесь на <https://opencode.ai/auth>
2. Добавьте биллинг (для бесплатных моделей ключ всё равно нужен)
3. Скопируйте API key
4. В OpenCode TUI: `u{FFFD}/connectu{FFFD}` → выберите "OpenCode Zen" → вставьте ключ
5. `u{FFFD}/modelsu{FFFD}` — увидите список доступных моделей

Конфигурация в `opencode.jsonc`

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "model": "zen/deepseek-v4-flash-free",
  "small_model": "zen/mimo-v2.5-free",
  "provider": {
    "opencode": {
      "name": "OpenCode Zen (бесплатные)",
      "whitelist": [
        "deepseek-v4-flash-free",
        "mimo-v2.5-free",
        "nemotron-3-ultra-free",
        "hy3-preview-free",
        "north-mini-code-free",
        "big-pickle"
      ]
    }
  }
}
```

u{FFFB}Примечание:u{FFFB} Бесплатные модели ротируются — иногда могут быть недоступны.

Для стабильной работы используйте u{FFFD}opencode-gou{FFFD} (\$10/мес) или u{FFFD}routeraiu{FFFD}.

3. MCP серверы

3.1 rules-mcp (правила проекта)

u{FFFB}Зависимости:u{FFFB}

- Python 3.11+
- fastmcp>=3.0.0

u{FFFB}Установка:u{FFFB}

```
# Клонировать/скопировать папку rules-mcp
# Создать venv
cd C:\AIS\AI\rules-mcp
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install fastmcp>=3.0.0
```

u{FFFB}Структура:u{FFFB}

```
rules-mcp/
├─ pyproject.toml
├─ run.py
├─ rules_mcp/
│   └─ server.py
```

u{FFFB}Запуск:u{FFFB}

```
python C:\AIS\AI\rules-mcp\run.py
```

u{FFFB}Переменные окружения:u{FFFB}

- u{FFFD}AIS_PROD_ROOTu{FFFD} — путь к корню проекта (default: u{FFFD}C:\AIS\AI\Produ{FFFD})
- u{FFFD}AIS_RULES_ROOTu{FFFD} — путь к rules-mcp (default: u{FFFD}C:\AIS\AI\rules-mcpu{FFFD})

3.2 knowledge (база знаний)

u{FFFB}Зависимости:u{FFFB}

- Python 3.12+
- mcp >= 1.0.0

u{FFFB}Установка:u{FFFB}

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\knowledge_mcp
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

u{FFFB}Структура:u{FFFB}

```
knowledge_mcp/
├── .venv/
├── knowledge.db      # БД (переносить с собой!)
├── lib/
├── requirements.txt
├── run_server.bat
└── server.py
```

u{FFFB}Запуск:u{FFFB}

```
python -u C:\AIS\AI\Prod\scripts\knowledge_mcp\server.py
```

u{FFFB}Важно:u{FFFB} Файл u{FFFD}knowledge.dbu{FFFD} содержит все накопленные знания.
Переносите его на новый ПК!

4. Конфигурация opencode.jsonc

Проектная конфигурация (u{FFFD}C:\AIS\AI\Prod\opencode.jsoncu{FFFD})

Копируйте весь файл. Он содержит:

- Провайдеры (routerai, anthropic, openai, deepseek, yandex)
- MCP серверы (atlassian, sybase-docs, rules-mcp, knowledge)
- Плагины

Пользовательская конфигурация (~/.config/opencode/opencode.jsonc)

Содержит:

- Ollama (локальные модели)
- Базовые настройки

ВАЖНО: Формат MCP в opencode.jsonc

OpenCode использует ключ `mcp`, а Claude Desktop — `mcpServers` (это формат Claude Desktop).

Правильно:

```
{
  "mcp": {
    "rules-mcp": { ... },
    "knowledge": { ... }
  }
}
```

НЕПРАВИЛЬНО (вызовет `ConfigInvalidError`):

```
{
  "mcpServers": {
    "rules-mcp": { ... }
  }
}
```

Если при запуске ошибка `Unrecognized key: mcpServers` — замените `mcpServers` на `mcp`.

Ключевые файлы для копирования

```
C:\AIS\AI\Prod\
├─ opencode.jsonc      # Проектная конфигурация
├─ AGENTS.md           # Правила проекта
├─ .opencode/         # Правила и плагины
│   └─ *.mdc          # Правила (автозагрузка)
```

```
| └─ plugins/                # Плагины
| └─ rules/                  # Сокращения, changelog
|   └─ abbreviations.md
|   └─ changelog.md
| └─ scripts\
|   └─ knowledge_mcp\        # MCP knowledge
|       └─ server.py
|       └─ knowledge.db      # ← ВАЖНО: переносить!
|       └─ requirements.txt
| └─ sybase-docs-mcp\        # MCP Sybase docs
└─ rules-mcp\                # MCP rules
    └─ run.py
    └─ rules_mcp\server.py
```

5. Пошаговый перенос

На старом ПК

1. Убедитесь, что все MCP серверы остановлены
2. Скопируйте всю папку u{FFFD}C:\AIS\AI\Prod\u{FFFD} (или её ключевые части)
3. Скопируйте u{FFFD}C:\AIS\AI\rules-mcp\u{FFFD}
4. Скопируйте u{FFFD}C:\Users\vchaga\.config\opencode\u{FFFD}
5. Экспортируйте API ключи (или запомните их)

На новом ПК

1. Установите Python 3.12+ и Node.js 18+
2. Установите OpenCode: u{FFFD}npm install -g opencode-aiu{FFFD}
3. Скопируйте проект в u{FFFD}C:\AIS\AI\Prod\u{FFFD}
4. Создайте venv для MCP серверов:

```
# rules-mcp
cd C:\AIS\AI\rules-mcp
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install fastmcp>=3.0.0

# knowledge
```

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\knowledge_mcp
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# sybase-docs-mcp (если нужен)
cd C:\AIS\AI\sybase-docs-mcp
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -e .
```

5. Настройте провайдеры: `u{FFFD}/connectu{FFFD}` → OpenCode Zen → вставьте ключ
6. Проверьте: `u{FFFD}/modelsu{FFFD}` — увидите бесплатные модели
7. Запустите OpenCode в папке проекта: `u{FFFD}cd C:\AIS\AI\Prod && opencodeu{FFFD}`

6. Альтернатива: Ollama (полностью локально, бесплатно)

Если не хотите использовать облачные API:

```
# Установите Ollama: https://ollama.com
ollama pull qwen2.5-coder:32b
ollama pull qwen2.5-coder:14b
ollama pull deepseek-coder-v2:16b
```

Конфигурация в `u{FFFD}~/.config/opencode/opencode.jsoncu{FFFD}`:

```
{
  "model": "ollama/qwen2.5-coder:32b",
  "small_model": "ollama/qwen2.5-coder:7b",
  "provider": {
    "ollama": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Ollama (local)",
      "options": {
        "baseUrl": "http://localhost:11434/v1"
      },
    },
    "models": {
      "qwen2.5-coder:32b": {
        "name": "Qwen 2.5 Coder 32B (local)",
        "limit": { "context": 32768, "output": 8192 }
      }
    }
  }
}
```

```
}
}
}
}
}
```

нужно: GPU с 16+ GB VRAM для 32B моделей.

7. Проверка работы

- 1. Запустите OpenCode: `opencode`
- 2. Проверьте MCP: в чате спросите "покажи сокращение ДО"
- 3. Проверьте `知识`: "найди в базе знаний исправление бага"
- 4. Проверьте модель: `/models` — выберите бесплатную модель
- 5. Протестируйте: "создай простой SQL запрос"

Частые проблемы

Проблема	Решение
MCP не загружается	Проверьте путь к Python в <code>opencode.jsonc</code> → <code>command[0]</code>
Нет бесплатных моделей	Зарегистрируйтесь на <code>opencode.ai/auth</code> , добавьте биллинг
Ollama не отвечает	<code>ollama serve</code> → проверьте <code>http://localhost:11434</code>
Кракозябры в выводе	PowerShell 5.1: не используйте <code>-NoProfile</code>
Python 3.12 не найден	Установите с <code>https://python.org</code> , добавьте в PATH