

Правила сервиса Сравнение и проверка (Compare)

Состав сервиса

Файл	Назначение
scripts\Compare-Export.ps1	Сравнение готовности объектов к выпуску (Ready → Current → Main)
scripts\Compare-PB.ps1	Сравнение PB-объектов (PB_Current и PB_Main по MD5)
scripts\Compare-SQL.ps1	Сравнение SQL-экспорта (dev_golden и galaxy по MD5)

Зависимости

- **PowerShell 5.1** — все скрипты используют PS 5.1-совместимый синтаксис
- **TortoiseMerge** (опционально) — для визуального сравнения файлов (Compare-Export с флагом `-ShowDiff`)
- **Create-RFC.ps1** — вызывается из Compare-Export при `-CreateRFC`

Известные ошибки и их предотвращение

Compare-Export.ps1

1. Синтаксические ошибки парсера PS 5.1 с `|` (Bug-026)

- PowerShell 5.1 некорректно парсит строки с символами `|` и `/` внутри кавычек в «сложных» контекстах

- **Симптом:** неожиданные синтаксические ошибки "Unexpected token '|'"

- **Исправление:** строки для JIRA-таблицы собираются в переменные перед `AppendLine()`:

```
```powershell
```

```
$jiraHdr = "Project/Server|Library/DB|Object Name|Info|"
```

```
[void]$sb.AppendLine($jiraHdr)
```

```
```
```

- **Правило:** избегать прямого вызова `.AppendLine("...|...|...")` — сначала присвоить в переменную

2. Array literal с `/base` (Bug-026)

- `$diffArgs = @("/base", ...)` — замените одинарные кавычки на двойные в настройках, так как PS 5.1 может падать на `@('/base', ...)`

- **Правило:** использовать `@('/base', ...)` с одинарными кавычками

3. Путь к `config.json` (Bug-026)

- По умолчанию `$ConfigPath = "C:\AIS\AI\Prod\config\config.json"` (исправлено с `C:\AIS\AI\Prod\config.json`)

- **Правило:** путь к `config.json` указывать через `config\config.json` (относительно корня)

4. Поиск `TaskFolder` при запуске без параметров

- Если не передан `$TaskFolder` или `-TaskName`, скрипт ищет последнюю изменённую папку `SYBASE-*` в `release_root`
- **Правило:** если папка не найдена — скрипт завершается с `throw`

5. **ReadyMerged* — слияние нескольких *Ready_* папок**

- Все папки `Ready_*` (кроме `Ready_`) сортируются по `LastWriteTime`
- Файлы копируются с перезаписью: более свежий файл заменяет старый
- **Правило:** `Ready_` (с пустой датой) исключается из обработки

6. Статусы проверки

- `NOT_IN_CURRENT`: объект отсутствует в `Current` → ошибка
- `DIFF_CURRENT`: отличается от `Current` → ошибка
- `NEW_OBJECT`: новый объект (нет в `Main`) → предупреждение
- `SAME_AS_MAIN`: совпадает с `Main` (не изменился) → ошибка
- `OK`: `Ready` = изменён относительно `Main` и совпадает с `Current` → готов

7. RFC создаётся ТОЛЬКО если все объекты READY

- Если есть `NOT_READY` — RFC не создаётся (даже при `-CreateRFC`)
- **Правило:** не обходить это ограничение без явного запроса

Compare-PB.ps1

8. Default config path

- По умолчанию `C:\AIS\AI\Prod\config.json` (БЕЗ `config\`) — это legacy

- При переносе на другую машину путь может не совпадать
- **Правило:** использовать `Join-Path $PSScriptRoot "..\config\config.json"` или параметр

9. Хеши MD5

- Сравнение идёт по полному содержимому файла (`Get-FileHash -Algorithm MD5`)
- **Важно:** файлы должны быть в кодировке Windows-1251 (как при экспорте isql)

Compare-SQL.ps1

10. Структура папок BD

- Ожидается: `BD\dev_golden\<database>\Procedure\`, `BD\dev_golden\<database>\Functions\`, `BD\dev_golden\<database>\Triggers\`
- Аналогично для `BD\galaxy\`
- **Ошибка:** если папка `Functions` (с большой буквы) не совпадает с реальной — файлы не найдутся

11. Общие базы данных

- Сравниваются только базы, присутствующие на обоих серверах
- База `golden` — основная, но могут быть и другие (mis, etc.)

Рекомендации

- Все три скрипта сохраняют отчёт в текстовый файл (кодировка Default = Windows-1251)
- `Compare-Export` дополнительно создаёт JIRA-таблицу в отчёте

- Compare-PB и Compare-SQL показывают результаты по библиотекам/базам
- Для быстрой проверки без GUI: запустить PowerShell и выполнить скрипт с параметрами