

# Правила сервиса Инициализация (Initialize-Project)

## Состав сервиса

| Файл                           | Назначение                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| scripts\Initialize-Project.ps1 | Однократная настройка путей проекта на новом компьютере |

## Зависимости

- PowerShell 5.1
- **config.json** — должен существовать в корне проекта

## Известные ошибки и их предотвращение

### 1. Пути в config.json перезаписываются

- Скрипт модифицирует config.json: заменяет относительные пути на абсолютные
- **Важно:** если в config.json были пути с `.\` (относительные), они будут преобразованы
- **Правило:** после инициализации проверить config.json в Git diff

## 2. Кодировка config.json

- Скрипт сохраняет через `Set-Content -Encoding UTF8`
- Это UTF-8 with BOM
- **Правило:** `ConvertFrom-Json` читает с `-Encoding UTF8`, но другие скрипты используют `-Raw`

## 3. Проверка зависимостей

- `Get-Command isql` — может не найти isql, если Sybase не установлен
- `Test-Path "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"` — проверка Chrome для PDF
- **Правило:** пропускать через `-SkipChecks` если зависимости не критичны

## 4. Создание директорий

- Создаются: `BD`, `PB_Current`, `PB_Main`, `reports\logs`, `tools`
- **Правило:** при добавлении новых директорий в проект обновить массив `$dirs`

## 5. Resolve-RelativePath

- Проверяет только `$Path.StartsWith(".\")`
- Пути с `..\` не обрабатываются
- **Правило:** при использовании относительных путей в config.json начинать их с `.\`

## Рекомендации

- Запускать только один раз при переносе проекта на новый компьютер
- После инициализации запустить: `.\bin\Prod-GUI.bat`

- Проверить, что все пути в Settings → Paths корректны
- Если пароль VSS был зашифрован на другой машине — ввести его заново в Settings → VSS